

ICS Seminar Week12 Prep

侯旭森 贾博暄 许珈铭

2023.12.11

Rules

remainder <- ordinal number in WeChat Group % 4

for all questions do

 if question number % 4 == remainder then

 you should work on it

 end

end

17、下列关于计算机网络概念的说法中，哪一项是正确的？答：（ ）

- A. 全球最大的计算机网络是互联网 Internet，所以计算机网络协议是 Internet Protocol 即 IP 协议。
- B. 计算机之间的网络通信是一个机器上的一个 process（如 client process）与另一个机器上的 process（如 server process）之间的通信。
- C. 网络应用程序有默认的端口号，大部分应用的端口号可以修改，而少部分知名应用如 Web 服务程序的端口号 80 是无法修改的。
- D. 一个域名只能对应一个 IP 地址；而一个 IP 地址可以对应多个域名。

18、在 client-server 模型中，一个连接（connection）可以由 IP 地址，端口号的组合来表示。假设一个访问网页服务器的应用，客户端 IP 地址为 128.2.194.242，目标服务器端 IP 地址为 208.216.181.15，用户设置的代理服务器 IP 地址为 155.232.108.39。目标服务器同时提供网页服务（默认端口 80），和邮件服务（默认端口 25）。当客户端向目标服务器发送访问网页的请求时，下面 connection socket pairs 正确的一组是？答：（ ）

	客户端请求	代理请求
A	(128.2.194.242:25, 155.232.108.39:80)	(128.2.194.242:51213, 208.216.181.15:80)
B	(128.2.194.242:51213, 155.232.108.39:80)	(128.2.194.242:12306, 208.216.181.15:80)
C	(128.2.194.242:25, 208.216.181.15:80)	(155.232.108.39:51213, 208.216.181.15:80)
D	(128.2.194.242:51213, 208.216.181.15:80)	(155.232.108.39:12306, 208.216.181.15:80)

D

20. 唯一标识 Internet 上一台主机的是 ()

- A. IP 地址
- B. TCP 地址
- C. 网卡地址
- D. 域名

21. 如果两个局域网高层分别采用 TCP/IP 协议和 SPX/IPX 协议，那么可以选择的互连设备应是 ()

- A. 网桥
- B. 集线器
- C. 路由器
- D. 交换机

22. 下面说法正确的是 ()

- A. TCP 是一种可靠的无连接协议
- B. UDP 是一种不可靠的无连接协议
- C. Web 浏览器与 web 服务器通信采用的协议是 HTML
- D. 数字数据只能通过数字信号传输

17. HTTP 协议中, 哪个命令可以用来获取动态内容?

- A. HEAD
- B. GET
- C. POST
- D. PUT

18. 下列关于计算机网络概念的说法中, 哪一项是正确的?

- A. HUB 会把它任意端口上接收到的帧只转发到它的目的地去
- B. 当在不同的 LAN 中的主机 A 和主机 B 通信的过程中, 他们的数据包中的 LAN frame header 不会变化
- C. 162.105.0.0 是一个 B 类地址
- D. 同一台主机每次进入相同的网络, 通过动态地址分配的到的 IP 地址总是相同的

16. 关于 IP, 以下说法正确的是:

- A. IP 协议提供了可信赖的主机与主机之间的数据包传输能力
- B. IP 地址的长度固定为 32 位
- C. 一个域名可以映射到多个 IP, 但一个 IP 不能被多个域名映射
- D. 一个域名可以不映射到任何 IP

17. 关于以下说法，以下说法正确的是：

- A. HTTP 协议规定服务器端使用 80 端口提供服务
- B. 使用 TCP 来实现数据传输一定是可靠的
- C. Internet 上的两台的主机要通信必须先建立端到端连接
- D. 在 Linux 中只能通过 Socket 接口进行网络编程

B

18. 假设有一个 HTTPS（基于 HTTP 的一种安全的应用层协议）客户端程序想要通过一个 URL 连接一个电子商务网络服务器获取一个文件，并且这个服务器 URL 的 IP 地址是已知的，以下哪种协议是一定不需要的？
- A. HTTP
 - B. TCP
 - C. DNS
 - D. SSL/TLS

16. 一台处于校园网内的笔记本电脑访问一台处于公网上的服务器上的网页服务。网页服务使用默认的 80 端口。以下答案有三项一定不正确，可能正确的那一项是：

- A. 笔记本在通信过程中，本地使用的端口号是 80
- B. 笔记本的 IP 地址是 192.168.1.101
- C. 服务器向笔记本传送网页内容时，使用的服务器端口号是 80
- D. 服务器的 IP 地址是 192.168.1.102

17. 下列关于计算机网络概念的说法中，正确的是：

- A. HUB 与交换机都会转发从任意端口上收到的帧，区别在于交换机转发速度更快
- B. UDP 是无连接的协议，而实时音视频一般需要先呼叫对方建立连接，因此这些应用不能基于 UDP 传输音视频数据
- C. 处于数据链路层的以太网协议和处于传输层的 TCP 协议都对数据进行了校验
- D. HTML 是互联网上应用最为广泛的超文本传输协议

18. 下列关于计算机网络的说法中，错误的是：

- A. 在 Linux 系统中，每台主机都有本地定义的域名 localhost，这个域名总是被映射为 IP 地址 127.0.0.1
- B. 在套接字编程中，既可以用网卡地址作为地址，也可以用 IP 地址作为地址
- C. Web 客户端和服务端间的交互采用的是基于文本的无连接协议
- D. IPv4 中的 IP 地址是一个 32 位无符号整数，IPv6 中的 IP 地址是一个 128 位无符号整数

14. 采用迭代的 Echo 服务器服务多个客户端，假设 `client1` 先完成连接，并且没有结束，那么 `client2` 向服务器发出连接请求后，会被阻塞在下列哪个函数上？
- A. `connect`
 - B. `read`
 - C. `write`
 - D. `socket`

15. 下列关于全球 IP 因特网的各种概念叙述中，哪一个是错误的？
- A. 一个套接字是连接的一个端点，对应了一个套接字地址
 - B. IPv4 的因特网中，一个 IP 地址是一个 32 位无符号整数
 - C. 因特网主机的字节顺序与 TCP/IP 定义的网络字节顺序是一致的
 - D. IP 协议提供了一种不可靠的从一台主机向其他主机的递送机制

16. 下列关于 Web 服务器向客户端提供动态内容（遵从 CGI 标准）的叙述中，哪一个是错误的？
- A. 客户端提出的 GET 请求的参数在 URI 中传递，并用“&”字符分隔文件名和多个参数
 - B. 接到客户端的请求，Web 服务器创建一个子进程执行相应的 CGI 程序
 - C. 通过设置环境变量，Web 服务器将 URI 中传递的参数传递给子进程
 - D. CGI 程序将动态内容重定向到与客户端关联的已连接描述符 `connfd`

20. 按照课程中的描述，套接字 socket 接口是一组函数，它们与 UNIX I/O 函数一起使用可以构建网络应用。下列关于 socket 的描述中，哪一个错误的？
- A. 因特网的套接字地址存放在 socketaddr_in 结构中
 - B. 在使用套接字接口函数时，要将对应协议的特定结构指针转换成通用结构 sockaddr
 - C. 当客户端通过 connect()发起连接请求时，由服务器端的服务进程通过 listen()捕获该请求并建立监听套接字 listenfd
 - D. 对于迭代 echo 服务器，当 client1 连接到该服务器且尚未断开连接时，client2 若想要连接该服务器会阻塞在从服务器读结果的操作上

21. 下列关于全球 IP 因特网的描述中, 哪一个是不正确的?

- A. IPV4 协议中, 一个 IP 地址是一个 32 位无符号整数
- B. IP 地址结构中存放的地址总是以大端法存放的
- C. 网络字节顺序是采用大端法的
- D. 在 Linux 系统上, 用 `hostname -i` 命令可以确定自己主机的域名

第八题 (10 分) 网络

1. (1 分) 以下问题默认为 IPv4 协议。一个服务器拥有四个独立的固定 IP 地址，那么它在 web 应用端口 80，理论上可以最多再监听_____个来自一个客户端独立的 socket 连接（客户端只有一个固定 IP 地址）。

2. (2 分) 在 client-server 模型中，一个连接（connection）可以由 IP 地址，端口号的组合来表示。假设客户端 IP 地址为 162.105.192.178，内网 IP 为 192.168.100.121。HTTP 服务器端 IP 地址为 208.216.181.15。

服务器使用的是默认监听端口号。

指出下面这个网页浏览器应用的 Connection socket pair 有什么错误，并简要说明原因？

客户端 IP: 端口号	服务器端 IP: 端口号
192.168.100.121:15321	208.216.181.15:25

3. (4 分) 在 Echo Server 程序中，客户端（Client）与服务器端（Server）通过 socket 进行一系列的命令和数据交互。

注意：客户端 Connect 命令包含在其 Open_clientfd 命令中。

请在下图中用单向箭头标出这些交互步骤。例如，当 Client 给 Server 端发送某个命令或者数据时，则需要在 Client 端相应代码行，朝向 Server 端相应代码行画一条单向箭头。

Echo client code	Echo Server code
<pre>int main(int argc, char **argv){ int clientfd, port; char *host, buf[MAXLINE]; rio_t rio; host = argv[1]; port = atoi(argv[2]); clientfd = Open_clientfd(host, port); Rio_readinitb(&rio, clientfd); printf("type:"); fflush(stdout); while(Fgets(buf, MAXLINE, stdin) != NULL) { Rio_writen(clientfd, buf, strlen(buf)); Rio_readlineb(&rio, buf, MAXLINE); printf("echo:"); Fputs(buf, stdout); printf("type:"); fflush(stdout); } Close(clientfd); exit(0); }</pre>	<pre>int main(int argc, char **argv) { int listenfd, connfd, port, clientlen; struct sockaddr_in clientaddr; struct hostent *hp; char *haddrp; unsigned short client_port; port = atoi(argv[1]); listenfd = open_listenfd(port); while (1) { clientlen = sizeof(clientaddr); connfd = Accept(listenfd, (SA*)&clientaddr, &clientlen); hp = Gethostbyaddr((const char*)&clientaddr.sin_addr.s_addr, sizeof(clientaddr.sin_addr.s_addr), AF_INET); haddrp = inet_ntoa(clientaddr.sin_addr); client_port = ntohs(clientaddr.sin_port); printf("server connected"); size_t n; char buf[MAXLINE]; rio_t rio; Rio_readinitb(&rio, connfd); while((n = Rio_readlineb(&rio, buf, MAXLINE)) != 0) { upper_case(buf); Rio_writen(connfd, buf, n); } Close(connfd); } }</pre>

4.关于 Tiny Server 程序, 请回答下列问题。

- a. (1 分) 下面这段服务器代码用来生成内容的文件是哪个参数?
- b. (1 分) 所生成的内容是静态还是动态? 请简述原因。
- c. (1 分) 如果支持多个客户端请求, 下面程序需要添加一个什么功能?

```
/* Return first part of HTTP response */
sprintf(buf, "HTTP/1.0 200 OK\r\n");
Rio_writen(fd, buf, strlen(buf));
sprintf(buf, "Server: Tiny Web Server\r\n");
Rio_writen(fd, buf, strlen(buf));

/* Real server would set all CGI vars here */
setenv("QUERY_STRING", cgiargs, 1);
Dup2(fd, STDOUT_FILENO); /*Redirect stdout to socket and
client */
```

- 192.168.100.121不对，原因：不能用内网IP；
- 25应该是80，原因：网页浏览器应用的默认监听端口是80端口。
- clientfd = Open_clientfd(host, port); → connfd=Accept(listenfd, (SA*)&clientaddr, &clientlen);
- Rio_writen(clientfd, buf, strlen(buf)); → while((n=Rio_readlineb(&rio,buf, MAXLINE)) != 0)
- Rio_readlineb(&rio, buf, MAXLINE); ← Rio_writen(connfd, buf, n);
- Close(clientfd); → Close(connfd);
- a. filename
- b. 动态，因为调用了 exec 函数启动新的程序（execve 执行文件），而非静态 file name
- c. 可以通过多进程、多线程或 IO 多路复用进行更改

(5~6) 如果直接映射高速缓存 (Cache) 的大小是 4KB , 并且块大小 (block) 大小为 32 字节。

5、请问它每路 (way) 有多少行 (line) ? 答 : ()

- A. 128 B. 64 C. 32 D. 1

6、如果数据访问的地址序列为 0->4->16->132->232->4096->160 (以字节为单位) , 请问一共发生多少次替换 ? 答 : ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

7. 通常情况下，下面的哪些表述是正确的？

- A. 在一次读操作中，返回的内容由高速缓存中的信息块决定
- B. 高速缓存利用了时间局部性
- C. 大部分情况下，缓存需要用户程序采取显式的管理行为
- D. 一级高速缓存更看重命中率，二级高速缓存更看重命中时间

8. 在代码中, 变量 `sum` 具有的特性是: ()

```
int sumvec(int v[N])  
{  
    int i, sum = 0;  
  
    for (i = 0; i < N; i++)  
        sum += v[i];  
    return sum;  
}
```

- A. 良好的时间局部性
- B. 良好的空间局部性
- C. 同时具有良好的时间局部性和空间局部性
- D. 都不具有

5. 对于下面这段程序, 哪个描述是正确的: _____

```
void upper(char *s)
{
    for(int i=0; i<strlen(s); i++)
        if(s[i]>='a' && s[i]<='z')
            s[i] += ('A' - 'a');
}
```

- A. 假设 s 的长度为 N , 该程序的时间复杂度为 $O(N\log N)$
- B. 将“`for(int i=0; i<strlen(s); i++) {}`”修改为:
“`int len = strlen(s); for(int i=0; i<len; i++) {}`”
可以使程序运行时间与 s 的长度线性相关
- C. B 选项中的修改策略不影响程序的空间局部性与时间局部性
- D. B 选项中的修改策略仅影响程序的空间局部性, 不影响时间局部性

6. 某机器内存为 8 位地址, cache 设计参数为 $E=2, t=2, s=2, b=4$, cache 块大小为 16 字节。cache 为空的初始状态下, 数据访问的地址序列为 $0 \rightarrow 4 \rightarrow 34 \rightarrow 162 \rightarrow 128 \rightarrow 192 \rightarrow 2$ (以字节为单位), 请问一共发生多少次 cache 命中?

答: ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

5. 如果四路组相联的高速缓存大小是 32KB, 并且块(block)大小为 32 字节, 那么它每路(way)有多少行(line)?
- A. 32
 - B. 64
 - C. 128
 - D. 256

6. 某个机械硬盘的部分指标数据如下，则该硬盘标称的容量最有可能是多少？

- 1024 bytes/sector
- 400 sectors/track (on average)
- 20000 tracks/surface
- 5 platters/disk

- A. 80 GB
- B. 76 GB
- C. 40 GB
- D. 38 GB

1. 在如下的代码中，下列关于局部性的说法正确的是：

```
int add (int *a, int n){  
    int sum = 0;  
    for (int i = 0; i < n; ++i)  
        sum += a[i];  
    return sum;  
}
```

- A. 变量 sum 具有良好的空间局部性.
- B. 数组 a 具有良好的空间局部性.
- C. 数组 a 具有良好的时间局部性
- D. 以上说法都正确

3. 下面关于缓存替换策略的说法哪个是正确的(N 为 cache 的大小)
- A. FIFO 的性能总是优于随机替换
 - B. LRU 适用于数组的顺序访问
 - C. 假定 cache 初始状态为空, 若某一输入片段使用 LRU 造成了 $N + 1$ 次 miss, 则对任意策略至少产生两次 miss
 - D. 对于同一确定性替换策略, 增大 N 的大小一定减少 miss 次数

5. 下述关于各类存储介质的讨论，哪个是错误的？
- A. 磁盘访问的延时和数据所在位置有关，连续数据访问的性能高于随机数据访问
 - B. DRAM 是动态随机存储器，连续数据访问和随机数据访问延时是一样的
 - C. 对 SSD 设备进行数据擦除操作的延时，远高于进行数据读取的延时
 - D. SRAM 是静态随机存储器，它的存储密度比 DRAM、SSD 都要低

2. 假设内存空间为 64 字节，考虑两个高速缓存系统 A 与 B。它们均有 $s=E=b=2$ ，但高速缓存 A 要求组索引位在地址中间，而高速缓存 B 要求组索引位在地址的最高位，如图。设替换策略均采用 LRU，现用考虑如下访存序列(10 进制)：

1, 7, 8, 3, 4

A	Tag	组索引	块偏移
B	组索引	Tag	块偏移

则下列说法中正确的个数为：

- ①高速缓存 A 的容量为 32 字节，但 Tag 与 Valid 位的存在使得其实际占用的字节数是容量的 1.5 倍。
- ②若初始时缓存均为空，用该序列分别访存，其在高速缓存 A 中的 hit 次数多于 B。
- ③对于高速缓存 A，两个地址相邻的缓存块在相同的组中；而对于高速缓存 B，则在不同的组中。
- ④实际的缓存系统通常采用 A 的格式而不采用 B，是因为空间局部性较差时其能更好地利用缓存。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

B