# ICS Seminar Week9 Prep

刘昕垚 杨斯淇 许珈铭 2023.11.20

### Rules

```
remainder <- ordinal number in WeChat Group % 4 for all questions do if question number % 4 == remainder then you should work on it end end
```

- 4. 下列关于链接技术的描述,错误的是()
- A. 在 Linux 系统中,对程序中全局符号的不恰当定义,会在链接时刻进行报告。
- B. 在使用 Linux 的默认链接器时,如果有多个弱符号同名,那么会从这些弱符号中任意选择一个占用空间最大的符号。
- C. 编译时打桩(interpositioning)需要能够访问程序的源代码,链接时打桩需要能够访问程序的可重定位对象文件,运行时打桩只需要能够访问可执行目标文件。
- D. 链接器的两个主要任务是符号解析和重定位。符号解析将目标文件中的全局符号都绑定到唯一的定义,重定位确定每个符号的最终内存地址,并修改对那些目标的引用。

- 4. 下列关于链接技术的描述,错误的是()
- A. 在 Linux 系统中,对程序中全局符号的不恰当定义,会在链接时刻进行报告。
- B. 在使用 Linux 的默认链接器时,如果有多个弱符号同名,那么会从这些弱符号中任意选择一个占用空间最大的符号。
- C. 编译时打桩(interpositioning)需要能够访问程序的源代码,链接时打桩需要能够访问程序的可重定位对象文件,运行时打桩只需要能够访问可执行目标文件。
- D. 链接器的两个主要任务是符号解析和重定位。符号解析将目标文件中的全局符号都绑定到唯一的定义,重定位确定每个符号的最终内存地址,并修改对那些目标的引用。

- 4. 下列关于链接技术的描述,错误的是()
- A. 在 Linux 系统中,对程序中全局符号的不恰当定义,会在链接时刻进行报告。
- B. 在使用 Linux 的默认链接器时,如果有多个弱符号同名,那么会从这些弱符号中任意选择一个占用空间最大的符号。
- C. 编译时打桩(interpositioning)需要能够访问程序的源代码,链接时打桩需要能够访问程序的可重定位对象文件,运行时打桩只需要能够访问可执行目标文件。
- D. 链接器的两个主要任务是符号解析和重定位。符号解析将目标文件中的全局符号都绑定到唯一的定义,重定位确定每个符号的最终内存地址,并修改对那些目标的引用。

- 4. 下列关于链接技术的描述,错误的是()
- A. 在 Linux 系统中,对程序中全局符号的不恰当定义,会在链接时刻进行报告。
- B. 在使用 Linux 的默认链接器时,如果有多个弱符号同名,那么会从这些弱符号中任意选择一个占用空间最大的符号。
- C. 编译时打桩(interpositioning)需要能够访问程序的源代码,链接时打桩需要能够访问程序的可重定位对象文件,运行时打桩只需要能够访问可执行目标文件。
- D. 链接器的两个主要任务是符号解析和重定位。符号解析将目标文件中的全局符号都绑定到唯一的定义,重定位确定每个符号的最终内存地址,并修改对那些目标的引用。

- 12.下列说法中哪一个是错误的?()
- A. 中断一定是异步发生的
- B. 异常处理程序一定运行在内核模式下
- C. 故障处理一定返回到当前指令
- D. 陷阱一定是同步发生的

- 7. 学完本课程后,几位同学聚在一起讨论有关异常的话题,请问你认为他们中 谁学习的结果有错误?
  - A. 发生异常和异常处理意味着控制流的突变。
  - B. 与异常相关的处理是由硬件和操作系统共同完成的。
  - C. 异常是由于计算机系统发生了不可恢复的错误导致的。
  - D. 异常的发生可能是异步的,也可能是同步的。

- 7. 关于 x86-64 系统中的异常,下面那个判断是正确的:
  - A. 除法错误是异步异常, Unix 会终止程序;
  - B. 键盘输入中断是异步异常,异常服务后会返回当前指令执行;
  - C. 缺页是同步异常,异常服务后会返回当前指令执行;
  - D. 时间片到时中断是同步异常,异常服务后会返回下一条指令执行;

- 10. 当一个网络数据包到达一台主机时,会触发以下哪种异常:
  - A. 系统调用
  - B. 信号
  - C. 中断
  - D. 缺页异常

11.在系统调用成功的情况下,下列代码会输出几个 hello? ( )

```
void doit()
   if (fork() == 0) {
      printf("hello\n");
      fork();
   return ;
int main()
   doit();
   printf("hello\n");
   exit(0);
```

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

9. 在系统调用成功的情况下,下面哪个输出是可能的?

```
int main() {
   int pid = fork();
   if (pid == 0) {
      printf("A");
   } else {
      pid = fork();
      if (pid == 0) {
         printf("A");
      } else {
         printf("B");
   exit(0);
 A. AAB
 B. AAA
 C. AABB
 D. AA
```

9. 下列程序输出的数字顺序可能是:

```
int count = 1;
if (fork() == 0) {
    if (fork() == 0) {
        printf("%d\n", ++count);
    }
    else {
        printf("%d\n", --count);
    }
}
printf("%d\n", ++count);
```

```
A. 0 1 3 2 2 B. 0 3 2 2 1
C. 2 0 1 3 2 D. 2 1 0 2 3
```

```
9. C语言中的代码如下:
fork() && fork();
printf("-");
fork() || fork();
printf("-");
这段代码一共输出() 个"-"字符。
A. 12
B. 18
C. 20
D. 32
```

```
/* foo.c */
第四题(10分)
                                               #include <stdio.h>
   在 x86_64 环境下,考虑如下 2 个文件: main.c 和 foo.c:
                                               int a[2];
   /* main.c */
   #include <stdio.h>
                                               static void swapper(int num) {
                                                  int swapper;
   long long
                                                  if (num % 2) {
   const char* foo(int);
                                                      swapper = a[0];
                                                      a[0] = a[1];
   int main(int argc, char **argv) {
                                                      a[1] = swapper;
      int n = 0;
      sscanf(argv[1], "%d", &n);
      printf(foo(n));
      printf("%llx\n", a);
                                               const char* foo(int num) {
                                                   static char out_buf[50];
                                                  swapper (num);
                                                  sprintf(out_buf,
                                                                                               "%x\n",
                                                  return out buf;
```

1. 对于每个程序中的相应符号,给出它的属性(局部或全局,强符号或弱符

号)(提示:如果某表项中的内容无法确定,请画 X。)

main.c

	局部或全局?	强或弱?
a		
foo		

foo.c

	局部或全局?	强或弱?
a		
foo		
out_buf		

3. 现在有一位程序员要为这个程序编写头文件。假设新的头文件名称为foo.h.内容如下:

extern long long a;
extern char \*foo(int);

然后在 main.c 和 foo.c 中分别引用该头文件・请问编译链接能通过吗?请 说明理由。

2. 根据如下的程序运行结果,补全程序【在程序空白处填空即可】。

\$ gcc -o test main.c foo.c

\$ ./test 1

bffedead

cafebffedeadbeef

\$ ./test 2

beefcafe

deadbeefcafebffe

#### main.c

	局部或全局?	强或弱?
A	全局	强
foo	全局	弱

#### foo.c

	局部或全局?	强或弱?
A	全局	弱
foo	全局	强
out_buf	局部	X

```
long longa = 0xdeadbeefcafebffe; (1分)
*(int*)((unsigned long long)a + 2) (2分)
```

不能。无论如何声明 a 的类型都会造成在至少一个文件内引起声明和定义冲突。 结论 1 分,理由 2 分。(结论错不得分)

```
/* foo.c */
第四题(10分)
                                               #include <stdio.h>
   在 x86_64 环境下,考虑如下 2 个文件: main.c 和 foo.c:
                                               int a[2];
   /* main.c */
   #include <stdio.h>
                                               static void swapper(int num) {
                                                  int swapper;
   long long
                                                  if (num % 2) {
   const char* foo(int);
                                                      swapper = a[0];
                                                      a[0] = a[1];
   int main(int argc, char **argv) {
                                                      a[1] = swapper;
      int n = 0;
      sscanf(argv[1], "%d", &n);
      printf(foo(n));
      printf("%llx\n", a);
                                               const char* foo(int num) {
                                                   static char out_buf[50];
                                                  swapper (num);
                                                  sprintf(out_buf,
                                                                                               "%x\n",
                                                  return out buf;
```

1. 对于每个程序中的相应符号,给出它的属性(局部或全局,强符号或弱符

号)(提示:如果某表项中的内容无法确定,请画 X。)

main.c

	局部或全局?	强或弱?
а		
foo		

foo.c

	局部或全局?	强或弱?
a		
foo		
out_buf		

3. 现在有一位程序员要为这个程序编写头文件。假设新的头文件名称为 foo.h.内容如下:

extern long long a;
extern char \*foo(int);

然后在 main.c 和 foo.c 中分别引用该头文件,请问编译链接能通过吗?请说明理由。

2. 根据如下的程序运行结果,补全程序【在程序空白处填空即可】。

\$ gcc -o test main.c foo.c

\$ ./test 1

bffedead

cafebffedeadbeef

\$ ./test 2

beefcafe

deadbeefcafebffe

#### main.c

	局部或全局?	强或弱?
A	全局	强
foo	全局	弱

#### foo.c

	局部或全局?	强或弱?
A	全局	弱
foo	全局	强
out_buf	局部	X

```
long longa = 0xdeadbeefcafebffe; (1分)
*(int*)((unsigned long long)a + 2) (2分)
```

不能。无论如何声明 a 的类型都会造成在至少一个文件内引起声明和定义冲突。 结论 1 分,理由 2 分。(结论错不得分)

3. 有下面两个程序。将他们先分别编译为.o文件,再链接为可执行文件。

```
main.c
                                     count.c
#include <stdio.h>
      A
                                     int bar(int n) {
                                        static int ans = 0;
int foo(int n) {
   static int ans = 0;
                                        ans = ans + x;
   ans = ans + x;
                                        return n + ans;
   return n + ans;
int bar(int n);
void op(void) {
   x = x + 1;
int main() {
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
     int a1 = foo(0);
     int a2 = bar(0);
      ; () go
      printf("%d %d ", a1, a2);
   return 0;
```

(1) 当 A 处为 [int x = 1;], B 处为 [int x;]时,完成下表。如果某个变量不在符号表中,那么在名字那一栏打×;如果它在符号表中的名字含有随机数字,那么请用不同的四位数字区分多个不同的符号。对于局部符号,不需要填最后一栏。

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	Х			
	bar			
	ans			
count.o	Х			
	bar			
	ans			

程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错?

(2) 当A处为static int x = 1; B处为static int x = 1;时,完成下表。

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	Х			
	bar			
	ans			
count.o	Х			
	bar			
	ans			

程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错? (3) 当 A 处为 [int x = 1], B 处为 [int x = 1]时。程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错?

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	Х	x	×	✓
	bar	bar	×	×
	ans	ans.1597	√	
count.o	Х	Х	×	×
	bar	bar	×	✓
	ans	ans.0344	✓	

#### 1 1 3 3 6 6

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	Х	x	✓	
	bar	bar	×	×
	ans	ans.1597	√	
count.o	Х	х	√	
	bar	bar	×	✓
	ans	ans.0344	✓	

1 1 3 2 6 3。两个x在各自的.o文件中的名字都为x,因为它们不是过程中的静态变量。思考:对于非过程间的静态变量,为什么**编译器**不需要作这样的区分?

链接错误,x被定义多次。

3. 有下面两个程序。将他们先分别编译为.o文件,再链接为可执行文件。

```
main.c
                                     count.c
#include <stdio.h>
                                     int bar(int n) {
      A
                                        static int ans = 0;
int foo(int n) {
   static int ans = 0;
                                        ans = ans + x;
   ans = ans + x;
                                        return n + ans;
   return n + ans;
int bar(int n);
void op(void) {
   x = x + 1;
int main() {
   for (int i = 0; i < 3; i++) {
     int a1 = foo(0);
     int a2 = bar(0);
      ; () go
      printf("%d %d ", a1, a2);
   return 0;
```

(1) 当 A 处为 [int x = 1;], B 处为 [int x;]时,完成下表。如果某个变量不在符号表中,那么在名字那一栏打 $\times$ ; 如果它在符号表中的名字含有随机数字,那么请用不同的四位数字区分多个不同的符号。对于局部符号,不需要填最后一栏。

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?		
main.o	Х					
	bar					
	ans					
count.o	Х					
	bar					
	ans					

程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错?

(2) 当A处为static int x = 1; B处为static int x = 1;时,完成下表。

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?		
main.o	Х					
	bar					
	ans					
count.o	Х					
	bar					
	ans					

程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错? (3) 当 A 处为 [int x = 1], B 处为 [int x = 1]时。程序能够链接成功吗?如果可以,程序的运行结果是什么?如果不可以,链接器报什么错?

	-	-	 -	-	-	 -	-	

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?	
main.o	Х	x	×	✓	
	bar	bar	×	×	
	ans	ans.1597	√		
count.o	Х	х	×	×	
	bar	bar	×	✓	
	ans	ans.0344	√		

#### 1 1 3 3 6 6

文件名	变量名	在符号表中的名字	是局部符号吗?	是强符号吗?
main.o	Х	x	✓	
	bar	bar	×	×
	ans	ans.1597	√	
count.o	Х	х	√	
	bar	bar	×	✓
	ans	ans.0344	✓	

1 1 3 2 6 3。两个x在各自的.o文件中的名字都为x,因为它们不是过程中的静态变量。思考:对于非过程间的静态变量,为什么**编译器**不需要作这样的区分?

链接错误,x被定义多次。

- 5. 下面对指令系统的描述中, 错误的是: ( )
  - A. 通常 CISC 指令集中的指令数目较多,有些指令的执行周期很长;而 RISC 指令集中指令数目较少,指令的执行周期较短。
  - B. 通常 CISC 指令集中的指令长度不固定; RISC 指令集中的指令长度固定。
  - C. 通常 CISC 指令集支持多种寻址方式, RISC 指令集支持的寻址方式较少。
  - D. 通常 CISC 指令集处理器的寄存器数目较多, RISC 指令集处理器的寄存器数目较少。

- 3. 下面说法正确的是:
- A. 不同指令的机器码长度是相同的
- B. test %rax, %rax恒等于cmp \$0, %rax
- C. switch 编译后总是会产生跳转表
- D. 以上都不对

```
    假定 struct P {int i; char c; int j; char d;}; 在 x86_64 服务器的 Linux 操作系统上,下面哪个结构体的大小与其它三个不同: 答: ( )
    A. struct P1 {struct P a[3]};
    B. struct P2 {int i[3]; char c[3]; int j[3]; char d[3]};
    C. struct P3 {struct P *a[3]; char *c[3];};
    D. struct P4 {struct P *a[3]; int *f[3];};
```

3、已知变量 x 的值已经存放在寄存器 eax 中,现在想把 5x+7 的值计算出来并存放到寄存器 ebx 中,如果不允许用乘法和除法指令,则至少需要多少条 IA-32 指令完成该任务? 答: ( )

A. 1条 B. 3条 C. 2条 D. 4条