

第五题 (10 分)

Part I

请阅读以下程序，然后回答问题（假设程序中的函数调用都可以正确执行）：

```
int main() {  
    printf("A\n");  
    if (fork() == 0) {  
        printf("B\n");  
    }  
    else {  
        printf("C\n");  
        A  
    }  
    printf("D\n");  
    exit(0);  
}
```

(1) 如果程序中的 A 位置的代码为空，列出所有可能的输出结果：(1 分)

(2) 如果程序中的 A 位置的代码为：

```
waitpid(-1, NULL, 0);
```

列出所有可能的输出结果：(2 分)

(3) 如果程序中的 A 位置的代码为：

```
printf("E\n");
```

列出所有可能的输出结果：(2 分)

第五题 (10 分)

Part I

请阅读以下程序，然后回答问题。假设程序中的函数调用都可以正确执行，并默认 `printf` 执行完会调用 `fflush`。

```
int main() {
    int cnt=1;
    int pid_1,pid_2;
    pid_1=fork();
    if(pid_1==0) {
        pid_2=fork();
        if(pid_2!=0) {
            wait(pid_2,NULL,0);
            printf("B");
        }
        printf("F");
        exit(0);
    }
    else {
            A    
            B    
        wait(pid_1,NULL,0);
        pid_2=fork();
        if(pid_2==0) {
            printf("D");
            cnt-=1;
        }
        if(cnt==0)
            printf("E");
        else
            printf("G");
        exit(0);
    }
}
```

(1) 如果程序中的 A、B 位置的代码为空，列出所有可能的输出结果：

(2) 如果程序中的 A、B 位置的代码为：

A: `printf("C");`

B: `exit(0);`

列出所有可能的输出结果：

13. 有下面两个程序。将它们先分别编译为.o文件，再链接为可执行文件。请注意，本大题内前问信息在后问中均有效。

<pre>// m.c #include <stdio.h> void foo(int *); int buf[2] = {1,2}; int main(){ foo(buf); printf("%d %d", buf[0], buf[1]); return 0; }</pre>	<pre>// foo.c extern int buf[]; int *bufp0 = &buf[0]; int *bufp1; void foo(){ static int count = 0; int temp; bufp1 = &buf[1]; temp = *bufp0; *bufp0 = *bufp1; *bufp1 = temp; count++; }</pre>
---	---

Part A. (20分) 请填写 foo.o 模块的符号表。如果某个变量不在符号表中，那么在名字那一栏打×；如果它在符号表中的名字含有随机数字，那么请用不同的四位数字区分多个不同的符号。对于局部符号，不需要填强符号一栏。

变量名	符号表中的名字	局部符号?	强符号?	所在节
buf				
bufp0				
bufp1				
temp				
count				

Part B. (15分) 使用 gcc foo.c m.c 生成 a.out。其节头部表部分信息如下。已知 main 和 foo 的汇编代码相邻，且 Ndx 和 Nr 都是指节索引。请补充空缺的内容。

Section Headers:					
[Nr]	Name	Type	Address	Offset	Size
[1]	.interp	PROGBITS	00000000000002a8	000002a8	000000000000001c
[14]	.text	PROGBITS	0000000000001050	00001050	0000000000000205
[16]	.rodata	PROGBITS	0000000000002000	00002000	0000000000000027
[23]	.data	PROGBITS	0000000000004000	00003000	0000000000000020
[24]	.bss	NOBITS	0000000000004020	00003020	0000000000000010

Symbol Table:						
Num:	Value	Size	Type	Bind	Ndx	Name
35:	00000000000004024					count.1797
54:	00000000000004010	8	OBJECT			bufp0
59:	0000000000000115a		FUNC	GLOBAL		foo
62:			OBJECT	GLOBAL		buf
64:	000000000000011a8	54		GLOBAL	14	main
68:		8	OBJECT	GLOBAL		bufp1
51:	00000000000000000	0	FUNC		UND	printf@@GLIBC_2.2.5

Part C. (4分) 接 Part B. 回答以下问题。

- a) 读取 .interp 节, 发现是一个可读字符串 /lib64/____-linux-x86-64.____.2.
b) .bss节存储时占用的空间为____字节, 运行时占用的空间为____字节。

Part D. (7分) 接 Part B. 通过 objdump -dx foo.o 我们看到如下重定位信息。

```
0000000000000000 <main>:
 0: 55                                push %rbp
...
10: 8b 15 00 00 00 00      mov 0x0(%rip),%edx # 16 <main+0x16>
                        12: R_X86_64_PC32      buf
...
1e: 48 8d 3d 00 00 00 00  lea 0x0(%rip),%rdi # 25 <main+0x25>
                        21: R_X86_64_PC32      .rodata-0x4
...
2a: e8 00 00 00 00      callq 2f <main+0x2f>
                        2b: R_X86_64_PLT32      printf-0x4
...
```

假设链接器生成 a.out 时已经确定: foo.o 的 .text 节在 a.out 中的起始地址为 ADDR(.text)=0x11a8。请写出重定位后的对应于 main+0x10 位置的代码。

```
____: 8b 15 ____ ____ ____      mov 0x____(%rip),%edx
```

而 main+0x1e 处的指令变成

```
11c6: 48 8d 3d 54 0e 00 00      lea 0xe54(%rip),%rdi
```

可见字符串 “%d %d” 在 a.out 中的起始地址是 0x_____。

Part E. (10分) 使用 objdump -d a.out 可以看到如下 .plt 节的代码。

```
Disassembly of section .plt:

0000000000001020 <.plt>:
 1020: ff 35 9a 2f 00 00      pushq 0x2f9a(%rip)
                        # 3fc0 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x8>
 1026: ff 25 9c 2f 00 00      jmpq *0x2f9c(%rip)
                        # 3fc8 <_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x10>
 102c: 0f 1f 40 00            nopl 0x0(%rax)

0000000000001030 <printf@plt>:
 1030: ff 25 9a 2f 00 00      jmpq *0x2f9a(%rip)
                        # 3fd0 <printf@GLIBC_2.2.5>
 1036: 68 00 00 00 00 00      pushq $0x0
 103b: e9 e0 ff ff ff        jmpq 1020 <.plt>
```

a) 完成 main+0x2a 处的重定位。

```
____:      e8 ____ ____ ____      callq <printf@plt>
```

a) printf 的 PLT 表条目是 PLT[____], GOT 表条目是 GOT[____] (均填写数字)。

b) 使用 gdb 对 a.out 进行调试。某次运行时 main 的起始地址为 0x5555555551a8, 那么当加载器载入内容后而尚未重定位 printf 地址前, 其 GOT 的内容是 0x____。你填写的这个值是 ____ (填 静态/动态) 链接器设置的。而重定位后可以使用 disas ____ 读出 printf 动态链接进来的代码。

提示: disas 是 gdb 中用于反汇编的指令。gdb 如果通过立即数直接访问内存地址, 直接使用立即数即可。如果需要从一个地址中读值并以此间接访问内存, 可以使用 *(long *)0xImm 的格式, 其中 Imm 表示该立即数。