

# 12-operadores-comparacion

May 25, 2020

## 1 Operadores de Comparación

Los operadores de comparación se utilizan para comparar dos valores.

Operador	Nombre	Descripción	Ejemplo
<code>==</code>	Igual	Evalua que los valores sean iguales para varios tipos de datos.	<code>5 == 6</code> <b>False</b>
<code>!=</code>	No es igual	Evalua si los valores son distintos.	<code>5 != 6</code> <b>True</b>
<code>&gt;</code>	Mayor qué	Evalua si el valor del lado izquierdo es mayor que el valor del lado derecho.	<code>5 &gt; 6</code> <b>False</b>
<code>&lt;</code>	Menor qué	Evalua si el valor del lado izquierdo es menor que el valor del lado derecho.	<code>5 &lt; 6</code> <b>True</b>
<code>&gt;=</code>	Mayor ó igual a	Evalua si el valor del lado izquierdo es mayor o igual que el valor del lado derecho.	<code>5 &gt;= 6</code> <b>False</b>
<code>&lt;=</code>	Menor ó igual a	Evalua si el valor del lado izquierdo es menor o igual que el valor del lado derecho.	<code>5 &lt;= 6</code> <b>True</b>

### 1.1 Ejemplo

```
[1]: # igual ==  
5 == 6
```

[1]: **False**

```
[2]: # no es igual  
5 != 6
```

[2]: **True**

```
[3]: # mayor qué  
5 > 6
```

[3]: False

```
[4]: # menor qué  
5 < 6
```

[4]: True

```
[5]: # mayor ó igual a  
5 >= 6
```

[5]: False

```
[6]: # menor ó igual a  
5 <= 6
```

[6]: True