# ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. Страница Delivery.html. Таблицы

Информация на странице Доставка будет размещена в таблице. Структура таблицы достаточно простая.

| РАЙОНЫ | БЕСПЛАТНАЯ | ПЛАТНАЯ |
|---|---|---|
| Дзержинский<br>Октябрьский<br>Калининский | ОТ 800 РУБЛЕЙ | 200 РУБЛЕЙ |
| Заельцовский<br>Железнодорожный<br>Центральный | ОТ 1000 РУБЛЕЙ | 300 РУБЛЕЙ |

При этом существует несколько способов ее реализовать. В задании к лекции вы сделали свои предположения, мы же предлагаем реализовать самый простой из возможных вариантов.

Обратите внимания, что, по умолчанию, для таблицы задаются нулевые границы, мы исправим этот недостаток в уроках по CSS.

1. Добавим в блок `delivery__price` на странице delivery.html таблицу с условиями доставки.

```
<div class="delivery__price">
          <table>
            <thead>
              <tr>
                <td>РАЙОНЫ</td>
                <td>БЕСПЛАТНАЯ</td>
                <td>ПЛАТНАЯ</td>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>
                  Дзержинский <br />
                  Октябрьский<br />
                  Калининский
                </td>
                <td>ОТ 800 РУБЛЕЙ</td>
                <td>200 РУБЛЕЙ</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>
                  Заельцовский <br />
                  Железнодорожный <br />Центральный
                </td>
                <td>ОТ 1000 РУБЛЕЙ</td>
```


©Pechora-proger 2022

```
            <td>300 РУБЛЕЙ</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
```

Сокращение Emmet для такой таблицы будет достаточно сложным - **table>thead>tr>td*3^^tbody>tr*2>td*3**


©Pechora-proger 2022