ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЗАДАНИЕ 3.45. СТИЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ

Примеры таблиц

В папке **sample** находится страница с примерами стилизации таблиц разной структуры.

Изучите настройки, редактируйте значение nth-child(), экспериментируйте с цветами.

Небольшая шпаргалка

- **tr:nth-child(odd)** или **tr:nth-child(2n+1)**
  Описывает нечётные строки HTML таблицы: 1, 3, 5, и т. д.
- **tr:nth-child(even)** или **tr:nth-child(2n)**
  Описывает чётные строки HTML таблицы: 2, 4, 6, и т. д.
- **:nth-child(7)**
  Описывает седьмой элемент.
- **:nth-child(5n)**
  Описывает элементы с номерами 5, 10, 15, и т. д.
- **:nth-child(3n+4)**
  Описывает элементы с номерами 4, 7, 10, 13, и т. д.
- **:nth-child(-n+3)**
  Описывает первые три элемента среди группы соседних элементов.
- **p:nth-child(n)**
  Описывает каждый элемент <p> среди группы соседних элементов. Эквивалентно простому селектору p.
- **p:nth-child(1) или p:nth-child(0n+1)**
  Описывает каждый элемент p, являющийся первым среди группы соседних элементов. Эквивалентно селектору **:first-child**.

Скрытие контента

В папке **checked** находится пример таблицы со скрытым содержимым.

Алгоритм работы страницы заключается в следующем:

1. Элементам, которые хотим скрыть на странице, устанавливаем display:none; и класс hidden.

©Pechora-PRO

2. Добавляем на страницу «чекбокс» и связанный с ним label. По его состоянию будем отслеживать показывать скрытое содержимое или нет. В этом нам поможет псевдокласс :checked.
3. Сам «чекбокс» скрываем.
4. Если наш скрытый «чекбокс» выбран (а выбрать его можно кликом по связанному с ним label), то скрытым элементам меняем значение свойства display.

Оставшаяся часть стилей – просто внешнее оформление.

Изучите внимательно представленный код. Попробуйте реализовать свой пример такой «анимации».

©Pechora-PRO