ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЗАДАНИЕ 3.46. СТИЛИ КУРСОРА

Дополнительная информация о свойстве **cursor**. С его помощью устанавливаем внешний вид курсора мыши.

Настройка курсора должна информировать пользователей об операциях мыши, которые можно выполнять в текущем местоположении, включая: выделение текста, активацию справки или контекстных меню, копирование содержимого, изменение размера таблиц и т. д. Часто используется в связке с **:hover**.

Вы можете указать либо тип курсора, используя ключевое слово, либо загрузить определенный значок.

Список ключевых слов в таблице ниже (он не полный, большая часть видов используется крайне редко). Окончательное изображение курсора будет зависеть от вашего браузера. И помните, что на мобильных устройствах детальная настройка этого параметра не нужна.

Значение	Windows	Описание
auto		Браузер самостоятельно определяет значение курсора в зависимости от свойств элемента
default		Основной курсор
none	–	Курсор не отображается
context-menu		Доступно контекстное меню
help		Доступна вспомогательная информация
pointer		Указатель, обозначающий ссылку
progress		Программа занята, но пользователь может

©Pechora-PRO

		взаимодействовать с интерфейсом
wait		Программа занята
cell		Указывает на возможность выбора клетки таблицы
crosshair		Крестик, часто используемый для обозначения выбора на битовой карте
text		Значок выбора текста
vertical-text		Значок выбора вертикального текста
alias		Будет создана ссылка внутри страницы
copy		Указывает на возможность копирования
move		Указывает на возможность перемещения объекта
no-drop		Указывает на невозможность "сбрасывания" объекта
not-allowed		Указатель невозможности выполнения действия
all-scroll		Указатель возможности перемещения по странице в любом направлении
col-resize		Объект может быть раздвинут/сдвинут горизонтально
row-resize		Объект может быть раздвинут/сдвинут вертикально
n-resize		Грань, которая может быть перемещена
e-resize		
s-resize		
w-resize		

©Pechora-PRO

ne-resize		
nw-resize		
se-resize		
sw-resize		
ew-resize		Двунаправленное изменение размера
ns-resize		
nesw-resize		
nwse-resize		
zoom-in		Приближение или уменьшение
zoom-out		
grab		Указывает на возможность схватить и переместить объект
grabbing		

©Pechora-PRO