ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.5. СЕЛЕКТОРЫ CSS

Базовые селекторы. Универсальный, по типу элементов, классу, идентификатору, атрибуту.

На прошлом уроке рассмотрели способы привязать стили к странице. Идем дальше и разбираемся, как обратиться к элементам на странице. Со встроенными стилями все просто, их записываем напрямую внутри элемента.

А как быть со всеми остальными? Для этого нам нужны селекторы. Селектор определяет, к какому элементу применять то или иное CSS-правило.

Базовые селекторы

Универсальный селектор

Выбирает все элементы на странице.

Синтаксис	Пример	Описание

*	* {
	свойство:значение;
	}
		применит свойство всем элементам страницы

Селекторы по типу элемента

Базовый селектор выбирает тип элементов, к которым будет применяться правило.

Синтаксис	Пример	Описание

НазваниеЭлемента	input {
	свойство:значение;
	}
		применит свойство всем элементам **input** на странице

©Pechora-PRO

Классы и идентификаторы

Мы уже знаем, что на странице может присутствовать несколько элементов одного типа, но что если нам нужно задать для них разное оформление. В css реализована возможность настроить оформление для элементов имеющих определенные значения атрибутов. Начнем с двух атрибутов, задать которые можно практически любому элементу на странице вне зависимости от его назначения.

Атрибут id. Селектор #

Это идентификатор, который задаёт HTML-элементу название. Оно должно быть уникальным в пределах документа.

Есть несколько условий, которые нужно учитывать при его создании:

- Значение должно содержать как минимум один символ.
- Значение не должно содержать пробелов, табуляций.
- Значение должно начинаться с латинской буквы, потому что цифры и символы _ (нижнее подчеркивание), **-** (дефис), **.** (точка) не были разрешены в HTML4 и могут вызывать проблемы с совместимостью.

Селектор **#** выбирает элементы, основываясь на значении их **id** атрибута.

Синтаксис	Пример	Описание

#ИмяИдентификатора	#review{
	…
	}
		селектор **#review** выберет элемент с идентификатором **review**, например ** … **

©Pechora-PRO

При этом в большинстве случаев такой способ — не самый подходящий для стилизации, потому что в качестве селектора **id** обладает высокой **специфичностью (чтобы узнать о специфичности см. задание к лекции)**. Из-за этого становится сложнее переопределить свойства при необходимости.

Атрибут class. Селектор •

В качестве альтернативы лучше задать элементу класс.

Значение атрибута не должно быть уникальным, а это значит, что вы сможете обратиться не только к конкретному элементу, а к целой группе. При этом элементу можно задать несколько значений в атрибуте **class**, указывая их через пробел.

Селектор • выбирает элементы, основываясь на значении их атрибута **class**. Также вы можете конкретизировать выбор элементов, указав его название.

Синтаксис	Пример	Описание

.ИмяКласса	.slides {
	…
	}
		селектор **.slides** выберет все элементы с соответствующим классом, например ** … ** и **…**

НазваниеЭлемента .ИмяКласса	p.slides{
	…
	}
		выберет из всех элементов с классом **slides** только абзацы

Селекторы по атрибуту

©Pechora-PRO

А еще у элементов разметки могут быть свои уникальные атрибуты и придумывать для каждого из них собственное обозначение не целесообразно. Поэтому существует селектор, который позволит нам задать и имя атрибута, и его допустимое значение.

Синтаксис	Пример	Описание

[ИмяАтрибута]	[autoplay] {
	…
	}
		селектор **[autoplay]** выберет все элементы, у которых есть атрибут **autoplay** независимо от его значения

НазваниеЭлемента . [ИмяАтрибута]	video[autoplay] {
	…
	}
		выберет из всех элементов с атрибутом **autoplay** только **video**

[ИмяАтрибута =Значение]	input[type=tel] {
	…
	}
		стилизует элемент если значение атрибута полностью совпадает с указанным. Например, только поля для ввода телефона.

[ИмяАтрибута ~=value]	img[title~=flower] {
	…
	}
		выбираем изображения со значением атрибута **title**, который содержит набор слов, одно из которых **flower**

©Pechora-PRO

[ИмяАтрибута ^=value]	a[href=ftp] {
	…
	}
		ссылка должна содержать адрес, который **начинается** на **ftp**

[ИмяАтрибута $=value]	a[href=ru] {
	…
	}
		ссылка должна содержать адрес, который **заканчивается** на **ru**

[ИмяАтрибута *=value]	span[lang|="en"]{
	…
	}
		значение атрибута может быть или в точности равно **zh** или может начинаться с **zh** со сразу же следующим "-" . Это может быть использовано, когда язык описывается с подходом. Например, два варианта английского en-GB и en-US

[ИмяАтрибута |=value]	a[href*="example"] {
	…
	}
		все ссылки, содержащие **example** в **url,** будут иметь указанные настройки

©Pechora-PRO