ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЗАДАНИЕ 3.7. НАСТРОЙКА СТИЛЕЙ.

1. В папке **sample** находится проект – шаблон для сайта.
2. В файле со стилями описаны следующие селекторы:

Класс	Описание
`.bg-primary`	Цвет фона элемента – основной синий.
`.text-white`	Цвет текста – белый.
`.text-dark`	Цвет текста – темный.
`.text-primary`	Цвет текста – основной синий.

`.text-1`
`.text-2`
`.text-3`
`.text-4`
`.text-5`
	Размер текста, где 1 – самый маленький, 5 – самый большой.

`.text-center`	Выравнивание текста внутри элемента по центру.
`.p-1` `.p-2`	Внутренние поля элемента со всех четырех сторон (слева, сверху, справа, снизу).
`.m-1` `.m-2`	Внешние отступы элемента со всех четырех сторон (слева, сверху, справа, снизу).
`.pt-1` `.pt-2`	Внутренние поля элемента сверху.
`.pb-1` `.pb-2`	Внутренние поля элемента снизу.
`.mt-1` `.mt-2`	Внешние отступы элемента сверху.
`.mb-1` `.mb-2`	Внешние отступы элемента снизу.
`.d-flex-wrap`	Контейнер становится гибким и его дочерние элементы размещаются в одну строку. Те элементы, которые выходят за пределы родителя, будут перенесены на следующую строку.
`.justify-content`	Содержимое контейнера с таким классом будет

©Pechora-PRO

	автоматически распределено по его по ширине.
`.btn-next`	Специальное оформление для кнопок перехода.

3. Подключите файл со стилями к странице.
4. Добавьте перечисленные классы к элементам на странице так, чтобы ее внешний вид соответствовал эталону **index.png**.

Важно! Для чистоты эксперимента не подглядывайте в файл со стилями.

PS Именно по такому принципу работают фреймворки для верстки. Например, Bootstrap. Он дает вам набор классов и их описание, а вы принимаете решение о том какие из них применять к своим элементам.

PPS Реализация агрегаторов, таких как представленный макет, в нашем большом проекте на php «Парсинг сайтов» – изучайте верстку и переходите к следующему этапу.

©Pechora-PRO