ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.9. КОМБИНАТОРЫ CSS

Запятая, обращение к потомкам, дочерние комбинаторы, обращение к соседним элементам.

Продолжаем изучать способы обращения к элементам. Иногда одними классами и атрибутами не обойтись. Рассмотрим особый тип селекторов – **комбинаторы**. Они соединяют другие селекторы, создавая полезную связь между ними и расположением содержимого в документе.

Именно комбинаторы позволят вам управлять специфичностью применяемых правил. Здесь, как и в предыдущей теме важно понимание DOM-дерева документа.

Комбинатор запятая

Комбинатор	Синтаксис	Описание
,	**A, B**	выбирает **все совпадающие узлы** вне зависимости от их положения в DOM-дереве
	div, span { … }	выберет в документе все элементы – и **div** и **span** и применит к ним соответствующие свойства.
	.sample, #slide { … }	свойства будут применяться ко всем элементам с атрибутом **class=”sample”** и элементу с атрибутом **id=”slide”**

©Pechora-PRO

Если правило будет содержать свойства недопустимые для одного из подходящих под описание элементов, то они будут пропущены. А при просмотре кода в режиме разработчика вычеркнуты из списка наследуемых свойств.

Комбинатор потомков

Комбинатор	Синтаксис	Описание
' ' **(пробел)**	**A B**	выбирает все элементы **A**, которые находятся **внутри** элемента **B** (вне зависимости от уровня вложенности)
	div span { … }	выберет все элементы **span**, которые находятся внутри элемента **div** как непосредственно, так и например, в структуре **div>div>span**
	#first li { … }	Настраиваем внешний вид элементов списка, но только внутри элемента с **id=”first”**

Дочерние комбинаторы

Комбинатор	Синтаксис	Описание
>	**A > B**	в отличие от пробела выбирает только те элементы, которые являются дочерними непосредственно по отношению к указанному

©Pechora-PRO

		элементу.
	ul > li { … }	селектор выберет только элементы **li**, которые находятся внутри, на первом уровне вложенности по отношению к элементу **ul**
	li.item>a.link { … }	свойства применяем к элементам **a** с классом **link**, находящимся непосредственно внутри **li** с классом **item**

Также, можно комбинировать известные нам селекторы и комбинаторы самым разным способом.

Селектор **div#slider>.select>p a.link** читаем справа налево.

Выбраны будут все

- элементы **a** с классом **link**,
- **вложенные на любом уровне**
- в **абзацы**,
- строго вложенные
- в **любые элементы** с классом **select**,
- строго вложенные
- в **блоки** с идентификатором **slider**.

Но, увлекаться такой строгой вложенностью через комбинаторы на практике не рекомендуют. Предпочтительнее указать на принадлежность элемента родителю через составные классы.

Например, последовательность классов **.nav .nav-item .nav-link**.

Позволит настраивать ссылки внутри списка в пунктах меню.

©Pechora-PRO

Комбинатор всех соседних элементов

Комбинатор	Синтаксис	Описание
~	**A ~ B**	выбирает элементы, которые находятся на этом же уровне вложенности, после указанного элемента, с тем же родителем
	p ~ span { … }	выберет все элементы **span**, которые находятся после элемента **p** внутри одного родителя

Комбинатор следующего соседнего элемента

Комбинатор	Синтаксис	Описание
+	**A + B**	выбирает элемент, который находится непосредственно после указанного элемента, если у них общий родитель
	ul + li { … }	селектор выберет любой **li** элемент, который находится **непосредственно** после элемента **ul**

©Pechora-PRO