ТЕМА 4. АНИМАЦИЯ

ЗАДАНИЕ 4.10. ЗАГРУЗЧИКИ

Разберем использование несколько вариантов настройки анимации на примере загрузчиков сайта.

Круглый загрузчик

В верстке загрузчика будет только один блок div. Все настройки его внешнего вида и анимации опишем в стилях.

```
<div class="loader"></div>
```

Классический загрузчик представляет собой окружность с «бегунком», который перемещается по ней.

Сделаем наш блок круглым и зададим ему видимую границу.

```
.loader {
    border-radius: 50%;
    border: 16px solid #f3f3f3;

}
```

Размеры блока: ширина и высота, зададут размер загрузчика. Например,

```
    /* размеры загрузчика */
    width: 120px;
    height: 120px;
```

Настроим «бегунок» с помощью отдельно описанной части границы, например, border-top.

```
    border-top: 16px solid #3498db; /* цвет "бегунка" */
```

Определим параметры анимации с помощью свойства animation и ключевых кадров.

```
.loader {
    border: 16px solid #f3f3f3; /* цвет границы */
    border-radius: 50%; /*скругление блока*/
```


©Pechora-PRO

```
    border-top: 16px solid #3498db; /* цвет "бегунка" */
    /* размеры загрузчика */
    width: 120px;
    height: 120px;
    /* параметры анимации */
    /* название - spin */
    /* длительность - 2 секунды */
    /* скорость анимации - равномерная на всем времени */
    /* повторение анимации - без ограничений */
    animation: spin 2s linear infinite;
}
```

```
@keyframes spin {
    0% {
        transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
        transform: rotate(360deg);
    }
}
```

Регулируя размеры, толщину и цвет границ, а также количество дополнительно описанных сторон, можно создавать разные варианты привычного загрузчика (см. папку round).

Загрузчик в виде перемещающихся квадратов

Создадим разметку в виде блока обертки и четырех блоков внутри.

```
<div class="loader">
  <div class="item first"></div>
  <div class="item second"></div>
  <div class="item third"></div>
```


©Pechora-PRO

```
  <div class="item fourth"></div>
</div>
```

Загрузчик размерами 100 на 100px и стартовая позиция, когда все 4 блока находятся один под другим.

```
.loader {
    position: relative;
    width: 100px;
    height: 100px;
    margin: auto;
  }

.item {
    width: 100px;
    height: 100px;
    position: absolute;
  }
```

Для каждого из четырех блоков внутри загрузчика задаем цвет, а для двух дополнительно указываем z-index, чтобы располагать их впереди остальных при смещении.

```
  .first {
    background-color: #FA5667;
    z-index: 1;
  }
  .second {
    background-color: #7A45E5;
  }
  .third {
    background-color: #1B91F7;
    z-index: 1;
  }
  .fourth {
    background-color: #FAC24C;
  }
```


©Pechora-PRO

Теперь опишем перемещение элементов.

Квадраты будут сдвигаться на половину своей ширины|высоты против часовой стрелки вверх, влево, вниз, вправо (порядок зависит от стартового расположения квадрата). Не забываем, что каждое перемещение считается от стартовой точки.

Всего 4 шага, при этом положение в позициях 0% и 100% совпадают.

Ключевые точки буду выглядеть следующим образом:

Для первого квадрата

```
@keyframes item-first_move {
    0%,
    100% {
        transform: translate(0, 0); /*старт*/
    }
    25% {
        transform: translate(0, 50px); /*вниз*/
    }
    50% {
        transform: translate(50px, 50px); /*остаемся внизу и
двигаемся вправо*/
    }
    75% {
        transform: translate(50px, 0); /*остаемся справа и
возвращаемся наверх*/
    }
}
```

Для второго квадрата

```
@keyframes item-second_move {
    0%,
    100% {
        transform: translate(0, 0); /*старт*/
    }
    25% {
        transform: translate(-50px, 0); /*налево*/
```


©Pechora-PRO

```
    }
    50% {
        transform: translate(-50px, 50px); /*остаемся слева и
двигаемся вниз*/
    }
    75% {
        transform: translate(0, 50px); /*остаемся внизу и
двигаемся направо*/
    }
}
```

Для третьего квадрата

```
@keyframes item-third_move {
    0%,
    100% {
        transform: translate(0, 0); /*старт*/
    }
    25% {
        transform: translate(0, -50px); /*наверх*/
    }
    50% {
        transform: translate(-50px, -50px); /*остаемся наверху и
двигаемся налево*/
    }
    75% {
        transform: translate(-50px, 0); /*остаемся слева и
возвращаемся вниз*/
    }
}
```

И, наконец для 4-го

```
@keyframes item-fourth_move {
    0%,
    100% {
        transform: translate(0, 0); /*старт*/
    }
    25% {
        transform: translate(50px, 0); /*направо*/
    }
    50% {
```


©Pechora-PRO

```
        transform: translate(50px, -50px);/*остаемся справа,
сдвигаемся наверх*/
    }
    75% {
        transform: translate(0, -50px);/*остаемся сверху,
сдвигаемся налево*/
    }
}
```

Теперь, для каждого блока добавьте свойство **animation**, указав соответствующий набор ключевых кадров. Длительность и настройки функции могут быть любые (главное одинаковые для всех 4 квадратов). См. папку **loader**.

```
animation: item-XXXXX_move 2s cubic-bezier(0.6, 0.01, 0.4, 1)
infinite;
```

Также вы можете изучить примеры еще нескольких загрузчиков и отредактировать их параметры самостоятельно (см. папки dotted и line).

©Pechora-PRO