ТЕМА 5. АДАПТИВНАЯ ВЁРСТКА

ЗАДАНИЕ 5.2. ПЕРЕВОД РАЗМЕТКИ

Рассмотрим процесс перевода фиксированной разметки в резиновую.

1. Создадим страницу с блоками container, header, section, aside, footer.

```
<div class="container">
    <header>
        <h1>Заменяем статичную разметку на резиновую</h1>
        <p>Хедер – это ...</p>
    </header>
    <section>
        <h2>Это главная секция</h2>
        <p>Главная секция страницы</p>
        <p>...</p>
    </section>
    <aside>
        <h2>Это сайдбар</h2>
        <p>Сайдбар – это ...</p>
    </aside>
</div>
<footer>
    <p>Футер сайта ...</p>
</footer>
```

2. Зададим статичную разметку блокам в файле style.css.

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font: 12pt, Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.container,
footer {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
}

.container {
    background-color: #e2e2e2;
}
```


©Pechora-PRO

```
header {
    background-color: #fff0e6;
    padding: 10px;
}

section {
    background-color: #d8edf5;
    width: 650px;
    float: left;
    padding: 10px;
}

aside {
    background-color: #efe5cc;
    width: 300px;
    float: right;
    padding: 10px;
}

footer {
    background-color: #afd0a6;
    padding: 10px;
    clear: both;
}
```

3. Проверим поведение страницы при изменении размера окна.
4. Перепишем стили, используя формулы.

Ширина каждого блока задается в процентном соотношении по формуле:

Цель\Контекст * 100% = Результат.

Размер текста вычисляется по формуле:

Размер в px\16= Размер в em

```
body {
    font: 0.75em, Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.container,
footer {
    ...
    width: 70%;
}

header {
    padding: 1%;
```


©Pechora-PRO

```
}

section {
    ...
    width: 67.708333333%;
    padding: 1%;
}

aside {
    ...
    width: 31.25%;
    padding: 1%;
}

footer {
    ...
    padding: 1%;
}
```

5. Проверим поведение страницы при изменении размера окна.

©Pechora-PRO