ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЗАДАНИЕ 6.22. Фигуры и анимации.

В задании рассмотрим несколько примеров эффектной смены параметров фигур. Можно использовать их для добавления динамики своим страницам без использования JavaScript.

Единственные ограничения заключаются в том, что мы не можем «смешивать» формы функций (т.е. трансформироваться из circle в inset), и что при анимации полигонов они должны сохранять одинаковое количество вершин в течение всей анимации.

Пример 1.

В этом примере мы используем правило @keyframes для анимации контура обрезки между двумя полигонами. Обратите внимание, что оба полигона имеют одинаковое количество вершин, необходимое для работы этого типа анимации.

1. В стандартной структуре документа создадим блоки.

```
<div class="container">
  <h1>Текст заголовка</h1>
  <div class="block"></div>
</div>
```

2. Опишем базовые стили, зададим размеры.

```
.container {
   display: grid;
   justify-content: center;
   place-items: center;
   height: 500px;
 }
.block {
   width: 300px;
   height: 300px;
   margin: 10px auto;

 }
```


©Pechora-PRO

3. Добавим блоку с анимацией заливку.

```
.block {
  width: 300px;
  height: 300px;
  background: radial-gradient(rgb(81, 5, 116), rgb(211, 150, 239));
```

4. Настроим форму обрезки в виде многоугольника по 8 вершинам.

```
clip-path: polygon(
  50% 0%,
  60% 40%,
  100% 50%,
  60% 60%,
  50% 100%,
  40% 60%,
  0% 50%,
  40% 40%
);
```

5. Зададим параметры анимации

```
animation: 4s poly infinite alternate ease-in-out;
```

6. Ключевых кадров будет всего два.

```
@keyframes poly {
  from {
    clip-path: polygon(
      50% 0%,
      60% 40%,
      100% 50%,
      60% 60%,
      50% 100%,
      40% 60%,
      0% 50%,
      40% 40%
    );
  }

  to {
    clip-path: polygon(
      50% 30%,
      100% 0%,
      70% 50%,
      100% 100%,
      50% 70%,
      0% 100%,
      30% 50%,
      0% 0%
    );
```


©Pechora-PRO

```
    }
  }
```

7. Самостоятельно замените блок любым изображением. Оцените как работает анимация в таком случае.

Пример 2.

Модернизируем предыдущий код. Несмотря на то, что мы ограничены сохранением заданного количества вершин, мы можем «объединить» их, повторяя значения. Это создает иллюзию анимации многоугольника с любым количеством сторон как на старте анимации, так и на финише.

Скопируйте код из предыдущего примера и отредактируйте значения в ключевом кадре анимации **to**.

```
to {
  clip-path: polygon(
    50% 30%,
    100% 0%,
    100% 0%,
    100% 100%,
    100% 100%,
    0% 100%,
    0% 100%,
    0% 0%
  );
```

Принцип понятен. Попробуем еще, теперь более осознанно.

```
img.again {
  width: 300px;
  height: 300px;
  margin: 10px auto;
  clip-path: polygon(50% 0%, 100% 25%, 100% 75%, 50% 100%, 0% 75%, 0%
25%);
  animation: 5s again infinite alternate ease-in-out;
}

@keyframes again {
  from {
      clip-path: polygon(50% 0%, 100% 25%, 100% 75%, 50% 100%, 0% 75%,
0% 25%);
  }
  to {
      clip-path: polygon(44% 26%, 58% 38%, 58% 38%, 44% 81%, 44% 81%,
25% 49%);  }   }
```


©Pechora-PRO

Пример 3.

С помощью анимации создадим имитацию появления блока.

В качестве основы возьмем код из предыдущих примеров.

Ключевыми кадрами анимации будут следующие

```
@keyframes circle {
  from {
    clip-path: circle(0%);
  }
  to {
    clip-path: circle(120px);
  }
}
```

Параметры анимации настройте самостоятельно.

Кадров может быть и больше, точно также как и сложность используемых форм зависит только от вашей фантазии. Экспериментируйте.

©Pechora-PRO