ТЕМА 7. HTML И ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 7.8. HTML и PHP. Запись в базу

Get-запросы. POST- запросы. Загрузка файлов.

Общая информация

Базы данных в создании веб-приложений — это очень… очень… очень важно!

Рекомендую ознакомиться с лекциями нашего курса по PHP Раздел 1. Язык программирования PHP. Тема 6. Отправка данных на сервер Урок 3. Отправка форм и Урок 4. Загрузка файлов.

Здесь же приведу выдержки.

GET-запросы

Формы, отправляемые методом GET, передают данные через URL адрес. Форма создает длинную строку запроса, которая отображается в логах сервера и в адресной строке браузера (урок "Отправка данных в строке запроса").

Например:

http://php-course/test/index.html?page=autor&name=cortazar

Часть строки до символа (?) — это **полный путь к файлу**, остальная часть — **передаваемые данные**. Данные разделяются на блоки "имя=значение" посредством символа &.

В примере выше мы сформировали две глобальных переменных:

- $_GET['page'] = "autor"
- $_GET['name'] = "cortazar"

©Pechora-PRO

Поскольку переменные отображаются в URL-адресе, страницу можно **добавить в закладки**. В некоторых случаях это может быть полезно.

Метод GET имеет свои **ограничения и особенности**:

- Ограничение на объем отправляемой информации зависит от **лимита сервера** и **типа браузера**. Не существует конкретной максимальной величины GET-запроса. Один сервер может принимать максимум 2 Кб, другой — 16 Кб. Средний размер запроса колеблется в пределах 4 Кб.
- Не может отправлять на сервер **двоичные данные**, например изображения или текстовые документы.
- Так как данные строки запроса видны пользователям, метод не может использоваться для отправки **конфиденциальных данных**.

POST-запросы

Для того чтобы обратиться к серверу методом GET, достаточно набрать URL-адрес в адресной строке браузера. Метод POST работает по другому принципу, **данные форм передаются через HTTP-заголовки**.

Таким образом, данные, переданные методом POST, намного труднее перехватить злоумышленнику, т.к. они скрыты от непосредственного просмотра. Передача данных методом POST считается более безопасным способом обмена информацией.
К преимуществам метода POST стоит отнести возможность передавать на сервер не только текст, но и **мультимедиа данные** (файлы изображений, аудио, видео).

Метод POST, в отличие от GET, **не устанавливает ограничения на объем передаваемой информации**.

Чтобы на сервере получить данные, которые были переданы методом, используется глобальный массив **$_POST**.

©Pechora-PRO

GET или POST

И метод GET и метод POST создают массив, который содержит пару **ключ=значение**:

array(key => value, key2 => value2, key3 => value3, ...) где:

- **key** - **имена элементов управления формы**,
- **value** - **входные данные** от пользователя.

Массивы $_GET и $_POST - **суперглобальные переменные**, это означает, что они всегда доступны, к ним можно получить доступ из любой функции, класса или файла, без необходимости делать что-то особенное.

Важно.

- **$_GET массив** переменных, передается скрипту в **параметрах URL** (пользователь легко видит данные).
- **$_POST массив** переменных, передается скрипту в **теле POST запроса** (незаметно для пользователя).

Создание формы загрузки

example_1_1. Форма загрузки файла

```
<h1>Отправка файлов на сервер</h1>
<form method="post" action="example_1_2.php"
enctype="multipart/form-data">
     Логин: <input type="text" name="login"><p>
     <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="150000"><p>
     Выбор файла для загрузки: <input type="file"
     name="myfile"><p>
     <input type="submit" name="load" value="Загрузить файл">
</form>
```


©Pechora-PRO

Кроме текстовой информации, существует возможность отправлять на сервер файлы **любых типов**.

При создании формы загрузки обратите внимание на следующие моменты:

- Атрибут **method** установлен в значение **post**.
- Присутствует атрибут **enctype**, который всегда должен иметь значение **multipart/form-data**. Если его не будет, то **файл не отправится**.

Форма содержит специальное **поле для выбора файла**, элемент формы типа **file**: <input **type="file"** ...>

- В форме **опционально** может находиться скрытое поле с атрибутом **name**=MAX_FILE_SIZE указывающее на максимальный размер в байтах загружаемых файлов. Особое внимание нужно обратить на то, что этот элемент должен стоять **до** поля / полей выбора файлов.

> **К сведению.** Поле **MAX_FILE_SIZE** следует воспринимать как пожелание разработчика о размере файла. Поле должно предшествовать полю для выбора файла, и его значение является **максимально допустимым размером** принимаемого файла в PHP.
>
> Поддерживается не всеми браузерами.

В открытом доступе, при желании, найдете достаточно дискуссий о целесообразности применения данного поля.

Все загружаемые файлы попадают в **суперглобальный ассоциативный массив $_FILES**. Чтобы просмотреть информацию о загруженном файле, массив $_FILES как любой другой, можно вывести с помощью функции **var_dump**:

```
<?php
```


©Pechora-PRO

```
echo "<pre>";
var_dump($_FILES );
echo "</pre>";
```

Таким образом. Чтобы загрузить файл на сервер, необходимо использовать **POST-форму** с параметром **enctype="multipart/form-data"** и массив **$_FILES**.

©Pechora-PRO