ТЕМА 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЗАДАНИЕ 6.15. ПСЕВДОКЛАСС HAS.

В качестве задания рассмотрим возможности использования псевдокласса при валидации формы.

1. Создадим простую форму с полем ввода адреса электронной почты.

```
    <form>
        <div class="form-group">
          <label for="email" class="form-label">Email</label>
          <input
            required
            type="email"
            id="email"
            class="form-input"
            pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}$"
            title="Введите валидный адрес"
            placeholder="Введите валидный адрес">
        </div>
    </form>
```

2. В стилях определим несколько переменных, хранящих значения цветов и варианты их использования для разных состояний поля и его содержимого.

```
:root {
  --red: hsl(18 100% 50%);
  --green: hsl(130 52% 46%);
  --yellow: hsl(44 83% 53%);
  --blue: hsl(215 100% 53%);
  --grey: hsl(0 0% 45%);
  --violet:hsl(276, 52%, 35%);
  --indigo:hsl(228, 96%, 72%);
  --text: var(--grey);
  --valid: var(--green);
  --invalid: var(--red);
  --focus: var(--violet);
  --blur: var(--indigo);
  --disabled: var(--grey);
}
```

3. Далее опишем набор стандартных настроек внешнего вида страницы

```
*,
```


©Pechora-PRO

```
*:after,
*:before {
  box-sizing: border-box;
}


body {
  background-color: transparent;
  font-size: 1rem;
}

form {
    width: 60%;
    margin:20% auto;
}

input {
  border: 4px solid var(--color);
  border-radius: 4px;
  padding: 1rem 2rem;
  font-weight: 400;
}

.form-group {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

label {
  font-family: sans-serif;
  display: flex;
  font-weight: bold;
  padding-right: 1rem;
  color: var(--color);
  font-size: 1.25rem;
}
```

Также укажем параметры обводки поля в фокусе и цвет placeholder-а.

```
input:focus-visible {
  outline-color: var(--color);
}

input::placeholder {
  color: transparent;
}
```


©Pechora-PRO

Обратите внимание, что в качестве некоторых значений указана переменная **color**, при этом в настройках мы ее еще не определяли.

Эту переменную мы будем **определять и переопределять** в зависимости от состояния поля email.

4. Итак, если наша группа содержит в себе: невалидный элемент, элемент в фокусе, валидный элемент или элемент с отображаемым placeholder, то цвета

```
.form-group:has(:invalid) {
  --color: var(--invalid);
}

.form-group:has(:focus) {
  --color: var(--focus);
}

.form-group:has(:valid) {
  --color: var(--valid);
}

.form-group:has(:placeholder-shown) {
  --color: var(--blur);
}
```

5. Вы также можете использовать :has(), чтобы показать и скрыть сообщение об ошибке для поля. Добавим сообщение об ошибке в группу с полем.

```
<div class="form-group__error">Введите валидный адрес</div>
```

6. Покажем элемент только когда в поле введен невалидный адрес и поле не в фокусе.

```
.form-group__error {
    display: none;
}

.form-group:has(:invalid:not(:focus)) .form-group__error {
    display: block;
    color:var(--invalid);
    padding-left: 1%;

}

.form-group:has(:focus) .form-group__error,
```


©Pechora-PRO

```
.form-group:has(:placeholder-shown:not(:focus)) .form-group__error {
    display: none;
  }
```


©Pechora-PRO