ТЕМА 7. ВЕРСТКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДАНИЕ 7.13. Моя сладость

Настраиваем сайт таким образом, чтобы изменяющееся содержимое страниц загружалось асинхронно на главной, без перезагрузки.

План выполнения

Подготовка.

1. Проанализируем страницы сайта, выделим статичное содержимое (шапка, баннер, подвал) и изменяющееся (контент).
2. Создадим в каталоге проекта **assets** папку **script** для хранения скриптов, а в корневом каталоге - папку **async**.

Настройка страниц

1. В папке **async** создадим папки для хранения контента страниц: answer, cakes, delivery, filling и main.
2. В эти страницы перенесем содержимое блоков **section** соответствующих страниц.

Настройка страниц

1. На главной странице index.html оставим шапку, баннер и подвал. Вместо контента расположим блок.

```
<!-- Секция асинхронной загрузки страниц -->
<section id="content"></section>
```

2. Заменим в панели навигации ссылки, в том числе для логотипа.

```
<!-- Шапка сайта с логотипом и панелью навигации -->
<header>
  <a onclick="openPage('main');">
    <img src="assets/img/logo.svg" class="logo" alt="logo">
  </a>

  <nav>
    <ul>
```


©Pechora-PRO

```
        <li><a onclick="openPage('cakes');">Готовые торты</a></li>
        <li><a onclick="openPage('filling');">Начинка</a></li>
        <li><a onclick="openPage('delivery');">Доставка</a></li>
        <li><a onclick="openPage('main', true);">Контакты</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
```

3. Перед закрывающим тегом **body** обратимся к скрипту.

Создание скрипта.

1. Создадим файл **async.js** и начнем его наполнение.
2. Объявим переменную, в которые запишем содержимое блока **content**.
3. Далее опишем несколько функций:
   - openPage() – функция асинхронной загрузки контента;
   - toFeedback() – функция прокрутки страницы к блоку Обратная связь.

©Pechora-PRO