ТЕМА 7. ВЕРСТКА И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАДАНИЕ 7.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФАЙЛОВ.

Языковая конструкция **include** включает и выполняет указанный файл. Если подключаемый файл не найден, то мы увидим ошибку уровня **Warning** (предупреждение) и скрипт спокойно продолжит своё выполнение.

Оператор **include** берет весь текст/код/разметку, который существует в указанном файле, и копирует его в файл, который использует оператор **include**.

Конструкция позволяет включать удаленные файлы, если такая возможность включена в конфигурационном файле PHP.

Очень хорошо эта конструкция проявляет себя для хранения кода, повторяющегося на разных страницах сайта. Например, шапка и подвал. В нашем проекте они остаются неизменными на всех страницах. А значит их можно вынести в отдельные файлы и при необходимости вносить изменения всего в одном месте, вместо редактирования каждой страницы сайта.

План выполнения

Подготовка проекта.

1. Меняем разрешения файлов проекта с **.html** на **.php**.
2. Создаем папку **inc**.
3. Создаем в папке файлы **header.php**, **footer.php**.
4. Находим в коде всех страниц проекта одинаковые фрагменты кода: шапку и подвал.

Редактирование файлов.

1. Переносим найденные фрагменты в заранее подготовленные файлы шапка – header.php, подвал – footer.php.

©Pechora-PRO

2. В файлах header.php и footer.php меняем адреса в ссылках и делаем адресацию абсолютной (касается всех путей, будь то ссылки или изображения).
3. Подключаем подготовленные файлы на страницах проекта.

Запустите режим разработчика и убедитесь, что в коде на основных страницах проекта вместо скриптов загружается код из файлов header.php и footer.php.

©Pechora-PRO