ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЗАДАНИЕ 3.38. СЕМЕЙСТВА ШРИФТОВ

Для более полного понимания вариантов содержимого свойства font-family предлагаем следующий материал. Практического закрепления не будет, но ознакомиться необходимо.

Веб-безопасные шрифты

В основной лекции уже говорили о так называемых веб-безопасных шрифтах. Это важно знать, говоря о доступности, есть только определенное количество шрифтов, которые обычно доступны во всех системах и поэтому могут использоваться без особого беспокойства.

Для нас как разработчиков очень важно, как увидит наш контент пользователь. Проблема состоит в том, чтобы найти способ узнать, **какой шрифт доступен на компьютере**, используемом для просмотра наших веб-страниц. Невозможно узнать это в каждом конкретном случае, но известно, что веб-безопасные шрифты доступны почти во всех наиболее часто используемых операционных системах (Windows, macOS, наиболее распространенные дистрибутивы Linux, Android и iOS).

Список реальных веб-безопасных шрифтов будет меняться по мере развития операционных систем, но разумно считать следующие шрифты веб-безопасными, по крайней мере, на данный момент:

Название	Тип	Пример
Arial	sans-serif	Пример текста размером 14pt
Courier New	monospace	Пример текста размером

©Pechora-PRO

		14pt
Georgia	serif	Пример текста размером 14pt
Times New Roman	serif	Пример текста размером 14pt
Trebuchet MS	sans-serif	Пример текста размером 14pt
Verdana	sans-serif	Пример текста размером 14pt

Типы шрифта

CSS определяет пять общих семейств для шрифтов: serif, sans-serif, monospace, cursive и fantasy. Они очень общие, и точное начертание шрифта, используемое для них, может варьироваться в зависимости от браузера и каждой операционной системы, в которой они отображаются.

Название	Описание	Пример
serif	Шрифты с засечками (завитки и другие мелкие детали, которые вы видите на концах штрихов в некоторых шрифтах).	Пример текста шрифтом с засечками
sans-serif	Шрифты без засечек.	Пример текста шрифтом без засечек
monospace	Шрифты, в которых все символы имеют одинаковую ширину, обычно используемые в листингах кодов.	Пример моноширинного шрифта
cursive	Шрифты, предназначенные для имитации рукописного ввода, с плавными,	*Пример шрифта с имитацией рукописного*

©Pechora-PRO

	соединенными штрихами.	
fantasy	Шрифты, предназначенные для декоративных целей.	**Декоративный шрифт**

Стеки шрифтов

Поскольку вы не можете гарантировать доступность шрифтов, которые хотите использовать на своих веб-страницах (даже веб-шрифт может по какой-то причине не работать), вы можете указать стек шрифтов, чтобы у браузера было несколько шрифтов, из которых он мог выбирать. Это включает в себя значение font-family, состоящее из нескольких имен шрифтов, разделенных запятыми, например,

```
p {
  font-family:
      "Trebuchet MS",
      Verdana,
      sans-serif;
}
```

В таком случае браузер начинает с начала списка и проверяет, доступен ли этот шрифт на устройстве. Если это так, он применяет этот шрифт к выбранным элементам. Если нет, он переходит к следующему шрифту и так далее.

Рекомендуется установить подходящее имя семейства в конце стека, чтобы, если ни один из перечисленных шрифтов не был доступен, браузер мог хотя бы предоставить что-то приблизительно подходящее.

Кстати. Названия шрифтов, которые состоят из более чем одного слова — например Trebuchet MS, — должны быть заключены в кавычки, например "Trebuchet MS"

©Pechora-PRO