30段拟合关系式 | P单位：mW；C为标定数字码（PID内部码 y 对应 C=16383−y）
第25–30段加密约1 mW以下区域；打印系数已舍入，固件使用完整精度节点生成。

第01段　C∈[2591.8828, 2815.7850)
P = -0.0081862473 C +66.70932221
区间原始点数：119

第02段　C∈[2815.7850, 3039.6871)
P = -0.0081888045 C +66.71652269
区间原始点数：133

第03段　C∈[3039.6871, 3263.5893)
P = -0.0083002573 C +67.05530433
区间原始点数：50

第04段　C∈[3263.5893, 3487.4915)
P = -0.0082748112 C +66.97225853
区间原始点数：41

第05段　C∈[3487.4915, 3711.3936)
P = -0.0075295424 C +64.37314000
区间原始点数：23

第06段　C∈[3711.3936, 3935.2958)
P = -0.0089471644 C +69.63449344
区间原始点数：51

第07段　C∈[3935.2958, 4159.1979)
P = -0.0071789150 C +62.67590890
区间原始点数：68

第08段　C∈[4159.1979, 4383.1001)
P = -0.0101082913 C +74.85976485
区间原始点数：24

第09段　C∈[4383.1001, 4607.0023)
P = -0.0056958449 C +55.51957054
区间原始点数：13

第10段　C∈[4607.0023, 4830.9044)
P = -0.0094530107 C +72.82884194
区间原始点数：48

第11段　C∈[4830.9044, 5054.8066)
P = -0.0081099349 C +66.34057089
区间原始点数：570

第12段　C∈[5054.8066, 5278.7088)
P = -0.0081791277 C +66.69032723
区间原始点数：310

第13段　C∈[5278.7088, 5502.6109)
P = -0.0080743794 C +66.13739139
区间原始点数：203

第14段　C∈[5502.6109, 5726.5131)
P = -0.0081408736 C +66.50328344
区间原始点数：178

第15段　C∈[5726.5131, 5950.4153)
P = -0.0084589876 C +68.32496694
区间原始点数：126

第16段　C∈[5950.4153, 6174.3174)
P = -0.0082100976 C +66.84396840
区间原始点数：58

第17段　C∈[6174.3174, 6398.2196)
P = -0.0082899664 C +67.33710351
区间原始点数：62

第18段　C∈[6398.2196, 6622.1218)
P = -0.0080771822 C +65.97566340
区间原始点数：357

第19段　C∈[6622.1218, 6846.0239)
P = -0.0084579187 C +68.49694709
区间原始点数：132

第20段　C∈[6846.0239, 7069.9261)
P = -0.0086341952 C +69.70374048
区间原始点数：81

第21段　C∈[7069.9261, 7293.8283)
P = -0.0085147928 C +68.85957399
区间原始点数：23

第22段　C∈[7293.8283, 7517.7304)
P = -0.0082793153 C +67.14204132
区间原始点数：47

第23段　C∈[7517.7304, 7741.6326)
P = -0.0086334494 C +69.80432643
区间原始点数：247

第24段　C∈[7741.6326, 7965.5348)
P = -0.0086536141 C +69.96043377
区间原始点数：88

第25段　C∈[7965.5348, 7984.8455)
P = -0.0087119877 C +70.42541089
区间原始点数：3

第26段　C∈[7984.8455, 8004.1563)
P = -0.0096235907 C +77.70441993
区间原始点数：20

第27段　C∈[8004.1563, 8023.4670)
P = -0.0089729243 C +72.49638432
区间原始点数：8

第28段　C∈[8023.4670, 8042.7778)
P = -0.0091418257 C +73.85155899
区间原始点数：131

第29段　C∈[8042.7778, 8062.0886)
P = -0.0088633143 C +71.61155409
区间原始点数：269

第30段　C∈[8062.0886, 8081.3993]
P = -0.0089031333 C +71.93257822
区间原始点数：6806