### Последовательность отправки запросов:

- 1. GetAvailability поиск подходящего рейса, согласно требуемым параметрам
- **2. GetAirExtraChargesAndProducts** если требуется дополнительная информация по тарифам (относительно), полученных в пункте 1.
- **3.** CreateBooking для резервирования билета по выбранному тарифу, из полученных в пункте 1. Имеет срок действия брони, если нет перехода на шаг 5, то бронь отменяется. Получаем

## <br/> <br/> bookingReferenceID>

<!-- Идентификатор брони, PNR--> <ID>3A3P3T</ID>

# </bookingReferenceID>

по которому будут производиться дальнейшие действия.

**4. ReadBooking -** получение информации по брони, заполненной в пункте 4.

#### 5. TicketReservation:

- a. Read\_Only просмотр предварительной информации для резервирования билета;
- b. Commit резервирование билета.

# 6. CancelBooking:

- a. Read\_Only просмотр предварительной информации по отмене резервирования билета санкции на пользователя (стоимость билета может быть возвращена не полностью).
- b. Commit отмена резервирования билета

GetAirPortMatrix и GetAvailabilityGeneralParameters дают общие параметры для запросов: набор аэропортов, в которых может совершаться рейс и валюты, обращения к пассажирам, которые предусмотрены в компании соответственно.

# Шапка для запросов:

#### Ссылка:

http://tua-stage.crane.aero/craneota/CraneOTAService

#### Примечание для Postman:

Ссылка:

https://tua-stage.crane.aero/craneota/CraneOTAService?xsd=1

https://i.imgur.com/GF5dxMG.png

### Формирование запроса на бронирование:

Из ответа на запрос на поиск рейса (AirAvailabilityResponse) в запрос на бронирование (AirBookingRequest) переносятся следующие теги:

1. В тег

AirBookingRequest.airItinerary.bookOriginDestinationOptions.book OriginDestinationOptionList.bookFlightSegmentList.bookingClass переносится информация, которая находится в выбранном теге AirAvailabilityResponse.originDestinationOptionsList.originDestinationOptionList.availabilityFlightSegmentList.bookingClassAvailabilityList.bookingClass

**2.** B

 $\label{lem:airBookingRequest.airItinerary.bookOriginDestinationOptions.bookOriginDestinationOptionList.bookFlightSegmentList.addOnSegment \ {\tt M3}$ 

Air Availability Response. or igin Destination Options List. or igin Destination Option List. availability Flight Segment List. add On Segment

3. B

AirBookingRequest.airItinerary.bookOriginDestinationOptions.book OriginDestinationOptionList.bookFlightSegmentList.flightSegment

AirAvailabilityResponse.originDestinationOptionsList.originDestinationOptionList.availabilityFlightSegmentList.bookingClassAvailabilityList.flightSegment