

Berechnungen und Logik

Hausaufgabenserie 8

Henri Heyden, Nike Pulow

stu240825, stu239549

A1

a)

A2

Vor.: L_1, L_2 sind Turing erkennbar, sodass $L_1 \cup L_2$ und $L_1 \cap L_2$ Turing entscheidbar.

Beh.: L_1 ist Turing entscheidbar.

Bew.: Da $L_1 \cup L_2$ und $L_1 \cap L_2$ Turing entscheidbar sind existieren die Turingmaschinen M_\cap und M_\cup , sodass M_\cap die Sprache $L_1 \cap L_2$ akzeptiert oder sonst verwirft und $\overline{M_\cup}$ die Sprache $\overline{L_1 \cup L_2}$ akzeptiert oder sonst verwirft.

Da L_1 Turing erkennbar ist, existiert eine Turingmaschine \overline{M}_1 , die genau \overline{L}_1 akzeptiert.

Nun definieren wir die Turingmaschine M mit folgender Verhaltensweise für ein Wort w :

akzeptiert $\overline{M}_\cup w$, dann verwerfe w ,

sonst: akzeptiert $M_\cap w$, dann akzeptiere w ,

sonst: verwirft $\overline{M}_1 w$, dann verwerfe w , sonst: akzeptiere w .

Dann ist M eine Turingmaschine, die L_1 entscheidet, somit ist L_1 entscheidbar □

A3

Beh.: Eine Turingmaschine mit einem beidseitig unendlichem Band entscheidet genau die gleichen Sprachen, wie eine einseitig unendliche Turingmaschine.

Bew.: Wir teilen den Beweis in zwei Richtungen auf:

1. „ \Rightarrow “

Es wurde in der Vorlesung bereits gezeigt, dass k -bändige Turingmaschine gleich mächtig sind, wie einbändige, deswegen zeigen wir, dass für jede beidseitige Turingmaschine eine beidbandige Turingmaschine existiert.

Betrachten wir eine beidseitige Turingmaschine.

Dann existiert folgende beidbandige Turingmaschine: Wir nennen Band 1 „rechtes Band“ und Band 2 „linkes Band“. Für jegliches beschriftetes Band, dass verwendet wird, werden das linke Band und das rechte Band so aufgeteilt, dass das linke Band die gespiegelte linke Hälfte des originalen Bandes ist und das rechte Band die rechte Hälfte des originalen Bandes ist. Die Mitte ist dabei der Start des rechten Bandes.

Transformiere nun beide Bänder nochmal, so, dass ein Buchstabe, der nicht im Bandalphabet rechts bzw. links vom linken bzw. rechtem Band angefügt wird. Dieser Buchstabe repräsentiert die Mitte des originalen Bandes.

Nun adjustieren wir die Transitionsfunktion so, dass folgendes gilt:

Starte auf dem zweiten Buchstaben des rechten Bandes¹.

Wir rechnen so lange genau so, wie in der ursprünglichen Turingmaschine, bis wir (falls überhaupt) die Markierung erreichen.

Dann rechne mit invertierten Bewegungsaktionen bei der zweiten Stelle des linken Bandes weiter (also nicht auf der Markierung, sonst würden wir ja wieder zurückspringen).

Wenn wieder die Markierung erreicht wird, fahre wieder im „originalen“ Modus rechts weiter auf der zweiten Stelle.

Wir ersetzen sozusagen die Linke unendliche Hälfte der ursprünglichen Turingmaschine mit einem einzelnen Band.

Eine andere Möglichkeit mit einer Turingmaschine mit einem Band das Problem zu lösen ist es eine zweiseitige Turingmaschine auf der einbandigen zu simulieren, wenn man annimmt, dass sich jede mathematische Struktur über eine Turingmaschine simulieren lässt.

2. „ \Leftarrow “

Betrachten wir eine einseitige Turingmaschine, dann existiert eine Turingmaschine mit zweiseitigem Band, welche genau die gleichen Transitionsfunktionen besitzt.

¹wir betrachten hier eine zweibandige Turingmaschine, wessen Bänder nicht synchronisiert sind, also wo wir nicht sozusagen Tupel betrachten, dass diese Turingmaschinen mit den synchronen k-bandigen äquivalent sind in der Stärke, ließe sich leicht zeigen, aber wir werden nicht uns nicht darauf fokussieren in diesem Beweis, um ihn nicht unnötig in die Länge zu ziehen, – wie sonst.

Es ist uns schließlich egal, wie viel „Platz“ links von dem Ursprung ist, da wir nie diesen überschreiten werden.

Somit sind beide Richtungen gezeigt. □