

Z: Oversigt over funktioner, erklæringer, etc.

Funktioner af reelle tal	
Abs(x)	Numerisk værdi
Cos(x)	Cosinus
Sin(x)	Sinus
Tan(x)	Tangens
InvCos(x) ACos(x) ArcCos(x)	Alle tre betyder $\cos^{-1}(x)$
InvSin(x) ASin(x) ArcSin(x)	Alle tre betyder $\sin^{-1}(x)$
InvSin(x) ASin(x) ArcSin(x)	Alle tre betyder $\tan^{-1}(x)$
Exp(x)	Exponentialfunktion
Log(x)	Titals logaritmfunktion
Ln(x)	Naturlig logaritmfunktion
Phi(x)	Normalfordeling
InvPhi(x)	Invers normalfordeling
Sign(x)	Fortegn for x . Sign(0) = 0
Round(x)	Afrundet værdi for x. Round(1.1) = 1 Round(0.9) = 1
Int(x)	Heltalsdelen af x. Int(± 1.1) = ± 1 Int(± 0.9) = 0
Max(x,y)	Det største tal af x og y
Min(x,y)	Det mindste tal af x og y
Fac(n) for n = 0,1,2,...	Fakultetfunktionen n!
Frac(x)	x-Int(x)
Random(x)	Et tilfældigt heltal mellem 0 og x-1. Dog: For x = 0 fås et tilfældigt tal mellem 0 og 1

Klar-løkke sproget: Tildeling	
:=	tildeling (a := a+b)
:+ a,b,c:=1,2,3	a:=b betyder a := a+b multipel tildeling
TrigPref	:= (Radians, Grads, Degrees)
IntegrateMethod	:= (Euler, RK2,RK4)
UpdateRate	:= helt tal. := 5 betyder at grafer/tabeller opdateres hvert 5. gennemløb.

Søjlefunktioner	
Sum(s)	Sum af søjlen s
Mean(s)	Middelværdi af søjlen s
SDev(s)	Standardafvigelse for søjlen s
CMax(s)	Største tal i søjlen s. "C" står for engelske "Column" (Søjle)
CMin(s)	Mindste tal i søjlen s.
Slope(s1,s2)	Hældning for regressionslinje for søjleparret s1 og s2
Intercept (s1,s2)	skæring med y-aksen regressionslinje for søjleparret s1 og s2
RegCoeff (s1,s2)	Regressionskoefficient for søjleparret s1 og s2
SumOfProd (s1,s2)	Vandrette produkter summeret lodret
Prev(s). Samme som s~	Værdien af s fra rækken lige oven over.
Number(s)	Antal rækker i søjlen s
Number2(s1,s2)	Antal rækker med talpar i to søjler s1 og s2.

Prædefinerede konstanter	
PI	3.141592653589

Klar-løkke sproget: Operatorer	
+, -, *, / , ^	plus, minus, gange, dividere, potensopløftning
(,)	Parenteser
decimalseparator:	punktum 1/4 = 0.25 fremfor 0,25
and, or, not	Logiske operatorer. F. ex: a and not(b)
=, <>	Lig med, forskellig fra
<, >, <=, >=	Skarpe og svage ulighedstegn

Klar-løkke sproget: Erklæringer	
Proc, Endproc	Procedure-erklæring: Proc [Navn]([parametre]) [sætninger] Endproc
Func, Return, Endfunc	Funktions-erklæring: Func [Navn]:=2x+3 Func [Navn]([parametre]) [sætninger] Return [var. liste] Endfunc
Model EndModel	Model-erklæring Model [Navn] [modelsætninger] Endmodel
Button	Knap-erklæring Button(Navn, Act, Hotkey) Hotkeys: F1..5, F10..15)
Local	Erklæring af lokal variabel i rutine

Klar-løkke sproget: Programregulering	
If, Then, Else, Endif	If-forgrening: If [betingelse] Then [sætning] eller: If [betingelse] Then [sætninger] Endif eller: If [betingelse] Then [sætninger] else [sætninger] Endif
For, To, Step, Do, Next	For-løkke: For i:=1 To 5 do [sætninger] Next Eller på én linje uden Next
While, Do, Endwhile	While-løkke: While [betingelse] Do [sætninger] Endwhile eller på én linje uden EndWhile
Repeat, Until	Repeat-løkke: Repeat [sætninger] Until [betingelse]

Klar-løkke sproget: Standardprocedurer			
Pause(x)	Hold pause i x sek		
Stop	Stop løkkekørsel		
ShowButton(Navn)	Viser en knap		
HideButton(Navn)	Skjuler en knap		
SelectWindow(Navn)	Vælger grafvinuet med det angivne navn.		
SelectColor(n)	Sætter farve nr. n for næste symbol eller linje.		
Plot(x,y,n)	Sætter symbol nr. n i punktet (x,y)		
Numre n for			
SelectColor(n)	og Plot(x,y,n)		
0 sort	1 blå	0 intet	1 ○
2 grøn	3 cyan	2 □	3 ▽
4 rød	5 magenta	4 ×	5 +
6 brun	7 lys grå	6 ◻	7 ◦
8 grå	9 lys blå	8 ◻	9 ▽
10 lys grøn	12 lys rød		
13 lys magenta	14 gul	10 ×	11 +
15 lys hvid		12 .	
Line(x1,y1,x2,y2)	Tegner linje fra (x1,y1) til (x2,y2) i valgte vindue		
ClearPoints	Sletter alle plottede symboler		
Clearlines	Sletter alle tegnede linjer		

Klar-løkke sproget: Integration	
Integrate Model(t,dt)	Integrerer en model (kun et enkelt skridt)
Euler (t,dt), RK2 (t,dt), RK4 (t,dt)	Integrationskommandoer
	Integraltegn (tegnet til venstre for backspacetasten)