



FÖRKLARINGAR SYSTEMHANDLING:

ALLA MÅTT I MILLIMETER OM EJ ANNAT ANGES.

UTRYMNINGSSKYLT

BRANDGRÄNS EI30 BRANDGRÄNS EI60 ______ BRANDGRÄNS REI90-M _____

LÖS INREDNING & UTRUSTNING ENL HG

PTRY PENTRY

PLATS FÖR VATTENAUTOMAT KM PLATS FÖR KAFFEMASKIN GB GOLVBRUNN

GOLVRÄNNA

SP1... SERVICEGROP ENL LANGÖ

IGP... ISGP.. YP, YTP, ISP, IRP, ISJ PORTAR ENL UPPSTÄLLNING YSD, ISD.. FF. FÖ, TF. E-1...E-8 IV...

ID, IDK..

ΑK

STÅLDÖRRAR ENL UPPSTÄLLNING FÖNSTER ENL UPPSTÄLLNING **ELEVATIONER VÄGGABSORBENTER INNERVÄGGTYPER** YV... YTTERVÄGGTYPER GOLVKOMPLETTERING SE FÖRESKRIFTER GK.. ARMBÅGSKONTAKT FÖR DÖRRAUTOMATIK, ALT KODLÄSARE

DÖRRSVEPYTA.

INNERDÖRR ENL UPPSTÄLLNING

GLASPARTI TRÄ ENL UPPSTÄLLNING

GLASPARTI STÅL ENL UPPSTÄLLNING

800ÖFG, MIN 700 FRÅN HÖRN OCH

FÖRESKRIFTER:

RITNINGAR AVSER: NY INDUSTRIBYGGNAD MED KONTORSDEL I TRE VÅNINGAR, TVÅ VERKSTADSFLYGLAR I EN VÅNING OCH INTILLIGGANDE GÅRDBYGGNAD I EN VÅNING.

EXPANSIONSYTA MOT VÄSTER 14m, SE A-01-1-001, FÖR FRAMTIDA MÖJLIG UTBYGGNAD.

SOLCELLSPANELER: - PÅ TAK ENLIGT SEPARAT UPPHANDLING.

- ENLIGT SEPARAT REDOVISNING FRÅN STORKÖK (SK).

HG-INREDNING:

- VOLVOS INREDNING OCH UTRUSTNING REDOVISAS SEPARATAV

VOLVO UE.

SKÄRMTAK ÖVER ENTRÉER: - STÅLSTOMME, STOMME OCH DRAGSTAG FÄSTS TILL PELARSTOMME INSIDA VÄGG.

- SARG HORISONTELL PLÅT, HÖJD ENLIGT FASADRITNING. - TAKTÄCKNING PLÅT ELLER TAKDUK,

- YTA UNDERSIDA PLÅT, LIKA SARG. - AVVATNING OVANSIDA INNANFÖR SARG TILL STUPRÖR I FASAD.

- INFÄLLD BELYSNING UK TAK ENLIGT EL. - KULÖR SE FÖRESKRIFTER RITNING A-40-3-000.

- GRUNDLÄGGNING, PLATTA PÅ MARK. - STOMME, STÅLPELARE OCH -BALKAR LIKA HUVUDBYGGNAD. - FASAD, LIGGANDE 120mm SANDWICHELEMENT I PLÅT MED

UTSEENDE LIKA VERKSTADSFLYGLAR. - SOCKEL, BETONG 200mm, HÖJD LIKA HUVUDBYGGNAD.

- PULPETTAK, FRIBÄRANDE TRP-PLÅT SVART. - FASADPLÅT - TAKFOTPLÅTAR, VINDSKIVOR OCH TAKAVVATTNING LIKA HUVUDBYGGNAD.

- KULÖRER SE RUMSBESKRIVNING OCH RITNING A-40-3-000.

SKYLTAR I FASAD: - UTFÖRANDE, ANTAL OCH PLACERING ÄR PRELIMINÄR. SLUTLIG UTFORMNING ENLIGT VOLVOS SKYLTPROGRAM OCH SENARE SEPARAT SKYLTLOV

- FASAD SKALL HA ERFORDERLIG FÖRSTÄRKNING FÖR SKYLTARS INFÄSTNING.

- ELMATNING TILL SKYLTAR ENL E.

SOLAVSKÄRMNING: - SOLSKÄRM AV ALUMINIUM, HORISONTELL MED FRONTPROFIL

TYP ALUSOL UNISUN ELLER LIKV. - INFÄSTNING TILL PELARSTOMME INSIDA VÄGG. DRAGSTAG INFÄSTS I HORISONTELLT STÅL MELLAN PELARE INSIDA VÄGG. - OMFATTNING SE PLANER OCH FASADER. - KULÖR SE FASADRITNING A-40-3-000.

GOLVKOMPLETTERING:
GK1 TORKMATTA TYP 1 ENL RUMSBESKRIVNING 1500x4200 GK2 TORKMATTA TYP 1 ENL RUMSBESKRIVNING 1500x2800



