

Octubre 2018

API

Manual de Usuario

arsys

Contenido

Contenido	2
1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 Operaciones disponibles.....	4
1.2 Acerca de los ejemplos incluidos en este manual	4
2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO.....	5
2.1 Parámetros de autenticación requeridos	5
2.1.1 API login.....	5
2.1.2 API key	5
2.2 Operaciones sobre ficheros de Zona DNS	5
2.2.1 CreateDNSEntry	5
2.2.2 InfoDNSZone	7
2.2.3 ModifyDNSEntry	8
2.2.4 DeleteDNSEntry	10
2.3 Códigos de error.....	11
3 CÓDIGO DE EJEMPLO	13
3.1 Perl.....	13
3.1.1 CreateDNSEntry	13
3.1.2 ModifyDNSEntry	14
3.1.3 InfoDNSZone	15
3.1.4 InfoDNS	17
3.1.5 DeleteDNSEntry	18
3.2 PHP.....	19
3.2.1 CreateDNSEntry	19
3.2.2 ModifyDNSEntry	21
3.2.3 InfoDNSZone	22
3.2.4 DeleteDNSEntry	24
3.3 .NET (C#)	25

3.3.1 CreateDNSEntry	26
3.3.2 ModifyDNSEntry	29
3.3.3 InfoDNSZone	32
3.3.4 DeleteDNSEntry	35

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo detallar el funcionamiento del API, interfaz de aplicaciones que le permitirá gestionar las operaciones sobre DNS.

Mediante las llamadas SOAP suministradas, usted podrá realizar operaciones a través de Internet como crear, modificar y eliminar entradas DNS de dominios.

1.1 Operaciones disponibles

La siguiente lista describe las operaciones disponibles sobre ficheros de zona DNS:

- Crear entradas DNS en un fichero de Zona de un dominio.
- Modificar entradas DNS en un fichero de Zona de un dominio.
- Eliminar entradas DNS en un fichero de Zona de un dominio.
- Listar las entradas DNS en el fichero de Zona DNS de un dominio.
- Listar los servidores DNS donde se ha dado de alta un dominio.

1.2 Acerca de los ejemplos incluidos en este manual

En los ejemplos de llamadas y respuestas XML incluidos en este manual se han omitido los modificadores (atributos) de las etiquetas, así como algunas de las etiquetas no relevantes para mayor legibilidad y claridad en el manual.

Las llamadas y respuestas reales, dependiendo del lenguaje de programación y librerías utilizadas, pueden incluir atributos y etiquetas adicionales a los que se muestran en los ejemplos.

2 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El acceso al Web Service se realiza a través del protocolo SOAP. Tanto las peticiones como las respuestas se realizarán mediante mensajes XML.

2.1 Parámetros de autenticación requeridos

Estos parámetros son comunes a todas las peticiones SOAP que se realicen, y permitirán realizar la autenticación del usuario para utilizar el API. Se utilizarán como credenciales de SOAP y no se pasarán con los parámetros regulares de las funciones.

2.1.1 API login

El login del API le será facilitado.

2.1.2 API key

La clave del API es una contraseña generada aleatoriamente que se muestra en el panel de control al activar el API. Si se deshabilita el API y se vuelve a activar posteriormente, se generará una nueva contraseña que reemplazará a la anterior.

2.2 Operaciones sobre ficheros de Zona DNS

A continuación se describen las funciones que permiten con los ficheros de zona DNS.

2.2.1 CreateDNSEntry

Crea una entrada en el fichero de zona DNS de un dominio.

2.2.1.1 Parámetros de entrada

- Parámetros obligatorios:
 - **domain:** Dominio.
 - **dns:** Entrada DNS .
 - **type:** Tipo de entrada. (Tipos válidos: A, CNAME, NS, MX 10, MX 20, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60, MX 70, MX 80, MX 90, MX 100, TXT, SRV)
 - **value:** Valor.

Ejemplo de petición:

```
<soap:Body>
  <CreateDNSEntry xmlns="CreateDNSEntry">
    <input>
      <dns xsi:type="xsd:string">sub.dominio.es</dns>
      <domain xsi:type="xsd:string">dominio.es</domain>
      <value xsi:type="xsd:string">191.168.1.1</value>
      <type xsi:type="xsd:string">A</type>
    </input>
  </CreateDNSEntry>
</soap:Body>
```

2.2.1.2 Parámetros de salida

- **errorCode:** Código de error.
- **errorMsg:** Descripción del error. Mensajes posibles:
 - Invalid domain.
 - Invalid DNS Name.
 - Invalid DNS type.
 - Invalid DNS value.
 - Error creating entry.
- **Res:** Retorna TRUE si la función se ha ejecutado con éxito.

Ejemplo de respuesta:

```
<SOAP-ENV:Body>

  <ns1:CreateDNSEntryResponse xmlns:ns1="CreateDNSEntry">

    <return xsi:type="tns:CreateDNSEntryResponse">

      <errorCode xsi:type="xsd:int">0</errorCode>

      <errorMsg xsi:type="xsd:string"></errorMsg>

      <res xsi:type="xsd:boolean">true</res>

    </return>

  </ns1:CreateDNSEntryResponse>

</SOAP-ENV:Body>
```

2.2.2 InfoDNSZone

Lista las entradas DNS en el fichero de zona que cumplen con los parametros de búsqueda especificados.

2.2.2.1 Parámetros de entrada

- Parámetros obligatorios:
 - **domain:** Dominio.
- Parámetros opcionales:
 - **dns:** Entrada DNS .
 - **type:** Tipo de entrada. (Tipos validos: A, CNAME, NS, MX 10, MX 20, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60, MX 70, MX 80, MX 90, MX 100, TXT)
 - **value:** Valor.

Ejemplo de petición:

```
<soap:Body>
  <InfoDNSZone xmlns="InfoDNSZone">
    <input>
      <domain xsi:type="xsd:string">dominio.es</domain>
    </input>
  </InfoDNSZone>
</soap:Body>
```

2.2.2.2 Parámetros de salida

- **errorCode:** Código de error.
- **errorMsg:** Descripción del error. Mensajes posibles:
 - Invalid domain.
 - Invalid DNS Name.
 - Invalid DNS type.
 - Invalid DNS value.
- **Res:**
 - **status:** Indica si hay entradas DNS en creación.
 - **data;** Array de entradas DNS con los siguientes datos por cada una:

- **name:** Entrada DNS.
- **type:** Tipo de la entrada.
- **value:** Valor de la entrada.

Ejemplo de respuesta:

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:InfoDNSZoneResponse xmlns:ns1="InfoDNSZone">
    <return xsi:type="tns:InfoDNSZoneResponse">
      <errorCode xsi:type="xsd:int">0</errorCode>
      <errorMsg xsi:type="xsd:string"/>
      <res xsi:type="tns:GeneralResponseDNS">
        <status xsi:type="xsd:string"/>
        <data
          xsi:type="SOAP-ENC:Array"
          SOAP-ENC:arrayType="tns:InfoDNSZoneItem[9]">
          <item xsi:type="tns:InfoDNSZoneItem">
            <name xsi:type="xsd:string">sub.dominio.es</name>
            <type xsi:type="xsd:string">A</type>
            <value xsi:type="xsd:string">192.168.1.1</value>
          </item>
        </data>
      </res>
    </return>
  </ns1:InfoDNSZoneResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

2.2.3 ModifyDNSEntry

Modifica una entrada en el fichero de zona DNS de un dominio.

2.2.3.1 Parámetros de entrada

- Parámetros obligatorios:
 - **domain:** Dominio.
 - **dns:** Entrada DNS.
 - **currenttype:** Tipo actual de la entrada. (Tipos validos: A, CNAME, NS, MX 10, MX 20, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60, MX 70, MX 80, MX 90, MX 100, TXT)
 - **currentvalue:** Valor actual.
- Parámetros opcionales:
 - **newtype:** Nuevo tipo de entrada. (Tipos validos: A, CNAME, NS, MX 10, MX 20, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60, MX 70, MX 80, MX 90, MX 100, TXT)
 - **newvalue:** Nuevo valor.

Ejemplo de petición:

```
<soap:Body>
  <ModifyDNSEntry xmlns="ModifyDNSEntry">
    <input>
      <newvalue xsi:type="xsd:string">191.168.1.9</newvalue>
      <currentvalue xsi:type="xsd:string">191.168.1.3</currentvalue>
      <dns xsi:type="xsd:string">sub.dominio.es</dns>
      <domain xsi:type="xsd:string">dominio.es</domain>
      <currenttype xsi:type="xsd:string">A</currenttype>
    </input>
  </ModifyDNSEntry>
</soap:Body>
```

2.2.3.2 Parámetros de salida

- **errorCode:** Código de error.
- **errorMsg:** Descripción del error. Mensajes posibles:
 - Invalid domain.
 - Invalid DNS Name.
 - Invalid DNS type.
 - Invalid DNS value.
 - Error modifying entry.
 - DNS entry not found
- **Res:** Retorna un array de entradas DNS con los siguientes datos por cada una:
 - **name:** Entrada DNS.
 - **type:** Tipo de la entrada.
 - **value:** Valor de la entrada.

Ejemplo de respuesta:

```
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:ModifyDNSEntryResponse xmlns:ns1="ModifyDNSEntry">
    <return xsi:type="tns:ModifyDNSEntryResponse">
      <errorCode xsi:type="xsd:int">0</errorCode>
      <errorMsg xsi:type="xsd:string"></errorMsg>
      <res xsi:type="xsd:boolean">true</res>
    </return>
  </ns1:ModifyDNSEntryResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

2.2.4 DeleteDNSEntry

Elimina una entrada en el fichero de zona DNS de un dominio.

2.2.4.1 Parámetros de entrada

- Parámetros obligatorios:
 - **domain:** Dominio.
 - **dns:** Entrada DNS .
 - **type:** Tipo de entrada. (Tipos validos: A, CNAME, NS, MX 10, MX 20, MX 30, MX 40, MX 50, MX 60, MX 70, MX 80, MX 90, MX 100, TXT)
 - **value:** Valor.

Ejemplo de petición:

```
<soap:Body>
  <DeleteDNSEntry xmlns="DeleteDNSEntry">
    <input>
      <dns xsi:type="xsd:string">sub.dominio.es</dns>
      <domain xsi:type="xsd:string">dominio.es</domain>
      <value xsi:type="xsd:string">191.168.1.9</value>
      <type xsi:type="xsd:string">A</type>
    </input>
  </DeleteDNSEntry>
</soap:Body>
```

2.2.4.2 Parámetros de salida

- **errorCode:** Código de error.
- **errorMsg:** Descripción del error. Mensajes posibles:
 - Invalid domain.
 - Invalid DNS Name.
 - Error deleting entry.
 - DNS entry not found.
- **Res:** Retorna TRUE si la función se ha ejecutado con éxito.

Ejemplo de respuesta:

```
<SOAP-ENV:Body>

  <ns1:DeleteDNSEntryResponse xmlns:ns1="DeleteDNSEntry">

    <return xsi:type="tns:DeleteDNSEntryResponse">
```

```

    <errorCode xsi:type="xsd:int">0</errorCode>

    <errorMsg xsi:type="xsd:string"></errorMsg>

    <res xsi:type="xsd:boolean">true</res>

</return>

</ns1:DeleteDNSEntryResponse>

</SOAP-ENV:Body>

```

2.3 Códigos de error

Error Code	Error Message	Res	Description
0	-	Response type object	No error
-1	It is not possible user authentication, try later	Null	Error de autenticación
-2	Multiple values	Null	Multiples valores
-3	Internal error invoking method #methodName#	Null	Error interno
-9	Incorrect parameters	Null	Parametros erroneos en la llamada WS

3 CÓDIGO DE EJEMPLO

3.1 Perl

Todos los ejemplos en Perl que se incluyen a continuación, requieren del uso de la siguiente biblioteca:

```
use SOAP::Lite +trace => 'debug';
```

3.1.1 CreateDNSEntry

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'CreateDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
my @paramstring;
```

```
my $credentials = encode_base64($loginAPI." ".$claveAPI);
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('domain')->value($domain));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('dns')->value($dns));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('type')->value($type));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('value')->value($value));
```

```
@paramstring = SOAP::Data->name('input' => \SOAP::Data->value(@paramstring));

my $Peticion=SOAP::Lite

    -> proxy("https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php", timeout => 0)

    -> encoding ('ISO-8859-1');

$request-> transport-> http_request-> header('Authorization' => "Basic " . $credentials);

my $response = $request-> $funcion(@paramstring);

my $resultado=$Peticion->result;
```

3.1.2 ModifyDNSEntry

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN

$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***

$funcion = 'ModifyDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS

$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS

$currenttype = 'A'; # .Tipo actual de entrada

$currentvalue = '192.168.1.1'; # .Valor actual de la entrada
```

#Parametros opcionales

```
$newtype = 'A'; # .Nuevo tipo de entrada

$newvalue = '192.168.1.5'; # .Nuevo valor de la entrada
```

```
my @paramstring;

my $credentials = encode_base64($loginAPI." ".$slaveAPI);

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('domain')->value($domain));

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('dns')->value($dns));

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('currenttype')->value($currenttype));

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('currentvalue')->value($currentvalue));

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('newtype')->value($newtype));

push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('newvalue')->value($newvalue));

@paramstring = SOAP::Data->name('input' => \SOAP::Data->value(@paramstring));

my $Petition=SOAP::Lite

    -> proxy("https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php", timeout => 0)

    -> encoding ('ISO-8859-1');

$request-> transport-> http_request-> header('Authorization' => "Basic " . $credentials);

my $response = $request-> $funcion(@paramstring);

my $resultado=$Petition->result;
```

3.1.3 InfoDNSZone

#Parametros de autenticación

\$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN

\$slaveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***

```
$funcion = 'InfoDNSZone'; # <---*** FUNCION ***
```

```
#Parametros obligatorios
```

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
#Parametros opcionales
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

```
my @paramstring;
```

```
my $credentials = encode_base64($loginAPI." ".$slaveAPI);
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('domain')->value($domain));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('dns')->value($dns));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('type')->value($type));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('value')->value($value));
```

```
@paramstring = SOAP::Data->name('input' => \SOAP::Data->value(@paramstring));
```

```
my $Peticion=SOAP::Lite
```

```
    -> proxy("https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php", timeout => 0)
```

```
    -> encoding ('ISO-8859-1');
```

```
$request-> transport-> http_request-> header('Authorization' => "Basic " . $credentials);
```

```
my $response = $request-> $funcion(@paramstring);
```



```
my $resultado=$Peticion->result;
```

3.1.4 InfoDNS

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'InfoDNS'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
my @paramstring;
```

```
my $credentials = encode_base64($loginAPI." ".$claveAPI);
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('domain')->value($domain));
```

```
@paramstring = SOAP::Data->name('input' => \SOAP::Data->value(@paramstring));
```

```
my $Peticion=SOAP::Lite
```

```
    -> proxy("https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php", timeout => 0)
```

```
    -> encoding ('ISO-8859-1');
```

```
$request-> transport-> http_request-> header('Authorization' => "Basic " . $credentials);
```

```
my $response = $request-> $funcion(@paramstring);
```

```
my $resultado=$Peticion->result;
```

3.1.5 DeleteDNSEntry

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'DeleteDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
my @paramstring;
```

```
my $credentials = encode_base64($loginAPI.":".$claveAPI);
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('domain')->value($domain));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('dns')->value($dns));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('type')->value($type));
```

```
push (@paramstring, SOAP::Data->type('string')->name('value')->value($value));
```

```
@paramstring = SOAP::Data->name('input' => \SOAP::Data->value(@paramstring));
```

```
my $Peticion=SOAP::Lite

-> proxy("https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php", timeout => 0)

-> encoding ('ISO-8859-1');

$request-> transport-> http_request-> header('Authorization' => "Basic " . $credentials);

my $response = $request-> $funcion(@paramstring);

my $resultado=$Peticion->result;
```

3.2 PHP

Además de disponer de la librería "nusoap.php", en el "php.ini" del cliente o servidor donde se estén ejecutando los scripts en PHP habrá que revisar que están correctamente configurados los siguientes parámetros:

```
extension=php_openssl.dll

date.timezone = 'Europe/Madrid'
```

3.2.1 CreateDNSEntry

```
<?php
```

```
require_once('lib_nusoap/nusoap.php');
```

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'CreateDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
$params = array('domain' =>$domain, 'dns' =>$dns, 'type' =>$type, 'value' =>$value);
```

```
$url = 'https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php';
```

```
$cliente = new soapclient($url, false);
```

```
$cliente->setCredentials($loginAPI, $claveAPI);
```

```
$cliente->response_timeout = 1800;
```

```
$respuesta = $cliente->call($funcion, array('input' => $params));
```

```
echo 'RESPUESTA:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($respuesta,true).</pre>';
```

```
echo '<br>';
```

```
echo 'ERROR:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($cliente->error_str,true).'/</pre>';
```

```
?>
```

3.2.2 ModifyDNSEntry

```
<?php
```

```
require_once('lib_nusoap/nusoap.php');
```

```
#Parametros de autenticación
```

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'ModifyDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

```
#Parametros obligatorios
```

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$currenttype = 'A'; # .Tipo actual de entrada
```

```
$currentvalue = '192.168.1.1'; # .Valor actual de la entrada
```

```
#Parametros opcionales
```

```
$newtype = 'A'; # .Nuevo tipo de entrada
```

```
$newvalue = '192.168.1.5'; # .Nuevo valor de la entrada
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
$params = array('domain' =>$domain, 'dns' =>$dns, 'currenttype' =>$current type, 'currentvalue' =>$currentvalue,'  
newtype' =>$ newtype, 'newvalue' =>$newvalue);
```

```
$url = 'https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php';
```

```
$cliente = new soapclient($url, false);
```

```
$cliente->setCredentials($loginAPI, $claveAPI);
```

```
$cliente->response_timeout = 1800;
```

```
$respuesta = $cliente->call($funcion, array('input' => $params));
```

```
echo 'RESPUESTA:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($respuesta,true).'/pre>';
```

```
echo '<br>';
```

```
echo 'ERROR:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($cliente->error_str,true).'/pre>';
```

```
?>
```

3.2.3 InfoDNSZone

```
<?php
```

```
require_once('lib_nusoap/nusoap.php');
```

#Parametros de autenticación

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'InfoDNSZone'; # <---*** FUNCION ***
```

#Parametros obligatorios

```
$domain = dominio.es'; # .Dominio al cual se creara la entrada en el fichero de zona DNS
```

#Parametros opcionales

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

Llamada al Web Service utilizando SOAP

```
$params = array('domain' =>$domain, 'dns' =>$dns, 'type' =>$type, 'value' =>$value);
```

```
$url = 'https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php';
```

```
$cliente = new soapclient($url, false);
```

```
$cliente->setCredentials($loginAPI, $claveAPI);
```

```
$cliente->response_timeout = 1800;
```

```
$respuesta = $cliente->call($funcion, array('input' => $params));
```

```
echo 'RESPUESTA:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($respuesta,true).</pre>';
```

```
echo '<br>';
```

```
echo 'ERROR:<br>';
```

```
echo '<pre>'.print_r($cliente->error_str,true).'
```

```
?>
```

3.2.4 DeleteDNSEntry

```
<?php
```

```
require_once('lib_nusoap/nusoap.php');
```

```
#Parametros de autenticación
```

```
$loginAPI = 'login'; # <-- ** USUARIO@LOGIN
```

```
$claveAPI = 'clave'; # <--- *** PASSWORD ***
```

```
$funcion = 'DeleteDNSEntry'; # <---*** FUNCION ***
```

```
#Parametros obligatorios
```

```
$domain = 'dominio.es'; # .Dominio al cual se eliminara la entrada en el fichero de zona DNS
```

```
$dns = 'sub.dominio.es'; # .Entrada DNS
```

```
$type = 'A'; # .Tipo de entrada
```

```
$value = '192.168.1.1'; # .Valor de la entrada
```

```
# Llamada al Web Service utilizando SOAP
```

```
$params = array('domain' =>$domain, 'dns' =>$dns, 'type' =>$type, 'value' =>$value);
```

```
$url = 'https:// api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php';
```



```
$cliente = new soapclient($url, false);

$cliente->setCredentials($loginAPI, $claveAPI);

$cliente->response_timeout = 1800;


$respuesta = $cliente->call($funcion, array('input' => $params));


echo 'RESPUESTA:<br>';

echo '<pre>'.print_r($respuesta,true).'/pre>';

echo '<br>';

echo 'ERROR:<br>';

echo '<pre>'.print_r($cliente->error_str,true).'/pre>';


?>
```

3.3 .NET (C#)

A través del wsdl se puede obtener la definición de los métodos del Web Service (API). Deberá autenticarse con su APIlogin y APIkey.

<https://api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php?wsdl>

Una forma de obtener el archivo "WebServices.cs" que habrá que incluir en el proyecto, es ejecutar el siguiente comando desde el símbolo de sistema de Visual Studio:

```
>wsdl /username:<APIlogin> /password:<APIkey>  
https://api.servidoresdns.net:54321/hosting/api/soap/index.php?wsdl
```

3.3.1 CreateDNSEntry

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Text;  
  
using System;  
  
using System.Net;  
  
using System.Net.Security;  
  
using System.Security;  
  
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;  
  
  
namespace APIClouMail  
{  
  
    class clientWS : WebServices  
    {  
  
        protected string loginApi;  
  
        protected string passApi;  
  
  
        public clientWS(string login, string pass)  
        {  
  
            this.loginApi = login;  
  
            this.passApi = pass;  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

```

        protected override System.Net.WebRequest GetWebRequest(System.Uri uri)
        {
            System.Net.WebRequest request = base.GetWebRequest(uri);

            byte[] plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(this.loginApi + ":" +
this.passApi);

            string AuthorizationHeaderValue = "Basic " +
System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes);

            request.Headers.Add("Authorization", AuthorizationHeaderValue);

            return request;
        }
    }

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //Parametros de autenticación

        // <-- ** USUARIO@LOGIN

        string loginAPI = "login";

        // <--- *** PASSWORD ***

        string passAPI= "clave";

        //Parametros obligatorios

        string domain = "domdsfdox32.es"; // .Dominio al cual se creara el fichero de zona
DNS

        string dns = "sub.domdsfdox32.es"; // .Entrada DNS

        string type = "A"; // .Tipo de entrada;

```

```
string value = "192.168.1.1"; // .Valor de la entrada

// Llamada al Web Service utilizando SOAP

clientWS client = new clientWS(loginAPI,passAPI);

client.Timeout = 999999;

try

{

    CreateDNSEntryRequest request = new CreateDNSEntryRequest();

    request.domain = domain;

    request.dns = dns;

    request.type = type;

    request.value = value;

    CreateDNSEntryResponse res = client.CreateDNSEntry(request);

    Console.WriteLine("\n errorCode:" + res.errorCode.ToString() + "\n");

    Console.WriteLine("errorMsg:" + res.errorMsg + "\n");

    Console.WriteLine("res:" + res.res.ToString() + "\n");

}

catch (Exception ee)

{

    Console.WriteLine("Error "+ee.Message);

}

string name = Console.ReadLine();
```

```
        }  
    }  
}
```

3.3.2 ModifyDNSEntry

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Text;  
  
using System;  
  
using System.Net;  
  
using System.Net.Security;  
  
using System.Security;  
  
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;  
  
  
namespace APIClouMail  
{  
  
    class clientWS : WebServices  
    {  
  
        protected string loginApi;  
  
        protected string passApi;  
  
  
        public clientWS(string login, string pass)  
        {  
  
            this.loginApi = login;  
  
            this.passApi = pass;  
  
        }  
    }  
}
```

```
protected override System.Net.WebRequest GetWebRequest(System.Uri uri)
{
    System.Net.WebRequest request = base.GetWebRequest(uri);

    byte[] plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(this.loginApi + ":" +
this.passApi);

    string AuthorizationHeaderValue = "Basic " +
System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes);

    request.Headers.Add("Authorization", AuthorizationHeaderValue);

    return request;
}

}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //Parametros de autenticación

        // <-- ** USUARIO@LOGIN

        string loginAPI = "login";

        // <--- *** PASSWORD ***

        string passAPI = "clave";

        //Parametros obligatorios

        string domain = "domdsfdox32.es"; // .Dominio al cual se creara el fichero de zona
DNS

        string dns = "sub.domdsfdox32.es"; // .Entrada DNS

        string currenttype = "A"; // .Tipo actual de entrada;

        string currentvalue = "192.168.1.1"; // .Valor actual de la entrada

        //Parametros opcionales
```

```
string newtype = "A"; // .Tipo de entrada;

string newvalue = "192.168.1.2"; // .Valor de la entrada


clientWS client = new clientWS(loginAPI,passAPI);

client.Timeout = 999999;


try

{

    ModifyDNSEntryRequest request = new ModifyDNSEntryRequest();

    request.domain = domain;

    request.dns = dns;

    request.currenttype = currenttype;

    request.currentvalue = currentvalue;

    request.newtype = newtype;

    request.newvalue = newvalue;

    ModifyDNSEntryResponse res = client.ModifyDNSEntry(request);

    Console.WriteLine("\n errorCode:" + res.errorCode.ToString() + "\n");

    Console.WriteLine("errorMsg:" + res.errorMsg + "\n");

    Console.WriteLine("res:" + res.res.ToString() + "\n");

}

catch (Exception ee)

{

    Console.WriteLine("Error "+ee.Message);

}

string name = Console.ReadLine();
```

```
    }  
  }  
}
```

3.3.3 InfoDNSZone

```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
  
using System.Text;  
  
using System;  
  
using System.Net;  
  
using System.Net.Security;  
  
using System.Security;  
  
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;  
  
namespace APIClouMail  
{  
    class clientWS : WebServices  
    {  
        protected string loginApi;  
        protected string passApi;  
  
        public clientWS(string login, string pass)  
        {  
            this.loginApi = login;  
        }  
    }  
}
```



```
        this.passApi = pass;
    }

    protected override System.Net.WebRequest GetWebRequest (System.Uri uri)
    {
        System.Net.WebRequest request = base.GetWebRequest (uri);

        byte[] plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes (this.loginApi + ":"
+ this.passApi);

        string AuthorizationHeaderValue = "Basic " +
System.Convert.ToBase64String (plainTextBytes);

        request.Headers.Add ("Authorization", AuthorizationHeaderValue);

        return request;
    }
}

class Program
{
    static void Main (string[] args)
    {

        //Parametros de autenticación

        // <-- ** USUARIO@LOGIN

        string loginAPI = "login";

        // <--- *** PASSWORD ***

        string passApi = "clave";

        //Parametros obligatorios

        string domain = "domdsfdox32.es"; // .Dominio al cual se creara el fichero de zona
DNS

        //Parametros opcionales

        string dns = "sub.domdsfdox32.es"; // .Entrada DNS

```

```
string type = "A"; // .Tipo de entrada;

string value = "192.168.1.1"; // .Valor de la entrada


// Llamada al Web Service utilizando SOAP

clientWS client = new clientWS(loginAPI,passAPI);

client.Timeout = 999999;


try

{

    InfoDNSZoneRequest request = new InfoDNSZoneRequest();


    request.domain = domain;

    request.dns = dns;

    request.type = type;

    request.value = value;


    InfoDNSZoneResponse res = client.InfoDNSZone(request);


    Console.WriteLine("\n errorCode:" + res.errorCode.ToString() + "\n");

    Console.WriteLine("errorMsg:" + res.errorMsg + "\n");

    Console.WriteLine("res:" + res.res.ToString() + "\n");

}

catch (Exception ee)

{

    Console.WriteLine("Error "+ee.Message);

}
```

```
        string name = Console.ReadLine();

    }

}

}
```

3.3.4 DeleteDNSEntry

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System;

using System.Net;

using System.Net.Security;

using System.Security;

using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace APIClouMail

{

    class clientWS : WebServices

    {

        protected string loginApi;

        protected string passApi;

        public clientWS(string login, string pass)

        {

            this.loginApi = login;

            this.passApi = pass;

        }

    }

}
```

```
    }

    protected override System.Net.WebRequest GetWebRequest(System.Uri uri)
    {
        System.Net.WebRequest request = base.GetWebRequest(uri);

        byte[] plainTextBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(this.loginApi + ":"
+ this.passApi);

        string AuthorizationHeaderValue = "Basic " +
System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes);

        request.Headers.Add("Authorization", AuthorizationHeaderValue);

        return request;
    }
}
```

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //Parametros de autenticación

        // <-- ** USUARIO@LOGIN

        string loginAPI = "login";

        // <--- *** PASSWORD ***

        string passApi = "clave";

        //Parametros obligatorios

        string domain = "domdsfdox32.es"; // .Dominio al cual se creara el fichero de zona
DNS

        string dns = "sub.domdsfdox32.es"; // .Entrada DNS

        string type = "A"; // .Tipo de entrada;
```

```
string value = "192.168.1.1"; // .Valor de la entrada

// Llamada al Web Service utilizando SOAP

clientWS client = new clientWS(loginAPI,passAPI);

client.Timeout = 999999;

try

{

    DeleteDNSEntryRequest request = new DeleteDNSEntryRequest();

    request.domain = domain;

    request.dns = dns;

    request.type = type;

    request.value = value;

    DeleteDNSEntryResponse res = client.DeleteDNSEntry(request);

    Console.WriteLine("\n errorCode:" + res.errorCode.ToString() + "\n");

    Console.WriteLine("errorMsg:" + res.errorMsg + "\n");

    Console.WriteLine("res:" + res.res.ToString() + "\n");

}

catch (Exception ee)

{

    Console.WriteLine("Error "+ee.Message);

}

string name = Console.ReadLine();

}
```

```
}  
  
}
```