

1. 实际值还没写就读读了

可将上一步的等待时间调长点，等内存表写完再读

只执行前5条即可

1 / 3

[illegible]

5. varc_strategy_id变量未定义

过滤条件:

☒ trace

☒ debug

☒ info

☒ warn

☒ error

☒ fatal

☒ all

搜索:

重置

☐ 正则

☐ 匹配大小写

☐ Disable

选项:

☒ Log

☐ 包裹行

☐ 最新日志在上

☒ 滚动到最新

清理

```
=t3.entrust_no                and t3.entrust_no = t4.entrust_no                and t2.scheme_id=t5.scheme_id                and t5.strategy_id=varc_strategy_id
desc,Suborderid desc)        where rownum = 1
rownum = 1 失败失败详情:ORA-00904: "VARC_STRATEGY_ID": invalid identifier
```

工作台

执行任务

测试环境

测试用例

5180050日志历史查询接口 (3)

5180051查询各市场的业务日期 (9)

5180052策略信息查询 (8)

5180103新建恒生埋单方案-手工单 (111)

5180104新建恒生埋单方案-价格单 (403)

用例 (403)

变量 (2)

测试数据 (38)

方案明细查询 (1)

方案明细汇总查询 (1)

TC-202101.03.008版本的方案流程 (60)

TC-埋单价格单T+N日用例_自动化不跑 (16)

TC-埋单价格单拆单策略验证 (85)

TC-埋单价格单传空包校验(自动化不跑) (25)

TC-埋单价格单流程 (73)

TC-埋单价格单支持标准套利率, O32 (20)

TC-埋单价格单支持零股 (2)

TC-埋单价格单追单_MYSQL (16)

TC-埋单价格单字段校验 (85)

TC-埋单价格单最新价推O处理 (自动化不跑) (12)

TC-埋单止盈止损 (5)

5180105新建恒生埋单方案-时间单 (112)

用例列表

C05_对已完成方案手动触发

变量集-Variable

变量集-变量

变量名

变量值

添加

导入

导出

全部导出

更多选项

	<input type="checkbox"/>	变量名	变量值	关联信息
1	<input type="checkbox"/>	varc_trade_price		
2	<input type="checkbox"/>	varc_strategy_id	5180104	

第 1 页 每页 10 条

检查下是不是调o3的功能号，是的话环境配置要填bus的ip和port，然后在bus的配置文件配下到mp的路由



```
{"parameters":  
[  
  {  
    "port":"25001",  
    "ip":"192.168.39.155",  
    "name":"t2sdk",  
    "remark":"这个是t2sdk.ini里面的地址",  
    "type":"t2_config"  
  },  
  {  
    "passwd":"test",  
    "ip":"11.11.11.11"
```

7. 数据库序列号不存在

realdeal_serial_no 找了04和05版本，只在安装脚本设置了主键，并没有设置序列号

这个需要测试那边生成一个创建序列号的语句，比如委托序列号、成交序列号

```
-- Create sequence  
create sequence ENTRUST_SERIAL_NO  
minvalue 1  
maxvalue 9999999  
start with 421648  
increment by 1  
nocache  
cycle;  
  
-- Create sequence  
create sequence REALDEAL_SERIAL_NO  
minvalue 1  
maxvalue 9999999  
start with 23847  
increment by 1  
nocache
```