

Cyberland Ladies Night, 02.11.2023

Kubernetes, das unbekannte Wesen Schnelleinstieg für Entwicklerinnen

Sandra Parsick

@sparsick@mastodon.social

@SandraParsick

mail@sandra-parsick.de

Wer bin ich?

- Sandra Parsick
- Freiberuflicher Softwareentwickler und Consultant im Java-Umfeld
- Schwerpunkte:
 - Java Enterprise Anwendungen
 - Agile Methoden
 - Software Craftmanship
 - Automatisierung von Entwicklungsprozessen
- Trainings
- Workshops

✉️ mail@sandra-parsick.de


🐦 @SandraParsick

Ⓜ️ @sparsick@mastodon.social

RSS https://www.sandra-parsick.de


🎧 https://ready-for-review.dev







Was ist eigentlich dieses Kubernetes?

Kubernetes is an open-source container
orchestration system for automating software
deployment, scaling, and management
(Wikipedia)








Ein Begriffsbild für Kubernetes


Das folgende Bild zeigt aus Sicht der Anwendungsentwicklung zentrale Begriffe von k8s im Zusammenspiel.



Legende

- Allgemeines Konzept
- Clusterweite K8s-Objekte
- Organisiert in Namespaces






Beispiel: Eine Webapplikation auf Java-Basis
(Spring Boot)

Container



Exkurs: Container vs VMs



Basis: Container



```
FROM docker.io/eclipse-temurin:17.0.1_12-jre as builder
WORKDIR /application
COPY maven/*.jar application.jar
RUN java -Djarmode=layer-tools -jar application.jar extract

FROM gcr.io/distroless/java17-debian11
WORKDIR /application
EXPOSE 8080
COPY --from=builder /application/dependencies/ ./
COPY --from=builder /application/spring-boot-loader/ ./
COPY --from=builder /application/snapshot-dependencies/ ./
COPY --from=builder /application/application/ ./
ENTRYPOINT ["java", "org.springframework.boot.loader.JarLauncher"]
```

Basis: Container



```
docker build . -t sparsick/spring-boot-demo:latest
```


Good Practises Container Image Build

- unnötige Tools aus dem Image entfernen
- nur ein Service pro Image verpacken
- kleine Image bauen
- Build-Cache optimieren
- Eigene Container Registry benutzen
- Tags beim Releasen nur einmal verwenden
- Vulnerability-Scans der Container Images

Container Builder

- Docker
- Buildpacks
- JIB
- Buildah
- Podman
- Weitere Infos im Artikel „Container-Images Deep Dive“ auf Informatik Aktuell

Pod





```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: spring-boot-demo
spec:
  containers:
  - name: hero-app
    image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
    ports:
    - containerPort: 8080
```



```
kubectl apply -f pod.yaml
```


Demo



```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: spring-boot-demo
spec:
  containers:
  - name: hero-app
    image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
    ports:
    - name: container-http
      containerPort: 8080
      protocol: TCP
    livenessProbe:
      httpGet:
        path: /actuator/health/liveness
        port: container-http
        initialDelaySeconds: 15
        periodSeconds: 10
        timeoutSeconds: 30
    readinessProbe:
      httpGet:
        path: /actuator/health/readiness
        port: container-http
        initialDelaySeconds: 15
        periodSeconds: 10
        timeoutSeconds: 30
```

Demo

Service




```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: spring-boot-demo
  labels:
    app.kubernetes.io/name: hero
spec:
  containers:
  - name: hero-app
    image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
    ports:
    - name: container-http
      containerPort: 8080
      protocol: TCP

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: spring-boot-demo-srv
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app.kubernetes.io/name: hero
  ports:
  - name: hero-http
    protocol: TCP
    port: 80
    targetPort: 8080
```

Demo


Ingress



```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: spring-demo-ingress
  annotations:
    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
    nginx.ingress.kubernetes.io/x-forwarded-prefix: "/"
spec:
  rules:
    - host: spring-boot-demo.local
      http:
        paths:
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: spring-boot-demo-srv
                port:
                  number: 80
```

Demo

ConfigMap / Secret





```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: spring-boot-demo-config
data:
  MONGODB_ENABLED: "false"

---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-sample
stringData:
  password: geheim
```




```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: spring-boot-demo
spec:
  containers:
    - name: hero-app
      image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
      ports:
        - name: container-http
          containerPort: 8080
          protocol: TCP
      envFrom:
        - configMapRef:
            name: spring-boot-demo-config
```

Demo

Namespace

CLUSTER






```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: spring-boot-demo-namespace

---
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: spring-boot-demo
  namespace: spring-boot-demo-namespace
spec:
  containers:
    - name: hero-app
      image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
      ports:
        - containerPort: 8080
```

Demo

Deployment






```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: spring-boot-demo-deploy
  namespace: spring-boot-demo-namespace
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: hero-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: hero-app
  spec:
    containers:
    - name: hero-app
      image: sparsick/spring-boot-demo:1.5.0
      ports:
      - name: container-http
        containerPort: 8080
        protocol: TCP
      envFrom:
      - configMapRef:
          name: spring-boot-demo-config
```

Demo

Ein Begriffsbild für Kubernetes

Das folgende Bild zeigt aus Sicht der Anwendungsentwicklung zentrale Begriffe von k8s im Zusammenspiel.



App K8s-ready machen

Wie sehe ich was im Cluster los ist?

Backend / Frontend

Versionierung

Container Images

Was gehört alles ins Git Repository rein?

Debugging

CI

Deployment Scripte

Konfiguration

Lokale Entwicklungsumgebung



architektur SPICKER
Übersichten für die konzeptionelle Seite der Softwareentwicklung
MEHR WISSEN IN KOMPAKTER FORM.
Weitere Architektur-Spicker gibt es als kostenfreies PDF unter www.architektur-spicker.de

NR. 11

IN DIESER AUSGABE

- Kleine Stilkunde für Anwendungen in Containern
- Images bauen und Container betreiben
- Kubernetes (k8s) und Co.
- Migrationshilfe für bestehende Anwendungen

Container-Anwendungen entwickeln

Der Einsatz von Containern verspricht die immer größer werdende Komplexität der Anwendungslandschaft besser zu beherrschen. Dieser Spicker erklärt, wie Sie und Ihr Team Anwendungen in Containern bauen und was Sie beachten müssen, um diese zu betreiben.

Worum geht's?

- Sie wollen Anwendungen in Containern betreiben. Welche Vorteile bringen diese bei welchen Architekturstilen mit?
- Alte Anwendungen verharren noch in monolithischen Deployments oder schwergewichtigen Applikationsservern. Wie kriegen Sie diese schmerzarm in die „schöne neue Welt“?
- Um den richtigen Containerwechsel wird schon lange viel diskutiert. Wie setzen Sie Container heute richtig ein?
- Der Markt stellt soviele Orchestrationslösungen bereit. Welche passt auf Ihre Situation am besten?

Anwendungsentwurf, Container und Orchestrierung

Die Zusammenhänge, Fragen und Antworten

1. **Worum geht es bei Anwendungen?**
Anwendungen in Containern sind ohne Hilfsmittel schwierig zu betreiben. Wie hängen die zentralen Begriffe zusammen? Was motiviert den Einsatz von Docker, Kubernetes und Co?

2. **Was haben Microservices damit zu tun?**
Die Zerlegung einer komplexen Anwendung macht sie wertbar und bewirtschaftbar.

3. **Was kann man über Anwendungen in verschiedenen Prozessen lernen lassen?**
Microservices sind ein Architekturstil, also eine grundlegende Art Anwendungen zu bauen. So lassen sich Anwendungsteile gezielter skalieren.

4. **Und was sind Container?**
Container sind vergleichbar mit VMs, aber kleiner. Auf einem Betriebssystem können viele Container parallel laufen. Container teilen sich die Ressourcen und sind gleichzeitig voneinander isoliert.

5. **Wie helfen Container bei verteilten Anwendungen?**
Container beinhalten jeweils nur eine Anwendung und alles, was es dazu braucht. Docker ist die am Markt verbreitetste Container-Technologie.

6. **Wie kommen Orchestrierungsstrategien ins Spiel?**
Mit Orchestrierungslösungen lassen sich Anwendungen einfacher definieren, strukturiert und konfigurieren. Sie überwachen den Zustand der Anwendung und hellen bei Bedarf.

Zu Architekturstilen siehe Seite 2
Zu Microservices siehe Spicker #3
Mehr zu Containern ab Seite 3
Mehr zu Kubernetes ab Seite 4

Fragen?

mail@sandra-parsick.de

@SandraParsick

@sparsick@mastodon.social

<https://github.com/sparsick/k8s-intro-talk>

Weitere Vorträge zu diesem Thema

- From 0 to Kubernetes

Weitere Informationen

- <https://www.informatik-aktuell.de/entwicklung/methode-n/container-images-deep-dive-101-wege-zum-bauen-und-bereitstellen.html>
- „Kubernetes in Action“ von Marko Lukša
- „Docker in Action“ von Jeff Nickoloff, Stephen Kuenzli
- „Container-Anwendungen entwickeln“
<https://www.architektur-spicker.de/>
- „Continuous Delivery“
<https://www.architektur-spicker.de/>

Bildnachweisweise

- <https://dzone.com/articles/docker-containers-and-kubernetes-an-architectural>