

Muutoksia tiedostossa

Tällä värillä merkityt rivit (228-249) lisäty 6.6.2025
Tällä värillä merkityt rivit (198-227) lisäty 31.3.2025
Tällä värillä merkityt rivit (190-197) lisäty ja korjattu rivi 127
Tällä värillä merkityt rivit (166-189) on lisäty 29.5.2024 julkaistuun versioon. Lisäyksiä ja korjauksia tehty 4.6.2024. Poistettu linkityksiä 29.8.2024
Tällä värillä merkityt rivit (161-165) lisättiin 4.3.2024 julkaistuun versioon.
Tällä värillä merkityt rivit (157-160) lisättiin 6.2.2024 julkaistuun versioon.

Nro	Sääntö_ID_en	Kuvaus	Selkokielineen paluuarvo	Virheviestin parametrit	Elinkaarivaihe	Luokka.attribuutti	Koodiarvo
1	quality/req-geom-spatialplan-area-reservation-cover	Valmistelu, kaavaehdotus, muutettu kaavaehdotus, hyväksytty kaava, lainvoimainen ja voimassa elinkaarivaiheissa lisätiedonlajiin pääkäyttötarkoituksen mukaiset aluevaraukset tulee peittää Kaava-luokan aluerajaus.	Lisätiedonlajiin pääkäyttötarkoituksen mukaiset aluevaraukset tulee peittää Kaava-luokan aluerajaus. Validointi sallii 0.5mm alueiden päällekkäisyyden.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Lisätieto.laji, Kaava.aluerajaus	
2	quality/req-geom-codelist-additionalinfotype-mainuseclass-section-area	Vain Kaavakohde-luokan aluemaiseen geometriaan voi liittää kaavamääräyksen, jonka lisätiedonlaji on pääkäyttötarkoitus tai osa-alue.	Vain Kaavakohde-luokan aluemaiseen geometriaan tulee liittää kaavamääräys, jonka lisätiedonlaji on pääkäyttötarkoitus tai osa-alue.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.geometria, Lisätieto.laji	
3	lifecyle/req-geom-spatialplancase-spatialplan-geographicarea-unity	KaavaAsia-luokan ja Kaava-luokan aluerajaus tulee olla yhtenevä Hyväksytty kaava-elinkaaritulassa.	KaavaAsia-luokan ja Kaava-luokan aluerajaus tulee olla yhtenevä Hyväksytty kaava-elinkaaritulassa.		Hyväksytty kaava	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Kaava.aluerajaus	
4	lifecyle/req-approval-date-mandatory	Hyväksytty, lainvoimainen ja voimassa elinkaarivaiheissa Kaava-luokan hyväksymispäivämäärä on pakollinen.	Kaava-luokan hyväksymispäivämäärä pakollinen {0}-elinkaaritulassa.	{0} = elinkaaritila	Hyväksytty, Lainvoimainen, Voimassa	Kaava.elinkaaritila, Kaava.hyväksymispäivämäärä	
5	lifecyle/req-planusecase-spatialplan-lifecycles-unity	Kaava-luokan alaiset luokat tulee olla samassa Kaava-luokan mukaisessa elinkaaritulassa. Hyväksytty kaava-elinkaaritilaan saakka. Tämän jälkeen Kaava-luokan alaiset kohteet voivat olla valituksen alainen tai kumoutunut elinkaaritiloissa tehtävistä tehtävistä kaavoitusprosessin päätöksistä riippuen.	Kaava-luokan elinkaaritila-attribuutin koodiarvo ei-sallittu. Tulee olla KaavaAsia-luokan mukaisessa {0}-elinkaaritulassa.	{0} = elinkaaritila	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Kaava.elinkaaritila	
6	lifecyle/req-spatialplancasedecision-not-empty-lifecyle	Päätösluokan tiedot tulee olla mukana hyväksytty, lainvoimainen ja voimassa elinkaarenvaiheissa.	KaavaAsianPäätös ei saa olla tyhjä {0}-elinkaaritulassa.	{0} = elinkaaritila	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
7	lifecyle/req-spatialplan-lifecycles-unity	Kaava-luokan alaiset luokat tulee olla samassa Kaava-luokan mukaisessa elinkaaritulassa. Hyväksytty kaava-elinkaaritilaan saakka. Tämän jälkeen Kaava-luokan alaiset kohteet voivat olla valituksen alainen tai kumoutunut elinkaaritiloissa tehtävistä tehtävistä kaavoitusprosessin päätöksistä riippuen.	{0}-luokan elinkaaritila-attribuutin koodiarvo ei-sallittu. Tulee olla Kaava-luokan mukaisessa {1}-elinkaaritulassa.	{0} = luokka, {1} = elinkaaritila	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	
8	lifecyle/req-spatialplanreport-mandatory	Kaavaselostus täytyy olla mukana osana kaava-aineistoa.	Kaavaselostus pakollinen {0}-elinkaaritulassa Kaava-luokalla.	{0} = elinkaaritila	Hyväksytty, Lainvoimainen, Voimassa	Kaava.selostus	
9	lifecyle/req-codelist-plandecision-name-codevalue-pending	Elinkaarentilassa vireilletullut voi kaava-asian mukana toimittaa päätökset, joiden päätöksen nimi olla arvot ,1, 2 tai 3 (Kaavan ajanmukaisuuden arviointi, Kaavoitusaloitteen hyväksyminen, kaavoituksen käynnistäminen)	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin sallitut koodiarvot {0}-elinkaaritulassa ovat {1}, {2} ja {3}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo, {2} = koodiarvo, {3} = koodiarvo	Vireilletullut	KaavaAsianPäätös.nimi	{1}= http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavpaatnimi/code/01 , {2}= http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavpaatnimi/code/02 , {3}= http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavpaatnimi/code/03
10	lifecyle/req-codelist-plandecision-name-codevalue-preparation	Elinkaarentilassa valmistelu voi kaava-asian päätöksen nimi olla arvot 4, 5 tai 6 (Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen, Kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen, Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen)	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin koodiarvo ei-sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritulassa {1}, {2} tai {3}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo, {2} = koodiarvo, {3} = koodiarvo	Valmistelu	KaavaAsianPäätös.nimi	.

11	lifecyle/req-codelist-plandecision-name-codevalue-proposal	Kun kaava-asian päätöksen nimi on koodiarvo 8 (Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen) tulee käsittelytapahtuman koodiarvo olla 07 (Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen)	Kaavalajin ollessa {0} elinkaaritilassa {1}, tulee olla annettu Käsittelytapahtumalajiksi koodiarvo {2}	{0} = kaavalaji, {1} = elinkaaritila, {2} = koodiarvo	Kaavaehdotus	KaavaAsianPäätös.nimi	{2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/08
12	lifecyle/req-codelist-plandecision-name-codevalue-changed-proposal	Kaava-asian päätöksen nimi tulee olla 09 (Muutetun kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen) jos elinkaarentila on 05 (Muutettu kaavaehdotus)	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo	Muutettu kaavaehdotus	KaavaAsianPäätös.nimi	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/09
13	lifecyle/req-codelist-plandecision-name-alternative-codevalues-approved-spatialplan	Kaava-asian päätöksen nimi tulee olla 11 (Kaavan hyväksyminen) jos elinkaarentila on 06 (Hyväksytty kaava)	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1} tai {2}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo, {2} = koodiarvo	Hyväksytty kaava		{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/11, {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/12
14	lifecyle/req-codelist-spatialplanbase-subject-corrigendum-request-and-appeal	Elinkaarentila voi olla 07 (oikaisukehotuksen alainen jos aiemmin on toimitettu hyväksytty kaava)	Hyväksytty kaava -elinkaaritilassa olevaa KaavaAsia- ja Kaava-luokkaa ja sen kohteita ei löytynyt. Hyväksyttyä kaavaa ei ole toimitettu.		Oikaisukehotuksen alainen	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	
15	lifecyle/req-codelist-spatialplanbase-subject-corrigendum-request-and-appeal	Elinkaarentila voi olla 09 (oikaisukehotuksen ja valituksen alainen jos aiemmin on toimitettu hyväksytty kaava)	Hyväksytty kaava -elinkaaritilassa olevaa KaavaAsia- ja Kaava-luokkaa ja sen kohteita ei löytynyt. Hyväksyttyä kaavaa ei ole toimitettu.		Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	
16	lifecyle/req-codelist-spatialplanbase-subject-appeal	Elinkaarentila voi olla 08 (valituksen alainen jos aiemmin on toimitettu hyväksytty kaava)	Hyväksytty kaava -elinkaaritilassa olevaa KaavaAsia- ja Kaava-luokkaa ja sen kohteita ei löytynyt. Hyväksyttyä kaavaa ei ole toimitettu.		Valituksen alainen	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	
17	lifecyle/req-codelist-plan-in-force-before-final-allowed-lifecycles	Kaava-luokan elinkaaritilassa Valituksen alainen, Kaavamääräys-luokan elinkaaritila-attribuutin sallitut arvot Voimassa- tai Valituksen alainen	Kaava-luokan ollessa elinkaaritilassa Valituksen alainen, {0}-luokan elinkaaritila-attribuutin sallitut arvot Voimassa tai Valituksen alainen	{0} = luokka	Valituksen alainen	Kaavakohde.elinkaaritila	
18	lifecyle/req-codelist-handlingeventtype-codevalue-lifecycle	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvon tulee olla Vireilletullut-elinkaaritilassa 04-Kaavan vireilletulo.	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo	Vireilletullut	Käsittelytapahtuma.laji	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/04
19	lifecyle/req-codelist-handlingeventtype-codevalue-lifecycle	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvon tulee olla Kaavaehdotus-elinkaaritilassa 07 - Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo	Kaavaehdotus	Käsittelytapahtuma.laji	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/07
20	lifecyle/req-codelist-handlingeventtype-codevalue-lifecycle	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvon tulee olla Voimassa-elinkaaritilassa 16 - Kaava kuulutetaan voimaan	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo	Voimassa	Käsittelytapahtuma.laji	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/16
21	lifecyle/req-codelist-handlingeventtype-alternative-codevalues-lifecycle	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvon tulee olla Valmistelu-elinkaaritilassa 05 - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen tai 06 - Kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen.	Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvo ei sallittu. Koodiarvo tulee olla {0}-elinkaaritilassa {1} tai {2}.	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo1, {2} = koodiarvo2	Valmistelu	Käsittelytapahtuma.laji	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/05, {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/06
22	lifecyle/req-dateofvalidity-not-allowed-lifecycle	Päätösluokalla täytyy lainvoimaisuuspäivämäärä olla tyhjä kaikissa muissa elinkaarentiloissa paitsi tiloissa lainvoimainen ja voimassa	KaavaAsianPäätös-luokan lainvoimaisuuspäivämäärä oltava tyhjä {0}-elinkaaritilassa	{0} = elinkaaritila	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava	KaavaAsianPäätös.lainvoimaisuuspäivämäärä	
23	lifecyle/req-dateofvalidity-not-null-lifecycle	Kun elinkaarentila on voimassa tai lainvoimainen täytyy päätösluokalla olla laivoimaisuuspäivämäärä.	KaavaAsianPäätös-luokan lainvoimaisuuspäivämäärä ei saa olla tyhjä {0}-elinkaaritilassa	{0} = elinkaaritila	Lainvoimainen, Voimassa		
24	lifecyle/req-paas-mandatory	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pakollinen yleiskaavoissa ja maakuntakaavoissa Kaavaehdotus- ja kaikissa myöhemmissä elinkaarivaiheissa KaavaAsia-luokalla. Vireilletullut-elinkaarivaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan toimittaa Ryhti-järjestelmään mutta se ei ole pakollinen. OAS:n puuttuminen ei estä asemakaavan tallentamista.	OAS pakollinen {0}-elinkaaritilassa KaavaAsia-luokalla.	{0} = elinkaaritila	Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.osallistumisJaArviointisuunnitelma	

25	lifecycle/req-decision-document-mandatory	Hyväksytty, lainvoimainen ja voimassa elinkaarivaiheissa KaavaAsianPäätös-luokan päätössiakirja on pakollinen.	KaavaAsianPäätös-luokan päätössiakirja pakollinen {0}-elinkaartilassa.	{0} = elinkaartilalla	Hyväksytty, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianPäätös.päätössiakirja	
26	lifecycle/req-period-of-validity-begin-mandatory	Kaavan voimaan kuuluttamisen jälkeen voimassaoloajan alkupäivämäärä on pakollinen Voimassa -vaiheessa. Alkupäivämäärä on voimaankuuluttamisen päivämäärä.	{0}-luokan voimassaoloajan alkupäivämäärä on pakollinen Voimassa -elinkaartilassa.	{0} = luokka	Voimassa	Kaava.voimassaoloAika , Kaavakohde.voimassaoloAika, Kaavamääräys.voimassaoloAika, Kaavasuositus.voimassaoloAika	
27	lifecycle/req-period-of-validity-end-not-allowed	Kaavan voimaan kuuluttamisen jälkeen voimassaoloajan loppupäivämäärä on oltava tyhjä Voimassa -vaiheessa.	{0}-luokan voimassaoloajan loppupäivämäärä on oltava tyhjä Voimassa -elinkaartilassa.	{0} = luokka	Voimassa	Kaava.voimassaoloAika , Kaavakohde.voimassaoloAika, Kaavamääräys.voimassaoloAika, Kaavasuositus.voimassaoloAika	
28	lifecycle/req-spatialplan-class-allowed	Hyväksytty, lainvoimainen ja voimassa elinkaarivaiheissa vain yksi kaava sallittu.	Vain yksi kaava sallittu {0}-elinkaartilassa.	{0} = elinkaartilalla	Hyväksytty, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.elinkaartilalla	
29	quality/rec-codelist-spatialplanregulationtype-plantype-conformity	Kaavamääräyslaji-koodit on luokiteltu kaavalajeittain, joiden mukaisesti niitä tulee käyttää. Luokituksen löydät Kaavamääräyslaji-koodiston Laajennukset-välilehdeltä (Asema-, yleis- ja maakuntakaava).	Kaavamääräyslaji-koodi ei ole sallittu {0}-kaavalajilla	{0} = kaavalaji	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.laji	
30	quality/req-property-not-empty	Pakolliset skeeman mukaiset attribuutit eivät saa olla tyhjiä sanomassa.	{0}-luokan {1}-attribuutti ei saa olla tyhjä.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
31	quality/req-property-datatype-not-allowed	Skeeman mukaiset attribuutit tulee vastata niille asetettuja tietotyyppisiä.	{0}-luokan {1}-attribuutin tietotyyppi ei ole kelvollinen. Sallittu tietotyyppi on {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = tietotyyppi	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
32	quality/req-validitytime-datatype-not-allowed	Voimassaoloaika attribuutti pitää olla päivämäärä.	{0}-luokan {1}-attribuutin tietotyyppi ei ole kelvollinen. Ainoastaan Date-tyyppiset päivämäärät sallittuja.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaava.voimassaoloAika , Kaavakohde.voimassaoloAika, Kaavamääräys.voimassaoloAika, Kaavasuositus.voimassaoloAika	
33	quality/req-geom-area-prohibited-cutting	Aluemaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaanlukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria leikkaa itseään	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
34	quality/req-geom-area-edge-line-closure	Aluemaisen geometrian reunaviivan on oltava suljettu, eli sen alku- ja loppupisteiden on oltava samat.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria ei ole sulkeutuva	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
35	quality/req-geom-not-allowed	Geometria on virheellinen.	Geometria virheellinen. Tarkista geometria.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
36	quality/req-geom-spatialplancase-spatialplan-geographicarea-prohibited-cutting	Valmistelu, kaavaehdotus, muutettu kaavaehdotus elinkaarivaiheissa kaavan aluerajaus ei saa ylittää KaavaAsian aluerajausta ja sen tulee olla pienempi tai yhtäsuuri kuin KaavaAsian aluerajaus.	Kaavan aluerajaus ei saa ylittää KaavaAsian aluerajausta ja sen tulee olla pienempi tai yhtäsuuri kuin KaavaAsian aluerajaus.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaava.aluerajaus, KaavaAsianVaihe.aluerajaus	
37	quality/req-geom-spatialplan-spatialplanobject-prohibited-cutting	Kaavakohteet eivät saa mennä Kaava-luokan aluerajauksen ulkopuolelle missään elinkaarivaiheissa.	Kaavakohteet eivät saa mennä Kaava-luokan aluerajauksen ulkopuolelle.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.geometria, Kaava.aluerajaus	
38	quality/req-geom-spatialplanobject-spatialplanregulationtype-area-reservation-prohibited-cutting	Lisätiedonlaji-koodiston arvolla paakayttotarkoituks olevat aluevaraukset eivät saa leikata toisiaan.	Lisätiedonlaji-koodiston arvolla paakayttotarkoituks olevat aluevaraukset eivät saa leikata toisiaan. Aluevaraukset eivät muodosta eheää yhtenäistä topologista pintaa.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Lisätieto.laji, Kaavakohde.geometria	

46	quality/req-geom-type-2d-polygon	Alueaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.	{0}-luokan {1}-attribuutin 2d-aluegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaavakohde.geometria, KaavanKumoamistieto.kumottavaKaavanAlue, OsittainKumottavaKaavakohde.voimassaolevaGeometria, KaavanKeskeytystieto.keskeytettyKaavanAlue	
47	quality/req-geom-type-2d-multipolygon	Geometriakokeemat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monialue (multisurface) -geometriat Surface-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).	{0}-luokan {1}-attribuutin 2d-monialuegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaavakohde.geometria, KaavanKumoamistieto.kumottavaKaavanAlue, OsittainKumottavaKaavakohde.voimassaolevaGeometria, KaavanKeskeytystieto.keskeytettyKaavanAlue	
48	quality/req-geom-type-3d-object	3-ulotteiset kappalegeometriat toteuttavat joko ISO 19107 -standardin määrittelemän Solid-rajapinnan.	{0}-luokan {1}-attribuutin 3d-kappalegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaavakohde.geometria, KaavanKumoamistieto.kumottavaKaavanAlue, OsittainKumottavaKaavakohde.voimassaolevaGeometria, KaavanKeskeytystieto.keskeytettyKaavanAlue	
49	quality/req-geom-type-3d-multiobject	Geometriakokeemat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monikappale (multisolid) -geometriat Solid-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).	{0}-luokan {1}-attribuutin 3d-monikappalegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaavakohde.geometria, KaavanKumoamistieto.kumottavaKaavanAlue, OsittainKumottavaKaavakohde.voimassaolevaGeometria, KaavanKeskeytystieto.keskeytettyKaavanAlue	
50	quality/req-geom-type-multipoint	Geometriakokeemat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monipiste (multipoint) -geometriat rakentuvat Point-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).	Monipistegeometria ei ole kelvollinen. Geometria on multipoint, mutta se sisältää vähemmän kuin 2 pistettä.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Vuorovaikutustapahtuma.sijainti, Käsittelytapahtuma.sijainti, Kaavakohde.geometria	
51	quality/req-geom-type-multilinestring	Geometriakokeemat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Moniviiva (multicurve) -geometriat Curve-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).	Moniviivageometria ei ole kelvollinen. Geometria on multilinestring, mutta se sisältää vain yhden linestringin.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.geometria	
52	quality/req-geom-type-point	Pistemäiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Point-rajapinnan.	{0}-luokan {1}-attribuutin pistegeometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Vuorovaikutustapahtuma.sijainti, Käsittelytapahtuma.sijainti, Kaavakohde.geometria	
53	quality/req-geom-type-linestring	Viivamaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Curve-rajapinnan.	{0}-luokan {1}-attribuutin viivageometria ei ole kelvollinen	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.geometria	
54	quality/req-geom-linestring-prohibited-cutting	Viivamainen geometria ei saa leikata itseään.	{0}-luokan {1}-attribuutin viivageometria leikkaa itseään	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.geometria	
55	quality/req-geom-unity-area	Alueaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenävä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä.	{0}-luokan {1}-attribuutin aluegeometria ei ole yhtenävä alue	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Lähtötietoaineisto.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
56	quality/req-spatialplanmap-mandatory	Kaava-luokan sisältäessä kaavakohteita on kyseessä tietomallimuotinen kaava. Tällöin Kaava-luokan kaavakartta-attribuutin Kaavakartta-luokka pakollinen.	Kaava-luokka sisältää kaavakohteita. Kaavakartta-luokka pakollinen.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaava.kavakartta	
57	quality/req-spatialplanmap-file-allowed-format	Kaavakartta-luokan tiedosto-attribuutin tiedosto on tyhjä tai ei ole kelvollista formaattia. Tiedoston oltava GeoTIFF-formaattia.	Kaavakartta-luokan tiedosto-attribuutin tiedosto ei ole GeoTIFF-formaattia		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakartta.tiedosto	

58	quality/req-spatialplanregulationtype-reference-spatialplanobject	Kaavakohde-luokka, johon liittyy Kaavamääräyslaji-koodi ohjeellinenTontti, rakennusala tai sitovan tonttijaonMukainenTontti tulee sisältää liittyväKohde-assosiaatioattribuutilla viittauksen Kaavakohde-luokkaan, joka on Kaavamääräyslaji-koodiltaan aluevaraus tyyppinen ja Lisätiedonlaji-koodiltaan paakayttotarkoituks, jonka sisälle ohjeellinenTontti, rakennusala tai sitovan tonttijaonMukainenTontti spatiaalisesti sijoittuu.	Kaavakohde-luokka, johon liittyy Kaavamääräyslaji-koodi {0}, tulee sisältää liittyväKohde-assosiaatioattribuutilla viittauksen Kaavakohde-luokkaan, joka on Kaavamääräyslaji-koodiltaan aluevaraus tyyppinen ja Lisätiedonlaji-koodiltaan paakayttotarkoituks, jonka sisälle {0} spatiaalisesti sijoittuu.	{0} = koodisto	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde.liittyväKohde	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavamaarayslaji/code/sitovanTonttijaonMukainenTontti, {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavamaarayslaji/code/ohjeellinenTontti, {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavamaarayslaji/code/rakennusala
59	quality/req-spatialplanregulationgroup-colorcode-form	Kaavamääräysryhmä-luokan värikoodi-attribuutin arvon tulee olla HEX-koodin muotoa #123456.	{0}-luokan {1}-attribuutin arvo on väärän muotoinen. Formaatin tulee olla muotoa #123456.	{0} = luokka, {1} = attribuutti	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräysryhmä.värikoodi	
60	quality/req-codelist-property-codevalue-not-allowed	Skeeman mukaisten attribuuttien koodiarvojen tulee olla sallittujen koodistojen koodiarvojen mukaisia.	Koodiarvo ei ole kelvollinen {0}-luokan {1}-attribuutilla. Tulee kuulua koodistoon {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = koodisto	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
61	quality/req-codelist-property-codevalue-not-null	Skeeman mukaisten attribuuttien koodiarvo ei saa olla tyhjä.	Koodiarvo ei saa olla tyhjä {0}-luokan {1}-attribuutilla. Tulee kuulua koodistoon {2}.	{0} = luokka, {1} = attribuutti, {2} = koodisto	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
62	quality/req-spatialplanregulationtype-one-without-quantity-mandatory	Kaavakohde-luokkaan täytyy liittyä aina vähintään yksi Kaavamääräysryhmä-luokka, joka sisältää vähintään yhden Kaavamääräyslaji-koodiarvon, joka ei kuulu määrityshierarkiaan "Suure"	Kaavakohde-luokkaan täytyy liittyä aina vähintään yksi Kaavamääräysryhmä-luokka, joka sisältää vähintään yhden Kaavamääräyslaji-koodiarvon, joka ei kuulu määrityshierarkiaan "Suure"		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.laji	
63	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-value-codevalue	Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutin tulee olla koodiarvo.	Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutin tulee olla koodiarvo		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
64	quality/req-codelist-spatialplanregulation-verbal-regulation-codevalue	Kaavamääräyslajiksi on valittu sanallinen määräys, Sanallinen määräys attribuutilla pitää olla vähintään yksi SanallisenMääräyksenlaji-koodiston koodiarvo.	Kaavamääräyslaji-koodiksi on valittu sanallinenMaarays, Kaavamääräys-luokan sanallinenMääräys- attribuutilla pitää olla vähintään yksi SanallisenMääräyksenlaji-koodiston koodiarvo.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.sanallinenMääräys	
65	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-quantity-value-not-zero	Kaavamääräyslaji-koodi on koodiarvo, joka edellyttää nollaa suuremman numeerisen suurearvon antamista arvo-attribuutille.	Kaavamääräyslaji-koodi on suure. Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutin tulee olla suurempi kuin 0.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
66	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-quantity-value-not-null	Kaavamääräyslaji-koodi on koodiarvo, joka edellyttää ei-tyhjän suurearvon antamista arvo-attribuutille.	Kaavamääräyslaji-koodi on suure. Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutti ei saa olla tyhjä.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
67	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-quantity-value-number	Kaavamääräyslaji-koodi on koodiarvo, joka edellyttää numeroarvo muotoisen suureen antamista arvo-attribuutille.	Kaavamääräyslaji-koodi on suure. Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutin tulee olla numeroarvo.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
68	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-quantity-value-text	Kaavamääräyslaji-koodi on koodiarvo, joka edellyttää tekstiarvo muotoisen suureen antamista arvo-attribuutille.	Kaavamääräyslaji-koodi on suure. Kaavamääräyslaji-koodin arvo-attribuutin tulee olla tekstiarvo.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
69	quality/req-codelist-spatialplanregulation-verbal-regulation-not-allowed	Attribuutti sanallinen määräys tulee olla tyhjä, jos ei ole valittu kaavamääräyslajia Sanallinen määräys	Kaavamääräys-luokan attribuutti sanallinenMääräys tulee olla tyhjä, jos ei ole valittu Kaavamääräyslaji-koodiston sanallinenMaarays-koodiarvoa		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.sanallinenMääräys	
70	quality/req-codelist-additionalInfoType-codevalue-readout-useclass-useclasstarget-not-null	Jos kaavamääräykseen liittyy lisätieto poisluettava käyttötarkoituks täytyy tähän liittyä arvo	Arvo-attribuutti ei saa olla tyhjä, jos Lisätiedonlaji-koodi on poisluettava käyttötarkoituks tai käyttötarkoitukskohdistus.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Lisätieto.laji, Lisätieto.arvo	

71	quality/req-codelist-additionalInfoType-codevalue-readout-useclass-useclasstarget-codevalue-datatype	Jos kaavamääräykseen liittyy lisätieto poisluettava käyttötarkoitus täytyy tähän liittyä arvo, joka kertoo poisluettavan käyttötarkoituksen (kaavamääräyslaji-koodistosta)	Arvo-attribuutin tietotyyppiin tulee olla koodiarvo tyypinen ja kuulua koodistoon http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavamaarayslaji , kun Lisätiedonlaji-koodi on poisluettavakäyttötarkoitus tai käyttötarkoituskohdistus		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Lisätieto.laji, Lisätieto.arvo	
72	quality/req-codelist-legaleffectoflocalmasterplan-not-null	Jos kaavalaji-attribuutin koodiarvona esiintyy jokin 2- Yleiskaava koodiarvon alakoodi, ei yleiskaavanOikeusvaikutus-attribuutti saa olla tyhjä.	yleiskaavanOikeusvaikutus-attribuutti saa olla tyhjä, jos kaavalaji-attribuutin koodiarvo {0}.	{0} = koodisto	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.yleiskaavanOikeusvaikutus	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/21 , {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/22 , {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/23, {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/24 , {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/25 , {0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/26
73	quality/req-class-mandatory	Skeeman mukaiset pakolliset luokat oltava tallennussanomassa.	{0}-luokka puuttuu. {0}-luokka on pakollinen.	{0} = luokka	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
74	quality/req-spatialplanid-plantype-conformity	Pysyväkaavatunnus tulee vastata annettua kaavalajin arvoa. Kaavalajin mukaisuuden määrittelee kaksi ensimmäistä merkkiä AK, YK, MK.	Pysyvä kaavatunnus ei vastaa kaavalaji-attribuutin arvoa.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
75	quality/req-spatialplanid-form	Pysyväkaavatunnus ei ole oikean muotoinen. Pysyväkaavatunnus tulee olla muotoa AK-123456, YK-123456 tai MK-123456.	Pysyvän kaavatunnuksen muoto ei ole kelvollinen		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
76	quality/req-spatialplanid-unique	Pysyväkaavatunnus tulee olla uniikki kullekin kaavalle.	Pysyvä kaavatunnus on jo käytössä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
77	quality/req-future-date-not-allowed	Asia-, Päätös-, Kaava-, kaavamääräys- tai kaavasuositusluokkien päivämäärät eivät voi olla tulevaisuudessa. Päivämäärät tulee olla tallennuspäivämäärä tai aiempi. Tulevaisuuden päivämäärä on sallittu ainoastaan vuorovaikutustapahtuman ajalle.	Päivämäärä ei ole kelvollinen. Päivämäärän tulee olla tallennushetken päivämäärä tai aiempi.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
78	quality/req-generalregulationgroup-spatialplanregulation-spatialplanrecommendation-not-empty	Yleismääräysryhmän tulee sisältää vähintään yksi kaavamääräys tai kaavasuositus.	Yleismääräysryhmällä tulee olla joko kaavamääräyksiä tai -suosituksia. Molemmat eivät saa olla tyhjiä.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Yleismääräysryhmä, Kaavamääräysryhmä.kaavamääräys, Kaavamääräysryhmä.kaavasuositus	
79	quality/req-generalregulationgroup-spatialplanregulation-not-empty	Kaavamääräysryhmän tulee sisältää vähintään yksi kaavamääräys, joka sisältää vähintään yhden kaavamääräyslaji-koodiston arvon.	Kaavamääräysryhmä-luokan kaavamääräys-attribuutti ei saa olla tyhjä. Tulee olla vähintään yksi kaavamääräys.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräysryhmä, Kaavamääräysryhmä.kaavamääräys, Kaavamääräysryhmä.kaavasuositus	
80	quality/req-codelist-additionalInfotype-mainuseclass-areareservation	Kaavamääräyksen lisätiedonlaji koodiston arvo pääkäyttötarkoitus voi liittyä vain kaavamääräyslaji-koodiston arvoon, joka sisältyy aluevaraus laajennukseen.	Kaavamääräyslaji-koodiston koodiarvo täytyy kuulua aluevaraus-laajennukseen silloin, kun kaavamääräykseen liittyy lisätieto, jonka Lisätiedonlaji-koodiarvo on "paakayttotarkoitus"		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.laji, Kaavamääräys.lisätieto, Lisätieto.laji	
81	quality/req-codelist-spatialplanregulation-additionalInfotype-only-one-mainuseclass	Yhteen Kaavamääräyslaji-koodiin saa liittyä korkeintaan yksi lisätieto, jonka Lisätiedonlaji-koodiarvo on "paakayttotarkoitus"	Yhteen Kaavamääräyslaji-koodiin saa liittyä korkeintaan yksi lisätieto, jonka Lisätiedonlaji-koodiarvo on "paakayttotarkoitus"		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.lisätieto, Lisätieto.laji	

82	lifecyle/req-codelist-interactionevent-codevalue-lifecycles-conformity	Vuorovaikutustapahtuman pitää olla 01- Nähtävillälö, jos kaavalaji on 11- Kokonaismaakunta-kaava tai 12- Vaihemaakunta-kaava ja elinkaarentila on kaavaehdotus.	Vuorovaikutustapahtuman on oltava {0} tai {1}, jos elinkaari on {2} ja kaavalaji on {3} tai {4}	{0}=koodisto, {1} = koodisto, {2} = elinkaaritila, {3}=kaavalaji, {4}=kaavalaji	Kaavaehdotus	Vuorovaikutustapahtuma.laji, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {4}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12
83	lifecyle/req-codelist-regionalplan-interactionevent-display-proposal	Ehdotusvaiheessa nähtäville asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee vuorovaikutustapahtuman lajiksi asettaa 01 - Nähtävillälö	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu Vuorovaikutustapahtuma-luokan laji-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, Vuorovaikutustapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01
84	lifecyle/req-codelist-regionalplan-handlingevent-display-proposal	Ehdotusvaiheessa nähtäville asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee käsittelytapahtuman lajiksi asettaa 07 - Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, Käsittelytapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavakastap/code/07
85	lifecyle/req-codelist-regionalplan-interactionevent-display-proposal	Ehdotusvaiheessa nähtäville asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee kaavapäätöksen nimeksi asettaa 08 - Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsianPäätös.nimi	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavapaatnimi/code/08
86	lifecyle/req-codelist-regionalplan-interactioneventtype-set-statement-proposal	Ehdotusvaiheessa lausunnoille asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee vuorovaikutustapahtuman lajiksi asettaa 02 - Lausuntopyyntö.	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu Vuorovaikutustapahtuma-luokan laji-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, Vuorovaikutustapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/02
87	lifecyle/req-codelist-regionalplan-handlingeventtype-set-statement-proposal	Ehdotusvaiheessa lausunnoille asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee käsittelytapahtuman lajiksi asettaa 08 - Viranomaislausuntokierros.	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, Käsittelytapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavakastap/code/08
88	lifecyle/req-codelist-regionalplan-spatialplandecisionname-set-statement-proposal	Ehdotusvaiheessa lausunnoille asettaminen kokonaismaakunta-kaavan tai vaihemaakunta-kaavan osalta, tulee kaavapäätöksen nimeksi asettaa 07 - Kaavaehdotuksen asettaminen lausunnoille.	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee olla annettu KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin arvoksi koodiarvo {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3}-koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsianPäätös.nimi	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/04 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavapaatnimi/code/07
89	quality/req-languagestring-not-empty	Tekstimuotoinen arvo on annettava vähintään yhdellä kielellä.	Tekstimuotoinen arvo annettava vähintään yhdellä kielellä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
90	quality/req-spatialplanobject-spatialplanregulationgroup-not-empty	Kaavakohteeseen tulee liittyä vähintään yksi kaavamääräysryhmä.	Vähintään yhden kaavamääräysryhmän tulee liittyä kaavakohteeseen.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakohde, Kaavamääräysryhmä	
91	quality/req-spatialplanregulationgroup-spatialplanobject-not-empty	Kaavamääräysryhmään tulee liittyä vähintään yksi kaavakohde.	Vähintään yhden kaavakohteen tulee liittyä kaavamääräysryhmään.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräysryhmä, Kaavakohde	

92	quality/req-codelist-spatialplanregulationtype-allowed-datatypes	Sallitut arvot ovat kaavamääräyslajikohtaisia.	{0} ei ole sallittu tietotyyppi kaavamääräyslajille {1}. Sallitut tietotyypit ovat: {2}	{0} - saatu tietotyyppi (tyypin nimi) {1} - saatu kaavamääräyslaji (uri) {2} - lista saadulle kaavamääräyslajille sallituista tietotyypeistä	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.laji, Kaavamääräys.arvo	
93	lifecycle/req-spatialplan-not-allowed-lifecycle	Kaava-luokka ei sallittu, jos elinkaaritila on Vireille tullut, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen tai Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen.	Kaava-luokka ei sallittu, jos elinkaaritila on {0}.	{0} = elinkaaritila	Vireilletullut	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Kaava	
94	lifecycle/req-spatialplan-not-null-lifecycle	Kaava-luokka ei saa olla tyhjä, jos elinkaaritila on Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa.	Kaava-luokka ei saa olla tyhjä, jos elinkaaritila on {0}.	{0} = elinkaaritila	Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Kaava	
95	quality/req-codelist-codevalue-headerlevel	Koodiarvo on jäsentävä otsikko eikä ole sallittu.	{0}-koodi on jäsentävä otsikkotason koodi, jota ei sallita.	{0} = koodisto	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Koko tietomalli	
96	lifecycle/req-codelist-plandecision-name-codevalue-changed-proposal-reversed	Kun elinkaarentila on 04 (Kaavaehdotus) asema tai yleiskaavassa tulee kaavapäätöksen nimi olla 08 (Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen).	Asemakaavan ja yleiskaavan kaavalajeille elinkaarentilassa {0} tulee kaava-asian päätöksen nimiatributin arvo tulee olla {1}	{0} = elinkaaritila, {1} = koodisto	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsianPäätös.nimi	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/08
97	lifecycle__req_codelist_interactionevent_codevalue_lifecycles_conformity_reversed	Asema- ja yleiskaavassa vuorovaikutustapahtuman tulee olla 01 (Nähtävilläolo) kun kaavan elinkaarentila on 04 (Kaavaehdotus).	Vuorovaikutustapahtuman on oltava {0}, jos elinkaari on {1} ja kaavalaji on jokin muuta kuin {2} tai {3}	{0}=koodisto, {1} = elinkaaritila, {2} = kaavalaji, {3}=kaavalaji	Kaavaehdotus	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji, Vuorovaikutustapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/11 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/12
98	quality/req-descriptoridentifier-form	Liiteasiakirjan asianasan asianananTunnus-attribuutin muoto ei ole kelvollinen.	Liiteasiakirjan asianasan asianananTunnus-attribuutin muoto ei ole kelvollinen.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Asiasana.asiasananTunnus	
99	lifecycle/req-codelist-regionalplan-handlingevent-approved-spatialplan	Kaavalajin ollessa 11 (Kokonaismaakuntakaava) tai 12 (Vaihemaaakuntakaava) elinkaarentilassa 06 (Hyväksytty kaava) tulee käsittelytapahtumalajin olla 11 (kaavan hyväksyminen).	Kaavalajin ollessa {0} tai {1} elinkaaritilassa {2}, tulee annetun Käsittelytapahtumalajin koodiarvon olla {3}	{0} = kaavalaji, {1} = kaavalaji, {2} = elinkaaritila, {3} = koodisto	Hyväksytty kaava	KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Käsittelytapahtuma.laji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/12 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/11
100	lifecycle/req-codelist-interactionevent-codevalue-lifecycle	Elinkaarentiloissa 03 (Valmistelu), 04 (kaavaehdotus) tai 05 (Muutettu kaavaehdotus) tulee vuorovaikutustapahtuman olla 01 (Nähtävilläolo)	Vuorovaikutustapahtuman on oltava {0}, jos elinkaari on {1}	{0} = koodisto, {1} = elinkaari	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus	Vuorovaikutustapahtuma.laji, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01
101	quality/rec-geom-interruptedinfo-allowed	KaavanKeskeytystieto-luokan aluerajaus ei saa leikata eikä mennä Kaava-luokan aluerajauksen sisäpuolelle.	KaavanKeskeytystieto-luokan aluerajaus ei saa leikata eikä mennä Kaava-luokan aluerajauksen sisäpuolelle.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava	KaavanKeskeytystieto.keskeytettyKaavanAlue, Kaava.aluerajaus	
102	quality/req-codelist-generalregulationgroup-additionalinfotype-not-allowed	Kaavan yleismääräys ei voi olla pääkäyttötarkoitus tai osa-alue.	Yleismääräysryhmä-luokkaan ei voi liittyä kaavamääräyslajeja, jonka lisätiedonlaji on osa-alue tai pääkäyttötarkoitus.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Yleismääräysryhmä, Kaavamääräys.laji, Lisätieto.laji,	
103	lifecycle/req-spatialplan-cancellation-spatialplanid	Kumoutumistiedoissa oleva pysyväKaavatunnus ei löydy Ryhti-järjestelmästä.	Tallennus epäonnistui. kumottavanKaavanTunnus-attribuutin arvoa vastaavaa kaavaa ei löytynyt. Tarkista kumottavanKaavanTunnus-attribuutin arvo.		Kumoutunut	KaavanKumoutumistieto.kumottavanKaavanTunnus, OsittainkumottavanKaavakohteenTieto.kumottavanKaavanTunnus	

104	lifecyle/req-spatialplan-cancellation-spatialplanobject	Kumoamistiedoissa kumottavan kaavakohteen tunnus tai osittain kumottavan kaavakohteen tunnusta ei löydy Ryhti-järjestelmästä.	Tallennus epäonnistui. {0}-attribuutin arvoa vastaavaa kaavakohdetta ei löytynyt. Tarkista {0}-attribuutin arvo.	{0} = attribuutti	Kumoutunut	KaavanKumoutumistieto.kumottavanKaavakohteenTunnus, OsittainkumottavanKaavakohteenTieto.osittainKumottavanKaavakohteenTunnus	
105	lifecyle/req-spatialplan-partially-cancellation-validitygeometry-not-empty	Osittain kumottavista kohteista tulee toimittaa myös geometria voimaan jääneen osan osalta.	Tallennus epäonnistui. voimassaolevaGeometria-attribuutin arvo ei saa olla tyhjä.		Kumoutunut	OsittainkumottavanKaavakohteenTieto.voimassaolevaGeometria	
106	quality/req-plantype-spatialplanidentifier-mismatch	Pysyvän kaavatunnuksen muoto tulee olla oikea sekä vastata kaavalajia. Esim. Asemakaava-kaavalajien pysyvät kaavatunnukset alkavat AK-etukirjainkirjainkoodilla, Yleiskaava-kaavalajien pysyvät kaavatunnukset alkavat YK-etukirjainkirjainkoodilla ja Maankuntakaava-kaavalajien pysyvät kaavatunnukset alkavat MK-etukirjainkirjainkoodilla. Etukirjainkoodin jälkeen tulee 6 numeroinen luku, huom. 000000 ei sallittu. Esimerkki asemakaavan pysyvistä tunnistuksista: AK-000001.	Kaavalaji {0} ja pysyväKaavatunnus {1} ei vastaa toisiaan. Tarkista kaavalajin ja pysyvän kaavatunnuksen vastaavuus.	{0} = kaavalaji, {1} = pysyvä kaavatunnus	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
107	lifecyle/req-interruptedinfo-not-allowed-lifecycles	KaavanKeskeytystieto-luokkaa saa ilmentyä vain Valmistelu-, Kaavaehdotus-, Muutettu kaavaehdotus-, Hyväksytty kaava -elinkaartilaisissa. Jos KaavanKeskeytystieto-luokkaa ilmenee muissa elinkaartilaisissa, palautetaan käyttäjälle virhe.	Keskeytystieto ei sallittu {0}-elinkaartilissa	{0} = elinkaartil	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava	Kaava.keskeytystieto	
108	quality/req-additionalinfotype-intendedusetargeting-buildingsite-coveredarea-value	Kaavamääräyslajin ollessa rakennuspaikka tai rakennusala ja lisätiedonlajin ollessa käyttötarkoituuskohdistus, tulee Lisätieto-luokan arvo-attribuutin olla kaavamääräyslajikoodiston arvo.	Kaavamääräyslajin ollessa rakennuspaikka tai rakennusala ja lisätiedonlajin ollessa käyttötarkoituuskohdistus, tulee Lisätieto-luokan arvo-attribuutin olla kaavamääräyslajikoodiston arvo.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.laji, Lisätieto.laji, Lisätieto.arvo	
109	quality/req-spatialplanregulationgrouprelations-key-not-found	Vastaavaa (luokka)Avain-attribuutin mukaista arvoa (GUID) ei löytynyt Kaavakohteilta tai Kaavamääräysryhmiltä.	Vastaavaa kohdetta {0} {1} ei löytynyt Kaavakohteilta tai Kaavamääräysryhmältä	{0} = luokannimiavain, {1} = guid	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräysryhmä.kaavamääräysryhmäAvain, Kaavakohde.kaavakohdeAvain	
110	quality/req-phase-key-mismatch	URI-parametrissa oleva planMatterPhaseKey-avainarvo ja tallennussanomana KaavaAsianVaihe-luokan PlanMatterPhaseKey-attribuutin arvo eivät vastaa toisiaan.	URI-parametrissa oleva planMatterPhaseKey-avainarvo ja tallennussanomana KaavaAsianVaihe-luokan PlanMatterPhaseKey-attribuutin arvo eivät vastaa toisiaan.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty	KaavaAsianVaihe.KaavaAsianVaiheAvain	
111	quality/req-planmatter-matching-given-identifier-not-found	Pysyvää kaavatunnusta ei löydy Ryhti-järjestelmästä. Uutta kaava-asian vaihetta ei pysty tallentamaan.	URI-parametrissa annetulla planMatterIdentifier-avainarvolla ei löytynyt Ryhti-järjestelmästä vastaavaa KaavaAsiaa. Uutta kaava-asian vaihetta ei voitu luoda.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
112	lifecyle/req-codelist-lifecyle-transitions-not-allowed	Kaavan elinkaarivaiheiden siirtymä ei ole sallittu. Esimerkiksi voimassaolevasta kaavasta ei voi siirtyä elinkaarientilaan kaavaehdotus.	Siirtymä elinkaartilasta {0} elinkaartiltaan {1} ei ole sallittu. Tallennus epäonnistui.	{0}=elinkaartil, {1}=elinkaartil	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.elinkaartil	

113	quality/req-codelist-planmatterdecision-bindingplotdivision-not-empty	Kun Kaavassa päätetään sekä kaavasta että sitovasta tonttijaosta (kaavapäätöksen nimi: Kaavan ja sitovan tonttijaon hyväksyminen) tulee olla pysyvä sitovan tonttijaon tunnus haettuna Ryhti-järjestelmästä ja attribuutti pysyväSitovanTonttijaontunnus ei saa olla tyhjä.	KaavaAsia-luokan pysyväSitovanTonttijaonTunnus ei saa olla tyhjä, kun KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin arvo on {0}	{0}=koodiarvo	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväSitovanTonttijaonTunnus, KaavaAsianPäätös.nimi	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaapatnimi/code/11B
114	quality/req-attachment-mimetype	Liiteasiakirjan tulee olla muotoa pdf.	Liiteasiakirja-luokan tiedosto-attribuutin tiedoston mime-tyyppi ei ole kelvollinen. Mime-tyypin tulee olla application/pdf.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty	Liiteasiakirja.tiedostoAvain	
115	lifecycle/req-period-of-validity-begin-not-allowed	Kaavan voimaan kuuluttamisen jälkeen voimassaoloAjan alkupäivämäärä on pakollinen Voimassa -vaiheessa. Alkupäivämäärä on voimaankuuluttamisen päivämäärä.	{0}-luokan voimassaoloAjan alkupäivämäärä on sallittu vain elinkaaritilassa {1}	{0} = luokka, {1} = elinkaari	Voimassa	Kaava.voimassaoloAika, Kaavakohde.voimassaoloAika, Kaavamääräys.voimassaoloAika, Kaavasuositus.voimassaoloAika	
116	quality/req-time-period-end-must-be-bigger-than-begin	Aikajakson loppuajankohdan täytyy olla alkuajan jälkeen.	Aikajakson loppuaika täytyy olla suurempi kuin alku aika				
117	quality/req-invalid-query-param	Hyväksytään vain sallitun koodiston mukaisia arvoja.	Virheellinen {0} query parametri. Arvon kuuluttava koodistoon {1}	{0} = query parametri, {1} = koodisto			
118	quality/req-permanent-planidentifier-not-found	Pysyvä kaavatunnus on kirjoitettu väärin tai sitä ei ole.	Pysyvää kaavatunnusta {0} ei löydy. Joko pysyvä kaavatunnus on väärin tai sitä ei ole luotu.	{0} = pysyvän kaavatunnuksen arvo	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
119	quality/req-permanent-planidentifier-mismatch-endpoint	Kaavatunnus ei vastaa tällä rajapinnalla hyväksyttyä muotoa. Asemakaavalle, yleiskaavalle ja maakuntakaavalle on omat rajapintansa.	URI-parametrissa annettu avainarvo {0} ei vastaa tässä endpointissa odotettua muotoa.	{0} = pysyvän kaavatunnuksen arvo	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
120	lifecycle/req-initial-planmatter-already-exists	Kaava Asia on jo luotu järjestelmään. Kaavan elinkaaren vaiheen lisäämiseen olemassa olevalla kaava-asialle onnistuu tämän API-endpoint kautta: /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/phase/{planMatterPhaseKey}	Pysyvän kaavatunnuksen {0} mukainen KaavaAsia on jo luotu Ryhti-järjestelmään. Lisää {1} elinkaaritila uutena vaiheena tai uutena versiona tämän rajapinnan kautta: /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/phase/{planMatterPhaseKey}	{0} = pysyvän kaavatunnuksen arvo, {1} = elinkaaritila	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
121	lifecycle/req-planmatterphase-key-already-exists	Kaava-asian vaihe on jo tuotu Ryhti-järjestelmään tällä KaavaAsianVaiheAvain-attribuutin arvolla (GUID). Voit tallentaa uuden vaiheen tai uuden version vaiheesta uudella KaavaAsianVaiheAvain-attribuutin arvolla (GUID).	Kaava-asian vaihe avaimella {0} on jo tallennettu Ryhti-järjestelmään. Lisää {1} elinkaaritila uutena vaiheena tai uutena versiona uudella kaava-asian vaiheavaimella tämän rajapinnan kautta: /api/LocalDetailedPlanMatter/{permanentPlanIdentifier}/phase/{planMatterPhaseKey}	{0} = kaava-asian avainarvo, {1} = elinkaaritila	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.KaavaAsianVaiheAvain	
122	lifecycle/req-class-key-already-exists	Järjestelmään on jo tallennettu tietoa tällä luokka-avaimella (GUID). Pitää luoda uusi avain (GUID) tälle luokan yksilölle.	Avainarvo {0} on jo olemassa.	{0}=avainattribuutin nimi	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty	{Luokka}.[Luokka]Avain	

123	quality/req-geom-invalid-polygon-multipolygon	Virheellinen geometria. Geometrian on oltava polygon tai multipolygon.	Virheellinen geometria. Geometrian on oltava polygon tai multipolygon.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
124	quality/req-geom-type-coordinates-mismatch	Geometrian tyyppi (viiva, piste tai alue) ei vastaa annettuja koordinaatteja.	Geometrian koordinaatit eivät vastaa geometrian tyyppiä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
125	quality/req-geom-invalid	Mikäli viiva on osa alueaisen geometrian reunaviivaa, on sen oltava suljettu, eli sen alku- ja loppupisteiden on oltava samat. Viivamainen geometria ei saa leikata itseään. Viivamainen geometrian tulee sisältää vähintään kaksi pistettä. Alueaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaan lukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä. Alueaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä. Alueaisen geometrian sisäosan pinta-ala on oltava mitattavissa, eli alueeseen tulee sisältyä pisteitä, jotka eivät ole osa alueen ulkoreunaa.	Virheellinen geometria. Tarkasta geometrian koordinaatit.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
126	quality/req-geom-outofbounds-finland	Geometria ei ole Suomen rajojen sisäpuolella.	Geometria ei ole Suomen rajojen sisällä. Tarkasta geometrian srid.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus	
127	lifecycle/req-initial-lifecycle-not-allowed	Kaava voidaan tuoda ensimmäisen kerran vain vaiheissa vireilletullut, valmistelu, kaavaehdotus, muutettu kaavaehdotus, hyväksytty kaava, valituksenalainen, voimassa.	Virheellinen Kaava-asian ensimmäinen elinkaaren vaihe {0}. Sallitut ensimmäiset vaiheet: vireilletullut, valmistelu, kaavaehdotus, muutettu kaavaehdotus, hyväksytty kaava, valituksen alainen, voimassa	{0} = elinkaaritila	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Voimassa	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	
128	lifecycle/req-plan-class-allowed-subject-appeal-lifecycle	Kaava-asian elinkaarivaiheessa valituksenalainen voi päätösluokan nimi olla 12 (kaavan hyväksyminen oikaisuohotuksen johdosta) tai 13 (Kaavan tai sen osan kuuluttaminen voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta).	Kaava-luokka sallittu KaavaAsiaVaihe-luokan elinkaarentilassa {0} ainoastaan, kun KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutti on {1} tai {2}	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo, {2}=koodiarvo	Valituksen alainen	Kaava, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/1 2 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/1 3
129	lifecycle/req-plan-class-mandatory-subject-appeal-lifecycle	Elinkaarenvaiheen ollessa valituksenalainen ja kaavapäätöksen nimi on 12 (Kaavan hyväksyminen oikaisuohotuksen johdosta) tai 13 (Kaavan tai sen osan kuuluttaminen voimaan ennen lainvoimaisuutta) tule mukana olla myös kaavaluokka.	Kaava-luokka pakollinen KaavaAsiaVaihe-luokan elinkaarentilassa {0} silloin, kun KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutti on {1} tai {2}	{0} = elinkaaritila, {1} = koodiarvo, {2}=koodiarvo	Valituksen alainen	Kaava, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi	{1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/1 2 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/1 3
130	lifecycle/req-plan-class-lifecycle-approved-subject-appeal-lifecycle	KaavaAsian elinkaari voi olla valituksenalainen, elinkaari voi olla valituksenalainen jos kaavapäätöksen nimi on 12 - Kaavan hyväksyminen oikaisuohotuksen johdosta.	Kaava-luokan elinkaaritila-attribuutin oltava {0} kun KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila on {1} ja KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutti on {2}	{0}=koodiarvo, {1}=elinkaaritila, {2}=koodiarvo	Valituksen alainen	Kaava.elinkaaritila, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/ 06 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavapaatnimi/code/1 2

131	quality/req-permanentPlanIdentifier-does-not-match-plantype-expected-for-endpoint	URI-parametrissa annettu pysyvän kaavatunnuksen arvo ei vastaa rajapinnan olettaa ylätasoa kaavalajia.	URI-parametrissa annettu pysyvän kaavatunnuksen arvo ei vastaa rajapinnan olettaa ylätasoa kaavalajia.		Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu Kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
132	quality/req-permanentIdentifier-mismatch	URI-parametrissa annettu pysyvän kaavatunnuksen arvo ei vastaa tallennussanomana pysyvää kaavatunnusta.	URI-parametrissa annettu pysyvän kaavatunnuksen arvo ei vastaa tallennussanomana pysyvää kaavatunnusta.		Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu Kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväKaavaTunnus	
133	lifecycle/req-only-one-planmatterdecision-allowed-subject-appeal-lifecycle	KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin ollessa valituksen alainen, ei saa olla useampaa kuin yksi KaavaAsianPäätös-luokka	KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin ollessa valituksen alainen, ei saa olla useampaa kuin yksi KaavaAsianPäätös-luokka		Valituksen alainen	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös	
134	lifecycle/req-only-one-planmatterdecision-handleevent-instance-allowed-subject-appeal-lifecycle	KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvon ollessa valituksen alainen ja KaavaAsianPäätös-luokan ollessa mukana täytyy Käsittelytapahtuma-luokkia olla yksi.	KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvon ollessa valituksen alainen ja KaavaAsianPäätös-luokan ollessa mukana täytyy Käsittelytapahtuma-luokkia olla yksi.		Valituksen alainen	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös, Käsittelytapahtuma	
135	lifecycle/req-planmatterdecision-name-plantype-subject-appeal-lifecycle	Jos kaavasta ei ole tallennettu aiempia vaiheita eli asia tallennetaan ensimmäisen kerran Ryhti-järjestelmään ja elinkaaritila on valituksenalainen, pitää myös kaava-luokka olla mukana. Kaavapäätöksen nimi täytyy tällöin olla joko 12 (Kaavan hyväksyminen oikaisukehotuksen johdosta) tai 13 (Kaavan tai sen osan kuuluttaminen voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta).	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin täytyy olla 12 tai 13, kun KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo on valituksen alainen ja kaavalajina jokin seuraavista 31, 39, 33, 35, 21, 23, 24, 25 tai 26		Valituksen alainen	KaavaAsianPäätös.nimi, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsia.kaavalaji	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavpaatnimi/code/1 2 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavpaatnimi/code/1 3 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/31 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/39 {4}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/33 {5}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/35 {6}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/21 {7}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/23 {8}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/24 {9}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/25 {10}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/R_Y_Kaavalaji/code/2 6
136	lifecycle/req-planmatterdecision-name-subject-appeal-lifecycle	Elinkaaretilassa valituksenalainen voi kaava-asian päätösluokan nimi-attribuutin arvo olla 12 (kaavan hyväksyminen oikaisukehotuksen johdosta), 13 (kaavan tai sen osan kuuluttaminen voimaan ennen kaavan laivoimaisuutta) tai 15 (valituksen vastineiden hyväksyminen).	KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin täytyy olla 12, 13 tai 15, kun KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo on valituksen alainen		Valituksen alainen	KaavaAsianPäätös.nimi, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavpaatnimi/code/1 2 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavpaatnimi/code/1 4 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavpaatnimi/code/1 5
137	lifecycle/req-planmatterdecision-name-handleevent-type-mismatch-subject-appeal-lifecycle	Elinkaaretilassa valituksenalainen käsittelytapahtuman laji tulee olla päätöksen nimi-attribuutin mukainen.	KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvon ollessa valituksen alainen tulee KaavaAsianPäätös-luokan nimi-attribuutin ja Käsittelytapahtuma-luokan laji-attribuutin vastata toisiaan.		Valituksen alainen	KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi, Käsittelytapahtuma.laji	
138	lifecycle/req-handleevent-without-planmatterdecision-not-allowed-appeal-lifecycle	Ilman KaavaAsianPäätös-luokkaa ei voi antaa käsittelytapahtumanlajia.	Käsittelytapahtuma-luokkaa ei sallittu ilman KaavaAsianPäätös-luokkaa, kun KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo on valituksen alainen		Valituksen alainen	Käsittelytapahtuma, KaavaAsianPäätös, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	
139	lifecycle/req-planmatterdecision-not-allowed-07-09-lifecycles	Oikaisukehotuksen alainen tai oikaisukehoituksen alainen ja valituksenalainen ei päätös-luokkaa ei sallittu.	KaavaAsianPäätös-luokkaa ei sallittu, kun KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutin arvo on 07 tai 09		Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehoituksen alainen ja valituksen alainen	KaavaAsianPäätös, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/ 07 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/ 09

140	lifecycle/req-plantype-11-12-not-allowed-07-09-lifecycles	Maakuntakaavan (kaavalaji 11 tai 12) elinkaarentila ei voi olla oikaisukehituksen alainen eikä oikaisukehituksen alainen ja valituksenalainen.	KaavaAsia-luokan kaavalaji-attribuutin arvojen ollessa 11 tai 12, KaavaAsianVaihe-luokan elinkaaritila-attribuutti ei saa olla 07 tai 09		Oikaisukehituksen alainen, Oikaisukehituksen alainen ja valituksen alainen	KaavaAsia.kaavalaji, KaavaAsianVaihe.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/07 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/09
141	quality/req-filekey-not-found	Liiteasiakirjaan viittaavalla tiedostoavaimella (GUID) ei ole tallennettu tiedostoa Ryhti-järjestelmään. Liiteteasiakirjaan viittaava tiedostoavain (GUID) on väärä tai tiedostoa ei ole tuotu.	tiedostoAvain-attribuutin arvoa {0} vastaavaa tiedostoa ei löydy tallennettuna Ryhti-järjestelmästä.	{0} = fileKey	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	Liiteasiakirja.tiedostoAvain, Kaavakartta.tiedostoAvain	
142	lifecycle/req-plan-08-planobject-planregulationgrouprelations-planrecommendation-planregulation-08-or-13	Asema- tai yleiskaavan ollessa elinkaarentilassa valituksen alainen kun kaava-luokka on mukana niin kaavakohteiden ja kaavamääräysten elinkaarentila olla vain joko valituksenalainen tai voimassa.	Kaava-luokan elinkaaritila-attribuutin ollessa 08, täytty Kaavakohde-, Kohdistus- Kaavamääräys- ja Kaavasuositus-luokan elinkaaritila-attribuutin olla 08 tai 13		Valituksen alainen	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kohdistus.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/08 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/13
143	lifecycle/req-plan-08-plantype-11-or-12-planobject-planregulationgrouprelations-planrecommendation-planregulation-08-or-11	Tallennettaessa maakuntakaavaa (kaavalaji 11 tai 12) elinkaarentilassa valituksenalainen jossa kaava-luokka on mukana voi kaavakohteiden ja kaavamääräysten elinkaarentila olla vain joko valituksenalainen tai voimassa ennen kaavan lainvoimaisuutta.	Kaava-luokan elinkaaritila-attribuutin ollessa 08 kaavalajeilla 11 tai 12, täytty Kaavakohde-, Kohdistus- Kaavamääräys- ja Kaavasuositus-luokan elinkaaritila-attribuutin olla 08 tai 11		Valituksen alainen	Kaava.elinkaaritila, Kaavakohde.elinkaaritila, Kohdistus.elinkaaritila, Kaavamääräys.elinkaaritila, Kaavasuositus.elinkaaritila	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/08 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/11 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_Kaavalaji/code/12 {3}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/08 {4}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaavaelinkaari/code/11
144	quality/req-digital-origin-04	Jos digitaalinen alkuperä on 04-kaavarajaus on digitoitu, niin aineiston mukana ei saa olla muu kaava-aineisto -aineistoja, kaavakohteita eikä määräyksiä. Jos halutaan toimittaa myös digitoituid kaavakohteet niin digitaalinen alkuperä tulisi olla 02- Kokonaan digitoitu.	KaavaAsia-luokan digitaalinenAlkuperä-attribuutin arvon ollessa 04 - Rajaus digitoitu, tällöin KaavaAsia-luokalla ei saa esiintyä Lähtötietoineisto- ja Osallistumis- ja arviointisuunnittelma-luokkia. KaavaAsianVaihe-luokalla ei saa esiintyä Vuorovaikutustapahtuma- tai Käsitteilytapahtuma-luokkia. Kaava-luokalla ei saa esiintyä Kaavakohde-, MuuKaavaAineisto-,		Voimassa	KaavaAsia.digitaalinenAlkuperä, Kaavakohde, Yleismääräysryhmä	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/R_Y_DigitaalinenAlkuperä/code/04
145	quality/req-file-not-declared-as-clean	Tallennetun tiedoston tarkistus on kesken tai tiedosto on todettu saastuneeksi.	Tiedosto, jonka fileKey on {0} ei ole vielä vapautettu haittaohjelmien tarkistuksesta (tarkistus kesken tai tiedosto todettu saastuneeksi)	{0} = fileKey	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Liiteasiakirja.tiedostoAvain, Kaavakartta.tiedostoAvain	
146	quality/req-only-one-file-per-request-is-allowed	Vain yksi tiedosto sallittu tallennuspyynnössä.	Vain yksi tiedosto sallittu tallennuspyynnössä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
147	quality/req-content-type-is-not-allowed	Tiedostotyyppi ei sallittu.	Tiedostotyyppi ei sallittu.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
148	quality/req-file-size-too-large-for-content-type	Tiedoston koko liian suuri kyseiselle tiedostotypille.	Tiedoston koko liian suuri kyseiselle tiedostotypille.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
149	lifecycle/req-plan-validation-not-allowed-lifecycle	Kyseisessä elinkaarentilassa kaavasuunnitelman validointi ei ole mahdollista julkisella validointirajapinnalla.	{0} elinkaaritilassa kaavasuunnitelman validointi ei ole mahdollista julkisella validointirajapinnalla.	{0} = elinkaaritila	Kaavoitusaloite, Vireilletullut, Oikaisukehituksen alainen, Oikaisukehituksen alainen ja valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa ennen kaavan lainvoimaisuutta, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
150	quality/req-permanent-bindingplotdivisionidentifier-value-not-found	Jos asemakaavan yhteydessä hyväksytään erillinen sitova tonttijako, tulee sitovan tonttijaon pysyvä tunnusarvo olla annettuna KaavaAsia-luokalle. Validatio palauttaa virheen, jos pysyvä sitovan tonttijaon tunnus on kirjoitettu väärin tai sitä ei ole.	Annettua pysyvää sitovan tonttijaon tunnusta {0} ei löydy. Joko pysyvä sitovan tonttijaon tunnus on väärin tai sitä ei ole luotu.	{0} = pysyvän kaavatunnuksen arvo	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.pysyväSitovanTonttijaonTunnus	

151	quality/req-administrativeareaidentifiers-cannot-be-modified	KaavaAsia-luokan hallinnollisenAlueenTunnus-attribuutin arvoa ei voi muokata KaavaAsian luomisen jälkeen.	KaavaAsia-luokan hallinnollisenAlueenTunnus-attribuutin arvoa ei voi muokata KaavaAsian luomisen jälkeen.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.hallinnollisenAlueenTunnus	
152	quality/req-phases-must-be-1	Kaava-asiaa luodessa tulee olla mukana KaavaAsianVaihe-luokka.	Kaava-asiaa luodessa tulee olla mukana KaavaAsianVaihe-luokka.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
153	quality/req-phases-must-be-empty	Kaava-asian tietoja muokatessa KaavaAsianVaihe-luokka ei ole sallittu.	Kaava-asian tietoja muokatessa KaavaAsianVaihe-luokka ei ole sallittu.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
154	quality/req-request-not-valid-invalid-content-type	Tiedosto ei vastaa ilmoitettua tiedostotyyppiä. Esimerkiksi jos tallennettava liiteasiakirja (testi.pdf) ei ole oikeasti pdf-muotoinen.	Tiedosto ei vastaa ilmoitettua tiedostotyyppiä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
155	quality/req-request-not-valid-multipart	Tiedoston tallennussanomana tulee olla multipart/form-data tyyppiä.	Tiedoston tallennussanomana tulee olla multipart/form-data tyyppiä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
156	quality/req-codelist-additionalinfotype-allowed-datatypes	Sallitut arvot ovat lisätiedonlaji kohtaisia.	{0} ei ole sallittu tietotyyppi lisätiedonlajille {1}. Sallitut tietotyypit ovat: {2}	{0} - saatu tietotyyppi (tyyppinimi) {1} - saatu lisätiedonlaji (uri) {2} - lista saadulle kaavamääräyslajille sallituista tietotyypeistä	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
157	quality/req-invalid-administrativeareaidentifier	Hallinnollisen alueen tunnus ei ole kelvollinen.	Hallinnollisen alueen tunnus ei ole kelvollinen.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
158	quality/req-json-deserialization-failure	JSON-sanoma sisältää rakenteellisia virheitä tai ei vastaa rajapintakuvauksen mukaista rakennetta. Validointikäsitteilyt eivät ole mahdollisia. JSON-sanoman tulee vastata rajapintakuvauksen mukaista rakennetta.	JSON-sanoma virheellinen. Raakavirhe: {0}	{0}=raakavirhe	Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
159	quality/req-content-type-mismatch	Tiedoston ilmoitettu tiedostotyyppi ei vastaa sisällön perusteella tunnistettua tyyppiä.	Tiedoston ilmoitettu tiedostotyyppi ei vastaa sisällön perusteella tunnistettua tyyppiä.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		

160	quality/req-permanent-bindingplotdivisionidentifier-not-allowed	Pysyvä sitovan tonttijaon tunnus on sallittu vain jos kaava-asian päätösluokan nimi-attribuutin arvo on 11 B (Kaavan ja sitovan tonttijaon hyväksyminen).	Pysyvä sitovan tonttijaon tunnus ei ole sallittu, jos päätös sitovasta tonttijaosta {0} puuttuu.	{0}=koodiarvo	Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaapatnimi/code/11B
161	quality/req-geom-areaobject-additionalinfo-mainuseclass-section-area-mandatory	Geometrialtaan aluemaiseen kaavaehteeseen tulee liittää aina kaavamääräys, jonka lisätiedonlaji on pääkäyttötarkoitus tai osa-alue.	Geometrialtaan aluemaiseen kaavaehteeseen tulee liittää aina kaavamääräys, jonka lisätiedonlaji on pääkäyttötarkoitus tai osa-alue.				
162	lifecycle/rec-paas-not-empty	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pakollinen Valmistelu- ja kaikissa myöhemmissä elinkaarivaiheissa KaavaAsia-luokalla. Vireilletulut-elinkaarivaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan toimittaa Ryhti-järjestelmään mutta se ei ole pakollinen. OAS:n puuttuminen ei estä asemakaavan tallentamista.	OAS puuttu {0}-elinkaartilassa KaavaAsia-luokalla.	{0} = elinkaartila	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	KaavaAsia.osallistumisiaArviointisuunnitelma	
163	lifecycle/req-codelist-regionalplan-decisionname-lifecycle-05	Maakuntakaavalla KaavaAsianPäätös-luokan päätöksenNimi-attribuutin koodiarvojen tulee olla 07 - Kaavaehdotuksen asettaminen lausunnoille tai 09 - Muutetun kaavaehdotuksen nähtävälle asettaminen, kun elinkaartilalla on 05 - Muutettu kaavaehdotus	Maakuntakaavalla KaavaAsianPäätös-luokan päätöksenNimi-attribuutin koodiarvojen tulee olla {0} tai {1} elinkaartilassa {2}	{0}=koodiarvo, {1}=koodiarvo, {2} = elinkaartila	Muutettu kaavaehdotus		{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaapatnimi/code/07 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaapatnimi/code/09 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/05
164	lifecycle/req-codelist-regionalplan-handlingeventtype-lifecycle-05	Maakuntakaavalla Käsitellytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvojen tulee olla 08 - Viranomaislausuntokierros tai 09 - Muutetun kaavaehdotuksen nähtävälle asettaminen, kun elinkaartilalla on 05 - Muutettu kaavaehdotus	Maakuntakaavalla Käsitellytapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvojen tulee olla {0} tai {1} elinkaartilassa {2}	{0}=koodiarvo, {1}=koodiarvo, {2} = elinkaartila	Muutettu kaavaehdotus		{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/08 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavakastap/code/09 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/05
165	lifecycle/req-codelist-regionalplan-iterationeventtype-lifecycle-05	Maakuntakaavalla Vuorovaikutustapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvojen tulee olla 01 - Nähtävillääolo tai 02 - Lausuntopyyntö, kun elinkaartilalla on 05 - Muutettu kaavaehdotus	Maakuntakaavalla Vuorovaikutustapahtuma-luokan laji-attribuutin koodiarvojen tulee olla {0} tai {1} elinkaartilassa {2}	{0}=koodiarvo, {1}=koodiarvo, {2} = elinkaartila	Muutettu kaavaehdotus		{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01 {1}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/02 {2}=http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/kaavaelinkaari/code/05
166	quality/req-datetime-utc	DateTime-arvon on oltava UTC-ajassa ja sen lopussa oltava "Z". Annetulla ISO 8601 -päivämääräarvolla oli joko jokin muu aikavyöhyke määritetty tai aikavyöhykepäättetty ei annettu ollenkaan.	DateTime-arvon on oltava UTC-ajassa ja sen lopussa oltava "Z". Annetulla ISO 8601 -päivämääräarvolla oli joko jokin muu aikavyöhyke määritetty tai aikavyöhykepäättetty ei annettu ollenkaan.				
167	quality/req-uri-not-valid	URI-muotoinen viittaustunnus ei kelvollinen.	URI-muotoinen viittaustunnus ei kelvollinen.				
168	quality/req-json-unknown-property	JSON-sanoman rakenteet eivät saa sisältää rajapintakuvaukseen kuulumattomia attribuutteja.	JSON-sanoma sisältää luokkaan '0' kuulumattoman kentän: '{1}'	{0} = luokka, {1} = attribuutti			
169	quality/req-subsections-paragraphs-not-allowed	Säädosviite-luokan momentti- tai kohta-attribuutille annettu useampi arvo. Tällöin säädöksen muita alempia kohtia ei sallita.	{0}-attribuutille annettu useampi arvo. Tällöin säädöksen muita alempia kohtia ei sallita.	{0} = attribuutti		Säädosviite.momentti, Säädosviite.kohta, Säädosviite.alakohta	
170	quality/req-image-width-and-length-tags-are-present-failure	Kuvan leveys ja korkeus tagit (IMAGE WIDTH AND HEIGHT) puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan leveys ja korkeus tagit (IMAGE WIDTH AND HEIGHT) puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
171	quality/req-all-strip-tags-are-present-failure	Kuvaraitojen tagit (ALL STRIP TAGS) puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvaraitojen tagit (ALL STRIP TAGS) puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
172	quality/req-all-tile-tags-are-present-failure	Kuvan tiili tagit (ALL TILE TAGS) puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan tiili tagit (ALL TILE TAGS) puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
173	quality/req-bits-per-sample-matches-failure	Kuvan bittisyyden (BITS PER SAMPLE) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan bittisyyden (BITS PER SAMPLE) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
174	quality/req-compression-matches-failure	Kuvan pakkausformaatin (COMPRESSION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan pakkausformaatin (COMPRESSION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
175	quality/req-photometric-interpretation-matches-failure	Kuvan värimallin (PHOTOMETRIC INTERPRETATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan värimallin (PHOTOMETRIC INTERPRETATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
176	quality/req-orientation-matches-failure	Kuvan orientointitietojen (ORIENTATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan orientointitietojen (ORIENTATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
177	quality/req-samples-per-pixel-matches-failure	Kuvan pikselitietojen (SAMPLES PER PIXEL) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan pikselitietojen (SAMPLES PER PIXEL) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
178	quality/req-planar-configuration-matches-failure	Kuvan pikselikomponenttien/-kanavien (PLANAR CONFIGURATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan pikselikomponenttien/-kanavien (PLANAR CONFIGURATION) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
179	quality/req-predictor-matches-failure	Kuvan ennustusalgoritmin (PREDICTOR) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan ennustusalgoritmin (PREDICTOR) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	
180	quality/req-sample-format-matches-failure	Kuvan formaatin (SAMPLE FORMAT) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.	Kuvan formaatin (SAMPLE FORMAT) määrittelyt puuttuvat tai ovat virheelliset.			Kaavakartta.tiedostoAvain	

181	quality/req-geom-block-not-allowed	Kaavamääräyslaji "Korttelialue tai korttelialueen osa" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.	Kaavamääräyslaji "Korttelialue tai korttelialueen osa" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.			Kaavakohde geometria, Kaavamääräys.laji, Kaavasuositus.laji	
182	quality/req-geom-invalid-parse	Geometria tyypin tunnistus ei onnistu.	Geometria tyypin tunnistus ei onnistu.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
183	quality/req-geom-2d-z-value-not-allowed	2D-geometria ei saa sisältää Z-arvoja.	2D-geometria ei saa sisältää Z-arvoja.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
184	quality/req-geom-secondary-coordinates-not-allowed	Toisetiset koordinaattit eivät sallittuja.	Toisetiset koordinaattit eivät sallittuja.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
185	quality/req-geom-self-intersection-prohibited	Geometria ei saa leikata itseään.	Geometria ei saa leikata itseään.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
186	quality/req-geom-is-valid-detail	Geometria ei ole kelvollinen. Tarkempi paluuarvo kertoo yksityiskohtaisen geometriavirheen.	Geometria ei ole kelvollinen: {}	{0} = raakavirhe		KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
187	quality/req-geom-is-simple-detail	Geometria ei ole kelvollinen. Tarkempi paluuarvo kertoo yksityiskohtaisen geometriavirheen.	Geometria on virheellinen. Geometrian tulee muodostaa yhtenevä alue, geometria ei saa leikata itseään eikä siinä saa olla muita poikkeavia pisteitä. Geometrian tulee toteuttaa OGC SFS standardin Simplify-määrittelyt.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde geometria	
188	quality/req-subsections-not-empty	Säädosviite-luokan momentti-attribuutin arvo pakollinen. Tällöin säädöksen muita alempia kohtia ei sallita.	Säädosviite-luokan momentti-attribuutin arvo pakollinen. Tällöin säädöksen muita alempia kohtia ei sallita.			Säädosviite.momentti, Säädosviite.kohta, Säädosviite.alakohta	
189	quality/req-paragraphs-not-empty	Säädosviite-luokan kohta-attribuutin arvo pakollinen. Tällöin alakohta-attribuuttia ei sallita.	Säädosviite-luokan kohta-attribuutin arvo pakollinen. Tällöin alakohta-attribuuttia ei sallita.			Säädosviite.kohta, Säädosviite.alakohta	
190	quality/req-phase-lifecyclestatus-mismatch	Olemassa olevan kaava-asian vaiheen elinkaartilman muuttaminen päivitysoperaation yhteydessä (PUT) ei ole sallittua.	Päivitettävän kaava-asian vaiheen elinkaartilta ei vastaa aiemmin tallennettua. Olemassa olevan kaava-asian vaiheen elinkaartilman muuttaminen päivitysoperaation yhteydessä (PUT) ei ole sallittua.			KaavaAsianVaihe.elinkaartilta	
191	quality/req-geom-footprint-utility-building-notallowed	Kaavamääräyslaji "Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.	Kaavamääräyslaji "Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
192	quality/req-geom-block-sauna-not-allowed	Kaavamääräyslaji "Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.	Kaavamääräyslaji "Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan" voidaan liittää ainoastaan kaavakohteeseen, joka on geometrialtaan alue.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
193	quality/req-regulationtype-not-allowed-localmasterplan	Kaavamääräyslaji sallittu vain yleiskaavalla.	{0} - kaavamääräyslaji sallittu vain yleiskaavalla	{0}=koodiarvo	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavaaraajslaji/code/rakentamisrajoitusYleiskaava	
194	quality/req-regulationtype-not-allowed-regionalplan	Kaavamääräyslaji sallittu vain maakuntakaavalla.	{0} - kaavamääräyslaji sallittu vain maakuntakaavalla	{0}=koodiarvo	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	{0}=http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavaaraajslaji/code/rakentamisrajoitusMaakuntakaava	
195	quality/req-must-be-valid-plan	Kaavan kumoutumistiedossa osoitetulla kumottavanKaavanTunnus-attribuutilla oleva arvo eli URI-muotoisen viittaustunnuksen tulee viitata voimassaolevaan kaavaan (elinkaartilassa 13 - Voimassa).	Viittaustunnuksen mukaisen kaavan on oltava elinkaartilassa 13 - Voimassa.		Voimassa		
196	quality/req-must-be-empty	Jos kumooKaavanKokonaan-attribuutille on asetettu arvoksi true, seuraavat attribuutit eivät ole sallittuja: kumottavanKaavakohteenTunnus, kumottavanRyhmanKohdistus, kumottavanMääräyksenTunnus tai kumottavanSuosituksenTunnus	Jos kumooKaavanKokonaan-attribuutille on asetettu arvoksi true, seuraavat attribuutit eivät ole sallittuja: kumottavanKaavakohteenTunnus, kumottavanRyhmanKohdistus, kumottavanMääräyksenTunnus tai kumottavanSuosituksenTunnus		Voimassa		
197	quality/req-must-have-at-least-one	Jos kumooKaavanKokonaan-attribuutille on asetettu arvoksi false, tulee vähintään yhdelle seuraavista attribuuteista antaa arvo eli URI-muotoinen viittaustunnus: kumottavanKaavakohteenTunnus, kumottavanRyhmanKohdistus, kumottavanMääräyksenTunnus tai kumottavanSuosituksenTunnus.	Jos kumooKaavanKokonaan-attribuutille on asetettu arvoksi false, tulee vähintään yhdelle seuraavista attribuuteista antaa arvo: kumottavanKaavakohteenTunnus, kumottavanRyhmanKohdistus, kumottavanMääräyksenTunnus tai kumottavanSuosituksenTunnus.		Voimassa		
198	quality/req-planregulationgroup-only-one-quantity-planregulation-is-valid	Kaavamääräysryhmään kuuluvista kaavamääräyksistä enintään yhdellä kaavamääräyksellä voi olla suureellinen kaavamääräyslaji (eli jokin näistä http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavaaraajslaji/extension/suure). Jos siis useammalla kuin yhdellä kaavamääräysryhmään kuuluvista kaavamääräyksistä on suureellinen kaavamääräyslaji, palautetaan virhe.	Kaavamääräysryhmään kuuluvista kaavamääräyksistä enintään yhdellä kaavamääräyksellä voi olla suureellinen kaavamääräyslaji (eli jokin näistä http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavaaraajslaji/extension/suure). Jos siis useammalla kuin yhdellä kaavamääräysryhmään kuuluvista kaavamääräyksistä on suureellinen kaavamääräyslaji, palautetaan virhe.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		

199	quality/req-key-reference-not-exists	Annetulle avainarvolle ei löytynyt vastaavuutta tallennussanomien json-tiedostosta.	Annetulle avainarvolle ei löytynyt vastaavuutta tallennussanomien json-tiedostosta.		Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
200	lifecycle/req-interactionevents-codevalue-interactioneventtype	Ainakin yhden vuorovaikutustapahtuman tyyppi on oltava 01 - Nähtävilläolo, jos elinkaari on 03-Valmistelu, 04-Kaavaehdotus tai 05-Muutettu kaavaehdotus.	Ainakin yhden vuorovaikutustapahtuman tyyppi on oltava {0}, jos elinkaari on {1}.	{0}=koodiarvo, {1}=koodiarvo	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus		
201	lifecycle/req-interactionevents-codevalue-regionalplan-interactioneventtype	Ainakin yhden vuorovaikutustapahtuman tyyppi on oltava 01 - Nähtävilläolo tai 02-Lausuntopyyntö, jos elinkaari on 03-Valmistelu, 04-Kaavaehdotus tai 05-Muutettu kaavaehdotus ja kaavalaji on 11 Kokonaismaakuntakaava tai 12 Vaihemaakuntakaava.	Ainakin yhden vuorovaikutustapahtuman tyyppi on oltava {0} tai {1}, jos elinkaari on {2} ja kaavalaji on {3} tai {4}.	{0}=koodiarvo, {1}=koodiarvo, {2}=koodiarvo, {3}=koodiarvo, {4}=koodiarvo	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus		
202	quality/req-cancelled-plan-type-must-be-regional	Kumoava kaava on kaavalajiltaan maakuntakaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia maakuntakaava.	Kumoava kaava on kaavalajiltaan maakuntakaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia maakuntakaava.		Voimassa		
203	quality/req-cancelled-plan-type-must-be-detailed-or-master	Kumoava kaava on kaavalajiltaan yleiskaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia yleiskaava tai asemakaava.	Kumoava kaava on kaavalajiltaan yleiskaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia yleiskaava tai asemakaava.		Voimassa		
204	quality/req-cancelled-plan-type-must-be-detailed	Kumoava kaava on kaavalajiltaan asemakaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia asemakaava.	Kumoava kaava on kaavalajiltaan asemakaava, tällöin kumoutuvan kaavan tulee olla myös kaavalajia asemakaava.		Voimassa		
205	quality/rec-master-plan-cancelling-detailed-plan	Kumoava kaava on kaavalajiltaan yleiskaava mutta kumoutuva kaava kaavalajia asemakaava. Tämä sääntö on varoitustyyppinen, jotta käyttäjä huomaa että on kumoamassa yleiskaavalla asemakaavaa.	Kumoava kaava on kaavalajiltaan yleiskaava mutta kumoutuva kaava kaavalajia asemakaava.		Voimassa		
206	quality/req-begin-and-end-date-not-empty	Alku- ja loppupäivämäärä tulee olla annettu	Alku- ja loppupäivämäärä tulee olla annettu		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavamääräys.arvo	
207	quality/additionalinfotype-temporaryregulation	Kun kaavamääräyslaji on "maaraAikainenRakentamisarjoitus " tai "maaraAikainenKieltoRakennuksenRakentamiseksi " silloin lisätiedon lajin tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/valiaikainenMaarays	Kun kaavamääräyslaji on "maaraAikainenRakentamisarjoitus " tai "maaraAikainenKieltoRakennuksenRakentamiseksi " silloin lisätiedon lajin tulee olla http://uri.suomi.fi/codelist/ryti/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/valiaikainenMaarays		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa		
208	quality/req-regulationgroupkey-not-found	RelatedPlanRegulationGroupRelation -luokalta puuttuu planRegulationGroupKey arvo.	RelatedPlanRegulationGroupRelation -luokalta puuttuu planRegulationGroupKey arvo.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	RelatedPlanRegulationGroupRelations.planRegulationGroupKey	
209	quality/req-one-of-relations	Vähintään yksi PlanRegulationGroupRelations tai RelatedPlanRegulationGroupRelations luokista tulee olla mukana tallennussanomassa.	Vähintään yksi PlanRegulationGroupRelations tai RelatedPlanRegulationGroupRelations luokista tulee olla mukana tallennussanomassa.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	PlanRegulationGroupRelations, RelatedPlanRegulationGroupRelations	
210	quality/req-relatedplanobjectregulationgrouprelations-not-allowed	RelatedPlanObjectRegulationGroupRelations -luokka voi olla annettu vain jos kaavalaji on vaiheasemakaava tai vaiheyleiskaava.	RelatedPlanObjectRegulationGroupRelations -luokka voi olla annettu vain jos kaavalaji on vaiheasemakaava tai vaiheyleiskaava.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Lainvoimainen, Voimassa	RelatedPlanObjectRegulationGroupRelations	
211	quality/req-matter-permanentidentifier-not-found	Pysyvä tunnus on kirjoitettu väärin tai sitä ei ole.	Annetulla pysyvällä tunnuskella {0} ei löydy muokattavaa asiaa.	{0} = pysyvän tunnuksen arvo	Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
212	quality/req-matter-permanentidentifier-mismatch	URI-parametrissa annettu pysyvän tunnuksen arvo ei vastaa tallennussanomien pysyvää tunnusta.	URI-parametrissa annettu pysyvän tunnuksen arvo ei vastaa tallennussanomien pysyvää tunnusta.		Vireilletulut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		

213	quality/req-phase-not-found	Vaihetta ei löydy.	Vaihetta ei löydy.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
214	quality/req-matter-matching-given-identifier-not-found	URI-parametrissa annettu pysyvä tunnus ei vastaa vaiheen asian pysyvää tunnusta.	URI-parametrissa annettu pysyvä tunnus ei vastaa vaiheen asian pysyvää tunnusta.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
215	quality/req-phase-key-mismatch	URI-parametrissa annettu vaiheen avain ei vastaa tallennussanomien vaiheen avainta.	URI-parametrissa annettu vaiheen avain ei vastaa tallennussanomien vaiheen avainta.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		
216	lifecycle/req-change-not-allowed	Elinkaaren muutos ei sallittu.	Elinkaaren muutos ei sallittu.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty		#NAME?
217	quality/req-municipality-codevalue-not-found	Kuntakoodi ei ole voimassa.	Kuntakoodi ei ole voimassa.		Vireilletullut, Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen, Oikaisukehotuksen alainen ja valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa, Kumoutunut, Rauennut, Hylätty, Keskeytetty	KaavaAsia.hallinnollisenAlueenTunnus	
218	quality/req-plan-cancellation-info-allowed-in-valid-or-repealed-lifecycle-status	Kumoutumistieto on sallittu vain voimassa tai kumoutunut elinkaartilaisissa.	Kumoutumistieto on sallittu vain voimassa tai kumoutunut elinkaartilaisissa		Voimassa, Kumoutunut		
219	quality/req-partially-cancelled-plan-objects-allowed-in-valid-lifecycle-status	Osittain kumottavan kaavakohteen tieto on sallittu vain voimassa elinkaartilaisissa.	Osittain kumottavan kaavakohteen tieto on sallittu vain voimassa elinkaartilaisissa		Voimassa	Kaava.osittainKumottavaKaavakohde	
220	quality/req-plan-map-coordinate-system-must-be-etrs-tm35fin	Kaavakartta-luokan koordinaatiston tulee olla EPSG-koodi URI-muodossa. Tulee käyttää ETRS-TM35FIN –koordinaatiston URI-muotoa (http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/ETRS89/code/EPSG3067).	Kaavakartta-luokan koordinaatiston tulee olla EPSG-koodi URI-muodossa. Tulee käyttää ETRS-TM35FIN –koordinaatiston URI-muotoa.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa	Kaavakartta.koordinaatisto	
221	quality/req-geokey-directory-missing	Geotiff-tiedosto ei sisällä geodirectory-rakennetta.	Geotiff-tiedosto ei sisällä geodirectory-rakennetta		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
222	quality/req-geotiff-projected-crs-not-found-or-does-not-match-expected-crs	Geotiff-tiedostosta ei löydy koordinaatistoa tai se ei vastaa Kaavakartta-luokan koordinaatisto-attribuutin arvoa.	Geotiff-tiedostosta ei löydy koordinaatistoa tai se ei vastaa Kaavakartta-luokan koordinaatisto-attribuutin arvoa.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
223	quality/req-geotiff-extent-not-found-or-does-not-cover-plan-geographical-area	Geotiff-tiedoston aluerajausta ei löydy tai se ei peitä kaavan aluerajausta.	Geotiff-tiedoston aluerajausta ei löydy tai se ei peitä kaavan aluerajausta.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
224	quality/req-file-declared-as-malware	Tiedostosta, jonka fileKey-arvo annettu virheviestissä, on löytynyt haittaohjelma! Tiedostoa ei voida käyttää. Ota yhteys Ryhdin tukeen, ennen kuin yrität uudelleen.	Tiedostosta, jonka fileKey on {0}, on löytynyt haittaohjelma! Tiedostoa ei voida käyttää. Ota yhteys Ryhdin tukeen, ennen kuin yrität uudelleen.	{0}=fileKey	Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
225	lifecycle/req-period-of-validity-must-not-begin-before-approval-date	Kaava-luokan voimassaoloajan alkamisajankohta saa olla aikaisempi kuin hyväksymispäivämäärä.	Kaava-luokan voimassaoloajan alkamisajankohta ei saa olla aikaisempi kuin hyväksymispäivämäärä.		Voimassa		

226	quality/pixel-scale-invalid	Kuvan resoluutio/pikselin tulee olla identtinen x- ja y-akselien suuntaan.	Kuvan resoluutio/pikselin tulee olla identtinen x- ja y-akselien suuntaan.		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
227	quality/pixel-scale-not-power-of-two	Kuvan resoluutio/pikselin koko maastossa tulee olla soveltuva kahden potenssi (sallittu väli 256, ... 0.015625 metriä per pikseli).	Kuvan resoluutio/pikselin koko maastossa tulee olla soveltuva kahden potenssi (sallittu väli 256, ... 0.015625 metriä per pikseli).		Valmistelu, Kaavaehdotus, Muutettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Valituksen alainen, Lainvoimainen, Voimassa		
228	quality/req-presentationalignment-planregulationgroup-not-found	Esitystavan kohdistukselle osoitettua kaavamääräysryhmää ei löydy.	Esitystavan kohdistukselle osoitettua kaavamääräysryhmää ei löydy.			Esitystavan kohdistus. kaavamääräysRyhmäAvain	
229	quality/req-presentationalignment-allowed-geomety-types	Esitystavan kohdistuksen geometria-attribuutin arvoksi sallitaan vain piste tai viiva geometria.	Esitystavan kohdistuksen geometria-attribuutin arvoksi sallitaan vain piste tai viiva geometria.			Esitystavan kohdistus. geometria	
230	quality/req-presentationalignment-rotation	Esitystavan kohdistuksen kierto-attribuutin arvon tulee olla väliltä -360 ja 360	Esitystavan kohdistuksen kierto-attribuutin arvon tulee olla väliltä -360 ja 360			Esitystavan kohdistus. kiertokulma	
231	quality/req-planregulationgroup-letteridentifier-not-null	Kirjaintunnus ei saa olla tyhjä, kun ryhmään kuuluu jokin määräys, jonka lisätiedon laji on pääkäyttötarkoitus.	Kirjaintunnus ei saa olla tyhjä, kun ryhmään kuuluu jokin määräys, jonka lisätiedon laji on pääkäyttötarkoitus.			Kaavamääräysryhmä.kirjaintunnus, Lisätieto.laji	
232	quality/req-missing-additionalinfo-sub-area	Jos kaavamääräyslaji on maaraAikainenRakentamismääräys tai maaraAikainenKieltoRakennuksenRakentamiseksi, tulee lisätiedon lajin arvoksi olla annettu väliaikainen määräys	Jos kaavamääräyslaji on maaraAikainenRakentamismääräys tai maaraAikainenKieltoRakennuksenRakentamiseksi, tulee lisätiedon lajin arvoksi olla annettu väliaikainen määräys			Kaavamääräys.laji, Lisätieto.laji	
233	quality/geom-validity-geometry-must-be-provided-when-partially-cancelling-object	Osittain kumottavan kaavankohteen voimassa oleva geometria tulee olla annettu.	Osittain kumottavan kaavankohteen voimassa oleva geometria tulee olla annettu.			KaavakohteenKumoamistieto.voimassaolevaGeometria	
234	lifecycle/req-plandecision-must-have-cancellation-info-if-repealed-lifecycle	Kumoutunut vaiheessa päätöksen nimen ollessa kaavan kumoaminen, tulee päätöksellä olla kumoutumistieto.	Kumoutunut vaiheessa päätöksen nimen ollessa kaavan kumoaminen, tulee päätöksellä olla kumoutumistieto.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi, Kaavakohde, KaavaAsianPäätös.kumoamistieto	
235	lifecycle/req-plan-cannot-be-present-if-repealed-lifecycle	Kaavaluokkaa ei saa olla, jos päätös on kaavan kumoaminen ja vaihe kumoutunut.	Kaavaluokkaa ei saa olla, jos päätös on kaavan kumoaminen ja vaihe kumoutunut.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi, Kaava	
236	quality/req-plan-object-cannot-be-present-plandecision-has-plancancellations-valid-lifecycle	Kaavaluokkaa ei saa olla, jos päätös on kaavan kumoaminen osittain ja vaihe voimassa.	Kaavaluokkaa ei saa olla, jos päätös on kaavan kumoaminen osittain ja vaihe voimassa.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi, Kaava	
237	quality/req-presentationalignment-plan-object-not-found	Esitystavan kohdistukselle osoitettua kaavakohdetta ei löydy.	Esitystavan kohdistukselle osoitettua kaavakohdetta ei löydy.			Esitystavan kohdistus. kaavakohdeAvain	
238	quality/req-plan-cancellation-info-must-target-the-same-planmatter-as-itself-decision	Päätöksellä kumottaessa kumoutumisen pitää kohdistua samaan kaava-asiaan eli itseensä.	Päätöksellä kumottaessa kumoutumisen pitää kohdistua samaan kaava-asiaan eli itseensä.			KaavaAsianPäätös.nimi, KaavaAsianPäätös.kumoamistieto.kumottavanKaavanTunnus	
239	quality/req-plan-cancellation-info-must-target-different-planmatter-than-itself-plan	Kaavalla kumottaessa kumoamisen pitää kohdistua toiseen kaava-asiaan, ei itseensä.	Kaavalla kumottaessa kumoamisen pitää kohdistua toiseen kaava-asiaan, ei itseensä.			Kaava.kumoamistieto, KaavanKumoamistieto.kumottavanKaavanTunnus	
240	quality/req-plan-overlaps-underlying-plans-must-provide-cancellation-infos	Kaavalla, joka leikkaa allaolevia kaavoja, on oltava kumoutumistieto.	Kaavalla, joka leikkaa allaolevia kaavoja, on oltava kumoutumistieto.			Kaava.kumoamistieto, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
241	lifecycle/req-plan-cannot-be-present-if-repealed-lifecycle	Kaava ei saa olla mukana, jos vaiheen elinkaari on kumoutunut.	Kaava ei saa olla mukana, jos vaiheen elinkaari on kumoutunut.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, Kaava	
242	lifecycle/req-plandecision-must-have-cancellation-info-if-plan-not-present-and-valid-or-repealed-lifecycle	Kaava-asian päätöksellä tulee olla kumoutumistieto, jos kaava-luokkaa ei ole mukana kaava-asian vaiheen ollessa voimassa tai kumoutunut elinkaaritilassa.	Kaava-asian päätöksellä tulee olla kumoutumistieto, jos kaava-luokkaa ei ole mukana kaava-asian vaiheen ollessa voimassa tai kumoutunut elinkaaritilassa.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.kumoamistieto, Kaava	
243	lifecycle/req-plandecision-must-have-cancellation-info-cancels-entire-plan-true-if-phase-repealed-lifecycle	Jos kaava-asian vaiheen elinkaaritila on kumoutunut, tulee kaava-asian päätöksen kumoutumistiedon kumoaa kaavan kokonaan olla "tosi".	Jos kaava-asian vaiheen elinkaaritila on kumoutunut, tulee kaava-asian päätöksen kumoutumistiedon kumoaa kaavan kokonaan olla "tosi".			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.kumoamistieto, KaavanKumoutumistieto.kumoaaKaavanKokonaan	
244	quality/req-plan-cannot-be-present-plandecision-has-plancancellations-valid-lifecycle	Kaavakohteita ei saa olla mukana, jos kaava-asian päätöksellä on kumoutumistieto voimassa elinkaaritilassa.	Kaava-luokkaa ei saa olla mukana, jos kaava-asian päätöksellä on kumoutumistieto voimassa elinkaaritilassa.			KaavaAsianVaihe.elinkaaritila, KaavaAsianPäätös.nimi, Kaavakohde	
245	quality/req-plan-cancellation-info-must-overlap-the-plan-being-cancelled	Kumoava kaava ei peitä alla olevaa kumoutuvaa kaavaa kokonaan.	Kumoava kaava ei peitä alla olevaa kumoutuvaa kaavaa kokonaan.			Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
246	quality/req-plan-cancellation-info-srid-must-match	Kumoavan ja kumoutuvan kaavan koordinaatistojen tulee olla samat.	Kumoavan ja kumoutuvan kaavan koordinaatistojen tulee olla samat.			KaavaAsianVaihe.aluerajaus, Kaava.aluerajaus, Kaavakohde.geometria	
247	quality/req-plan-object-cancellation-infos-must-be-empty-when-underlying-plan-is-delimitation-digitised	KaavakohteenKumoamistieto-attribuutin on oltava tyhjä, jos alle jäävän kaavan digitaalinen alkuperä on "Rajaus digitoitu".	KaavakohteenKumoamistieto-attribuutin on oltava tyhjä, jos alle jäävän kaavan digitaalinen alkuperä on "Rajaus digitoitu".			KaavanKumoamistieto.kaavakohteenKumoamistieto	
248	quality/req-plan-cancellation-info-must-have-at-least-one-plan-object-cancelled	Kaavakohteen kumoaminen johtaa koko kaavan kumoamiseen → kumoaaKaavanKokonaan-arvoksi on asetettava true	Kaavakohteen kumoaminen johtaa koko kaavan kumoamiseen → kumoaaKaavanKokonaan-arvoksi on asetettava true			KaavanKumoamistieto.kumoaaKaavanKokonaan	
249	quality/req-cancels-entire-plan-when-underlying-plan-is-covered-completely	KaavaKumoaaKaavanKokonaan arvon tulee olla tosi, jos kumoava kaava peittää alle jäävän kaavan kokonaan.	KaavaKumoaaKaavanKokonaan arvon tulee olla tosi, jos kumoava kaava peittää alle jäävän kaavan kokonaan.			KaavanKumoamistieto.kumoaaKaavanKokonaan	