

Como fazer no S.O. almalinux usando docker fazer um backup com todos os bancos do image: mariadb:10.11 e container_name: rexp_mariadb ?

Aqui está o passo a passo completo para fazer backup de **todos os bancos** do seu container rexp_mariadb no AlmaLinux:

1. Backup completo de todos os bancos (comando único)

```
docker exec rexp_mariadb mysqldump -u root -pSENHA_ROOT --all-databases > backup_mariadb_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
```

Ou, se preferir usar o usuário root e digitar a senha no terminal (mais seguro):

```
docker exec -i rexp_mariadb mysqldump -u root -p --all-databases > backup_mariadb_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
```

 **Dica:** Substitua SENHA_ROOT pela senha real do root do MariaDB, ou use -p (sem senha) para digitar interativamente.

2. Backup com compressão (economiza espaço)

```
docker exec -i rexp_mariadb mysqldump -u root -p --all-databases | gzip > backup_mariadb_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz
```

3. Script automatizado para backup diário

Crie o arquivo /opt/backup/backup_mariadb.sh:

```
#!/bin/bash

# Configurações
CONTAINER="rexp_mariadb"
BACKUP_DIR="/opt/backups/mariadb"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
RETENTION_DAYS=7
MYSQL_ROOT_PASSWORD="SUA_SENHA_ROOT_AQUI"

# Cria diretório se não existir
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Executa o backup com compressão
docker exec "$CONTAINER" mysqldump -u root -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" --all-databases --single-transaction --routines --events | gzip > "$BACKUP_DIR/backup_all_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz"

# Remove backups mais antigos que X dias
find "$BACKUP_DIR" -name "backup_all_*.sql.gz" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete

# Log
echo "[$(date)] Backup concluído: backup_all_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql.gz" >> "$BACKUP_DIR/backup.log"
```

Dê permissão de execução:

```
chmod +x /opt/backup/backup_mariadb.sh
```



4. Agendar no cron (AlmaLinux)

```
crontab -e
```

Adicione para rodar todo dia às 2h da manhã:

```
0 2 * * * /opt/backup/backup_mariadb.sh
```



5. Como restaurar o backup

Restore completo (todos os bancos):

```
# Se estiver compactado
gunzip < backup_mariadb_20260811_020000.sql.gz | docker exec -i rexp_mariadb
mysql -u root -pSENHA_ROOT

# Se for arquivo .sql normal
docker exec -i rexp_mariadb mysql -u root -pSENHA_ROOT <
backup_mariadb_20260811_020000.sql
```



Resumo dos comandos essenciais

Ação	Comando
Backup todos os DBs	<code>docker exec -i rexp_mariadb mysqldump -u root -p --all-databases > backup.sql</code>
Backup compactado	<code>... \ gzip > backup.sql.gz</code>
Restore	<code>gunzip < backup.sql.gz \ docker exec -i rexp_mariadb mysql -u root -p</code>
Ver bancos existentes	<code>docker exec rexp_mariadb mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"</code>

Você quer que eu monte um script mais completo com notificação por e-mail/Slack, ou prefere fazer backup de **apenas um banco específico** ao invés de todos?

