

Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования
Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

Архипов Иван Сергеевич

Нанесение водяных знаков на программное обеспечение

Отчёт по учебной практике

Научный руководитель:
старший преподаватель кафедры СП, М.В. Баклановский
Консультант:
старший преподаватель Уральского федерального университета,
А.Е.Сибиряков

Санкт-Петербург
2021

SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY

Software Engineering
Software and Administration of Information Systems

Arkhipov Ivan

Watermarking software

Report on educational practice

Scientific supervisor:
Senior lecturer of the Department of SP, M.V. Baklanovsky
Consultant:
Senior Lecturer at Ural Federal University, A.E.Sibiryakov

Saint-Petersburg
2021

Содержание

Введение	2
1 Цели и задачи	3
2 Обзор	4
2.1 Обзор водяных знаков	4
2.1.1 Статические водяные знаки	4
2.1.2 Динамические водяные знаки	4
2.2 Характеристики водяных знаков	5
2.3 Обзор литературы	6
2.4 Архитектура МАК	7
2.5 Предшествующая работа	8
3 Водяные знаки в МАК	9
Заключение	10
Список литературы	11

Введение

Для многих компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, пиратство программных продуктов является огромной проблемой. Убытки от пиратства в индустрии составляют 12 миллиардов в год [1]. С распространением интернет-технологий данная проблема становится всё более острой. Поэтому защита программного обеспечения от нелегального использования является как никогда актуальной задачей.

Для решения данной проблемы была разработана технология под названием "цифровой водяной знак". Это некая информация, встраиваемая в цифровой продукт без повреждения его эксплуатации. Как правило, водяной знак содержит сведения о владельце программного обеспечения. Работа с водяным знаком состоит из нанесения водяного знака, то есть встраивания дополнительной информации в цифровой продукт, эксплуатации продукта без нарушения функциональности и распознавания водяного знака с целью подтверждения авторства в случае незаконного использования программного обеспечения.

На кафедре системного программирования СПбГУ в исследовательской группе под руководством М.В.Баклановского была разработана архитектура МАК, открывающая новые возможности для преобразования программного кода. В рамках этой архитектуры ими был предложен новый подход нанесения водяных знаков. Данная работа посвящена исследованию, необходимому для реализации данного подхода.

1 Цели и задачи

Целью работы является создание спецификации нанесения водяных знаков на программное обеспечение. Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:

- обзор водяных знаков;
- освоение стека технологий;
- выполнение исследовательской работы (нахождение определённых статистик);
- изобретение новых каркасных водяных знаков (опционально);
- анализ;
- написание спецификации.

2 Обзор

2.1 Обзор водяных знаков

По реализации водяные знаки делятся на статические и динамические. Рассмотрим особенности каждой из этой группы и приведём примеры. В конце будут даны ссылки на литературу, посвящённую более подробному обзору существующих технологий.

2.1.1 Статические водяные знаки

Эти водяные знаки не требуют запуска программы для распознавания. Их достоинством является удобство, так как нет необходимости прикладывать усилия для поддержки различных эффектов, вызванных запуском программного обеспечения на различных платформах. Однако подобные водяные знаки сравнительно несложно извлечь: достаточно проанализировать код и данные, нет необходимости анализа работы программы.

Статические водяные знаки делятся на водяные знаки данных и водяные знаки кода. В первом случае в определённую секцию данных заносится необходимая информация. Такие водяные знаки очень просто извлечь, так как он, по сути, и не скрыт.

Водяной знак кода содержит скрытую информацию в самом программном коде. Например, можно использовать перестановку линейных участков кода [2] или выделение регистров [3, 4, 5, 6].

2.1.2 Динамические водяные знаки

Данные водяные знаки основаны на внедрении информации в поведение программы. Их извлечение требует анализа поведения и состояний программы, что гораздо более трудоёмко, чем анализ текста программы или данных.

Одной из самых известных техник является пасхальное яйцо [1, 7]. Данный метод основан на внедрении кода, срабатывающего в определённых и очень редких входных данных. Недостатком такого подхода является то, что, во-первых, код относительно легко найти, так как он не влияет на работу остальной программы, во-вторых, по этой же причине его легко извлечь, и в-третьих, не все заказчики готовы в свой продукт добавлять незадекларированное поведение.

Другим примером динамического водяного знака является метод, основанный на динамическом пути исполнения программы. Например, информация может быть спрятана в последовательности вызова функций. Из-за того, что структура программы достаточно сложно, непросто провести анализ пути исполнения программы. Также сложной задачей является и извлечение такого водяного знака, так как он сильно связан с семантикой программы. Следовательно, этот метод может обеспечить достаточную устойчивость к атакам [8]. Недостатком является изменение пути выполнения в результате различных преобразований, например, в результате оптимизаций или разработки новой версии продукта.

Примеров можно привести гораздо больше, однако в данной работе стоит сосредоточиться и на других аспектах. Ниже приведён обзор на литературу, куда можно обратиться за более исчерпывающим обзором и анализом конкретных водяных знаков.

2.2 Характеристики водяных знаков

При работе с водяными знаками стоит чётко понимать, какими свойствами они обладают и для каких целей они подходят. Например, если водяной знак легко обнаружить, то он может служить предупреждением для злоумышленников, что ПО защищено от нелегального использования. Разные водяные знаки могут иметь разные цели, даже противоречащие друг другу. В связи с этим в современной литературе сложились следующие характеристики водяных знаков:

- Надёжность. В случае, когда необходимо доказать авторство продукта, желательно, чтобы водяной знак легко распознавался. Также он должен быть достаточно надёжным, чтобы его распознавание не имело ложных срабатываний.
- Требуемый объём ресурсов. Водяной знак всегда требует дополнительных ресурсов. Если эти ресурсы сопоставимы с ресурсами, необходимыми для работы программы, то, во-первых, это будет препятствовать работе продукта, и во-вторых, так водяной знак будет легко обнаружить.
- Невидимость. Нанесённый водяной знак должен быть достаточно видимым, чтобы его можно было распознать для верификации продукта. С другой стороны, надо спрятать его так, чтобы он не был обнаружен злоумышленником.
- Защита частей кода, а не всего проекта целиком. Злоумышленник может захотеть украсть не целиком код, а только его часть. Для этого водяной знак должен быть распределён по всему программному коду.
- Устойчивость. Программное обеспечение может быть изменено по многим причинам: дальнейшая разработка, оптимизация, запутывание, намеренное изменение злоумышленником. Хочется, чтобы при изменениях кода сохранилась возможность распознать водяной знак. В некоторых случаях, наоборот, нужно, чтобы водяной знак ломался при малейшем изменении и сигнализировал о несанкционированном изменении кода.
- Ортогональность. Хочется иметь возможность наносить несколько водяных знаков для различных целей. Для этого нужно обеспечить независимость водяных знаков и исключить их влияние друг на друга.

2.3 Обзор литературы

Из-за новизны цифровых водяных знаков как направления исследования (особенно для программного обеспечения) многие важные аспекты не исследованы и не освещены. Например, в зачаточном состоянии находится теоретическая часть водяных знаков. Из-за этого, а также специфики области отсутствуют какие-либо количественные характеристики водяных знаков и их анализ. Подробнее о направлениях развития в данной области можно прочесть в [9].

Очень хороший обзор в целом по водяным знакам и конкретно по водяным знакам в программном обеспечении можно найти в [10]. Относительно нанесения водяных знаков на программное обеспечение в этом документе представлено не только многообразие методов, но и виды атак на программное обеспечение, небольшая теоретическая формализация нанесения и распознавания водяных знаков, краткий обзор продуктов нанесения водяных знаков и краткий анализ различных методов.

Попытка проанализировать водяные знаки с точки зрения характеристик, описанных выше, была предпринята в [11]. Однако в этой статье отражены не все характеристики и водяные знаки, а анализ лишён точности и основан на общих рассуждениях, поэтому исследование сложно назвать точным и всеобъемлющим. Однако из-за специфики области и отсутствия теоретического фундамента большего и нельзя достичь.

Заслуживают упоминания статьи [12, 13]. Из них можно подчерпнуть сведения о различных водяных знаках, не описанных в обзорных статьях выше.

2.4 Архитектура МАК

На сегодняшний день известно два принципа архитектуры ЭВМ. Одна из них, архитектура фон Неймана, основна на принципе хранения программного кода и данных в одном устройстве. Исходя из этого, в данной архитектуре возможна самомодификация кода. Во второй архитектуре, Гарвардской архитектуре, данные и код хра-



Рис. 1: Архитектурные концепции

няться на разных устройствах. В этом случае физически запрещена самомодификация кода.

На кафедре системного программирования СПбГУ в исследовательской группе под руководством М.В.Баклановского была разработана архитектура МАК (рис. 1). В ней на программы накладывается ещё одно важное ограничение: запрет добавления точек входа во время работы программы.

В Гарвардской архитектуре нельзя определить точки входа программы (по теореме Райса). Из-за этого нельзя "раздвинуть" линейные участки кода, перемешать их, записать что-нибудь в промежутки между линейными участками, так как мы не можем заранее сказать, придёт ли управление в данную точку.

В архитектуре МАК этого недостатка нет, что позволяет записывать водяной знак в промежутки между линейными участками кода.

2.5 Предшествующая работа

Тема данной работы рассматривалась в курсовой работе Смирнова Дениса Павловича в 2018 году [14].

Его работа содержит очень хороший обзор водяных знаков. Некоторые важные характеристики и замечания к конкретным методам не были найдены даже в современных обзорных статьях.

Также Денисом Павловичем был сделан обзор программных

продуктов, предоставляющих функционал нанесения и распознавания водяных знаков. В ходе работы он перенёс часть функциональности МАК на Windows, которая позволяет реализовать водяные знаки. В отличие от работы Дениса Павловича, данная работа носит исследовательский характер, её целью является создание спецификации, а не программного продукта. Поэтому в работе не рассматривается данный вопрос.

В работе Дениса Павловича исследовательская часть требует значительной доработки. Были собраны некоторые необходимые данные, однако не все описаны. У описанных данных отсутствует анализ. Отсутствуют доработка и описание метода нанесения и распознавания водяного знака.

3 Водяные знаки в МАК

Как было написано в обзоре архитектуры МАК, можно "раздвинуть" линейные участки кода, а в них записать водяной знак. Способ нанесения водяного знака зависит от его цели. Например, если нужен видимый водяной знак, то можно просто его туда записать, если нужен невидимый, то нужен способ его спрятать.

Хочется иметь способ наносить целый комплекс водяных знаков с разными характеристиками. Для этого необходим способ понимать, что в данной области записан водяной знак. Этот способ называется каркасный водяной знак.

На данный момент предлагается использовать редкие битовые последовательности. Но такие последовательности легко найти, поэтому нужен способ их спрятать.

Оказалось, что программный код имеет вполне определённые вероятностные характеристики. Например, эмпирически было выяснено, что нулей в программном коде примерно 60 %, а единиц 40 %.

Чтобы спрятать водяной знак, нужно "подогнать" эмпирические статистики в области, где спрятан водяной знак, такие, как у

обычного кода.

Заключение

На данный момент изучена предметная область и стек технологий, сделан обзор, сформулирована цель и поставлены задачи. Также в процессе находится сбор статистических данных для реализации каркасного водяного знака.

Список литературы

- [1] Collberg, C. and Thomborson, C. 2002. " Watermarking, tamper-proofing, and obfuscation-tools for software protection". IEEE Trans. Software Eng., pages 735–746.
- [2] Davidson, R.I. and N. Myhrvold. 1996. Method and system for generating and auditing a signature for a computer program. Google Patents
- [3] Wong, J.L., G. Qu, and M. Potkonjak. 2004. Optimization-intensive watermarking techniques for decision problems. Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on 23(1): 119–127.
- [4] Qu, G. and M. Potkonjak. 2000. Hiding signatures in graph coloring solutions. In Information hiding. Springer.
- [5] Myles, G. and C. Collberg. 2004. Software watermarking through register allocation: Implementation, analysis, and attacks. In Information security and cryptology-ICISC 2003, 274–293. Springer.
- [6] Zhu, W. and C. Thomborson. 2006. Algorithms to watermark software through register allocation. In Digital rights management. Technologies, issues, challenges and systems, 180–191. Springer.
- [7] Collberg C, Thomborson C. Software watermarking: Models and dynamic embeddings. Principles of Programming Languages (POPL'99); 1999. p. 311–24.
- [8] Kim, H.J., and Y.H. Choi. 2003. A novel echo-hiding scheme with backward and forward kernels. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 13(8): 885–889.
- [9] Yanqun Zhang. 2009. Digital Watermarking Technology: A Review. 2009 ETP International Conference on Future Computer and Communication.

- [10] Mohammad Ali Nematollahi, Chalee Vorakulpipat, Hamurabi Gamboa Rosales. 2017. Digital Watermarking. Techniques and Trends. Springer.
- [11] Lim, H.-I. 2015. A performance comparison on characteristics of static and dynamic software watermarking methods. Indian Journal of Science and Technology 8(21).
- [12] Sarah H. Mnkash, Matheel E. Abdulmunem. 2020. A Review of Software Watermarking. Iraqi Journal of Science, 2020, Vol. 61, No. 10, pp: 2740-2750
- [13] William Zhu, Clark Thomborson , Fei-Yue Wang. 2005. A Survey of Software Watermarking. ISI 2005: Intelligence and Security Informatics pp 454-458
- [14] Смирнов Д.П. 2018. Нанесение водяных знаков на программное обеспечение. Курсовая работа кафедры системного программирования СПбГУ