

Actividad 4 :

DOMINA LA MANIPULACIÓN DE CADENAS Y PUNTEROS EN C/C++ ARQUITECTURA DE MEMORIA, ESTRUCTURA DE PROYECTOS Y PORTAFOLIO EN GITHUB

Actividades:

- 1) ¿Qué función de la biblioteca <cstdlib> convierte una cadena a un entero operable en C++?
 - 2) ¿Qué resultado entrega la función strcmp() cuando ambas cadenas evaluadas son idénticas en contenido de caracteres?
 - 3) ¿Cómo se define técnicamente un Puntero en C/C++?
 - 4) Si declaramos `int numero = 50; int* p = №`, ¿cómo modificamos el contenido del número a 100 usando únicamente el puntero p?
 - 5) Si incrementamos un puntero a entero (p++), ¿cuántos bytes físicos se desplaza el puntero en la memoria RAM en una arquitectura del procesador estándar de 64 bits
-
- 1) La función que puede convertir una cadena a un entero, y que se encuentra en la librería <cstdlib>, es “**atoi()**”.
 - 2) La función “strcmp()” devuelve un valor de **0** ya que las dos cadenas evaluadas son iguales, osea que no tienen una diferencia de caracteres.
 - 3) Técnicamente, un puntero en C/C++ es una variable que apunta a una posición de memoria específica.
 - 4) Se puede cambiar el valor de `int numero` cambiando el valor de p mediante un puntero desreferenciado (ej: `*p = 100`).
 - 5) Al aumentar un puntero a entero, la memoria RAM en una arquitectura del procesador estándar de 64 bits se aumenta en 4 bytes.