

## Delimiters

$\langle singleQuote \rangle ::= '$

$\langle doubleQuote \rangle ::= ''$

$\langle terminator \rangle ::= ';' \mid '\backslash n'$

## Primitive Types

$\langle int \rangle ::= [ \text{integer} ]$

$\langle bool \rangle ::= \text{'true'} \mid \text{'false'}$

$\langle char \rangle ::= \langle singleQuote \rangle [ \text{character} ] \langle singleQuote \rangle$

$\langle string \rangle ::= \langle doubleQuote \rangle [ \text{character}^* ] \langle doubleQuote \rangle$

$\langle null \rangle ::= \text{'null'}$

## Algebraic Data Types and Type-Traits

$\langle adt \rangle ::= \text{'type'} \langle ident \rangle [ ':' \langle ident \rangle ] \{ '[ \langle ident \rangle ':' \langle type \rangle [ ',' \langle ident \rangle ':' \langle type \rangle ]^* ] ' \}$

$\langle trait \rangle ::= \text{'trait'} \{ '[ \langle type \rangle [ ',' \langle type \rangle ]^* ] ' \}$

## Types

$\langle type \rangle ::= \text{'int'} \mid \text{'bool'} \mid \text{'char'} \mid \text{'string'} \mid \text{'null'}$   
|  $\langle type \rangle \text{'->'} \langle type \rangle$   
|  $\text{'('} [ \langle type \rangle [ ',' \langle type \rangle ]^* ] \text{' )' } \text{'->'} \text{'('} [ \langle type \rangle [ ',' \langle type \rangle ]^* ] \text{' )' }$   
|  $\text{'List'} \mid \text{'Array'} \text{'['} \langle type \rangle \text{']'}$   
|  $\text{'Tuple'} \text{'['} \langle type \rangle [ ',' \langle type \rangle ]^* \text{']'}$   
|  $\text{'Dict'} \text{'['} \langle type \rangle \text{' , ' } \langle type \rangle \text{']'}$   
|  $\langle ident \rangle$

## Arithmetic and Boolean Operators

$\langle arithOp \rangle ::= '+' \mid '-' \mid '*' \mid '/' \mid \text{'%'}$

$\langle boolOp \rangle ::= '<' \mid '>' \mid '<=' \mid '>=' \mid '!' \mid '!= ' \mid '==' \mid '\&\&' \mid '||'$

$\langle op \rangle ::= \langle arithOp \rangle \mid \langle boolOp \rangle$

## Functions

$\langle arg \rangle ::= \langle ident \rangle ' : ' \langle type \rangle [ '=' \langle atom \rangle ]$

$\langle templateTypes \rangle ::= ' [ ' \langle type \rangle ' : > ' \langle ident \rangle [ ' , ' \langle type \rangle ' : > ' \langle ident \rangle ]^* ' ] '$

$\langle funDef \rangle ::= \text{'fn'} \langle ident \rangle [ \langle templateTypes \rangle ] ' ( ' [ \langle arg \rangle [ ' , ' \langle arg \rangle ]^* ] ' ) ' [ ' - > ' \langle type \rangle ] '=' \langle smp \rangle \langle terminator \rangle$

$\langle prog \rangle ::= [ \langle funDef \rangle ]^*$

$\langle app \rangle ::= \langle atom \rangle [ [ ' [ ' \langle type \rangle [ ' , ' \langle type \rangle ]^* ' ] ' ]^* [ ' ( ' [ \langle smp \rangle [ ' , ' \langle smp \rangle ]^* ] ' ) ' ]^* ]$

## Pattern Matching and Switches

$\langle match \rangle ::= \text{'match'} ' ( ' \langle ident \rangle ' ) ' \{ ' \text{'case'} \langle type \rangle '=' \langle smp \rangle [ ' , ' \text{'case'} \langle type \rangle '=' \langle smp \rangle ]^* ' \}$

$\langle switch \rangle ::= \text{'switch'} ' ( ' \langle atom \rangle ' ) ' \{ ' \text{'case'} \langle atom \rangle '=' \langle smp \rangle [ ' , ' \text{'case'} \langle atom \rangle '=' \langle smp \rangle ]^* ' \}$

$\langle matchSwitch \rangle ::= \langle match \rangle \mid \langle switch \rangle$

## Expressions

$\langle atom \rangle ::= \langle int \rangle \mid \langle bool \rangle \mid \langle char \rangle \mid \langle string \rangle \mid \langle null \rangle$   
|  $' ( ' \langle smp \rangle ' ) '$   
|  $\langle ident \rangle [ ' . ' \langle ident \rangle ]^*$

$\langle tight \rangle ::= \langle app \rangle [ ' | > ' \langle app \rangle ]$   
|  $[ ' ( ' \langle smp \rangle ' ) ' ]^+$   
|  $' \{ ' \langle exp \rangle ' \}$

$\langle utight \rangle ::= [ \langle op \rangle ] \langle tight \rangle$

$\langle smp \rangle ::= \langle utight \rangle [ \langle op \rangle \langle utight \rangle ]$   
|  $\text{'if'} ' ( ' \langle smp \rangle ' ) ' \langle smp \rangle [ \text{'else'} \langle smp \rangle ]$   
|  $\text{'List'} \mid \text{'Tuple'} \mid \text{'Array'} ' \{ ' [ \langle smp \rangle [ ' , ' \langle smp \rangle ]^* ] ' \}$   
|  $\text{'Dict'} ' \{ ' [ \langle smp \rangle ' : ' \langle smp \rangle [ ' , ' \langle smp \rangle ' : ' \langle smp \rangle ]^* ] ' \}$   
|  $\langle matchSwitch \rangle$   
|  $\langle trait \rangle$   
|  $\langle adt \rangle$   
|  $\langle prog \rangle$   
|  $\langle arg \rangle '=' \langle smp \rangle$

$\langle exp \rangle ::= \langle smp \rangle [ \langle terminator \rangle \langle exp \rangle ]$   
|  $\text{'val'} \langle ident \rangle [ ' : ' \langle type \rangle ] '=' \langle smp \rangle \langle terminator \rangle \langle exp \rangle$   
|  $\text{'include'} \langle file \rangle \langle terminator \rangle \langle exp \rangle$