FLEETMAN CONSULTING

Forklift Battery Selection Chart

Voltage	Battery Model Number	Ampere Hour Capacity (A.H.)	Kilowatt Hour Capacity (KWH)	Steel Tray Dimensions L" x W" x H"	Approx. Battery Weight (lbs)
12	6-85-13	510	5.94	30.62 x 7.68 x 23.30	522
24	12-85-7	255	5.94	25.25 x 8.50 x 23.25	576
24	12-85-7	255	5.94	33.63 x 6.56 x 23.25	576
24	12-85-13	510	11.87	30.50 x 12.63 x 23.25	1,044
24	12-85-15	595	13.85	35.00 x 12.75 x 23.25	1,188
24	12-100-13	600	13.97	30.50 x 12.63 x 26.25	1,236
24	12-125-13	750	17.46	30.63 x 12.63 x 31.13	1,488
24	12-125-13	750	17.46	35.63 x 11.56 x 30.50	1,488
24	12-125-15	875	20.37	35.00 x 12.88 x 30.50	1,704
24	12-125-15	875	20.37	36.00 x 14.00 x 30.50	1,704
24	12-125-19	1,125	26.19	38.36 x 14.95 x 30.88	2,364
24	12-170-11	850	19.79	35.12 x 13.25 x 30.50	1,728
36	18-85-17	680	23.75	31.75 x 26.38 x 22.62	2,034
36	18-85-17	680	23.75	33.00 x 25.38 x 22.62	2,034
36	18-85-17	680	23.75	38.00 x 19.87 x 22.62	2,034
36	18-85-19	765	26.71	38.13 x 22.25 x 22.62	2,250
36	18-85-21	850	29.68	38.13 x 24.50 x 22.63	2,466
36	18-85-23	935	32.65	38.25 x 26.87 x 22.62	2,682
36	18-85-25	1,020	35.62	38.44 x 29.39 x 22.81	2,953
36	18-85-27	1,105	38.59	38.13 x 31.38 x 22.63	3,096
36	18-100-17	800	27.94	38.13 x 20.00 x 25.63	2,412
36	18-125-11	625	21.83	38.08 x 13.37 x 30.56	1,890
36	18-125-13	750	26.19	37.88 x 15.56 x 30.50	2,232
36	18-125-15	875	30.56	38.25 x 17.81 x 30.50	2,556
36	18-125-17	1,000	34.92	38.13 x 20.00 x 30.50	2,916
48	24-85-13	510	23.75	30.63 x 25.25 x 22.63	2,088
48	24-85-15	595	27.70	38.33 x 23.75 x 22.75	2,431
48	24-85-17	680	31.66	38.13 x 26.50 x 22.62	2,712
48	24-85-17	680	31.66	38.25 x 26.63 x 23.25	2,712
48	24-85-19	765	35.62	38.13 x 29.50 x 22.63	3,000
48	24-85-21	850	39.58	38.13 x 32.63 x 22.63	3,288
48	24-100-13	600	27.94	30.50 x 25.25 x 25.63	2,472
48	24-125-13	750	34.92	44.00 x 20.50 x 30.50	3,206
80	40-85-11	425	32.98	45.63 x 26.38 x 23.68	2,920
80	40-125-9	500	38.80	40.13 x 27.69 x 30.50	3,480
80	40-125-9	500	38.80	63.38 x 14.85 x 33.13	3,480
80	40-125-11	625	48.50	40.00 x 33.00 x 30.87	4,347
80	40-125-11	625	48.50	40.23 x 28.08 x 30.81	4,200
80	40-125-11	625	48.50	40.38 x 33.53 x 30.56	4,200
80	40-125-11	625	48.50	55.69 x 24.43 x 30.81	4,200
80	40-125-13	750	58.20	40.00 x 39.00 x 30.56	4,960
80	40-125-13	750	58.20	40.57 x 32.37 x 30.56	4,960