

REGISTRATORE TELEMATICO

SERIE

HELIOS TOUCH RT

axon
MICRELEC
leading retail innovation



ACCENDI
IL TUO BUSINESS

REGISTRATORE TELEMATICO

SERIE HELIOS TOUCH RT

TASTIERA TOUCH SCREEN 7" MULTI DISPLAY, CUSTOMER DISPLAY LCD 4", GESTIONE DELLO SCONTRINO DIGITALE CON QR CODE.

Come Helios, la divinità della mitologia greca che illuminava la terra con il suo carro solare, Helios Touch è il Registratore Telematico che dà una nuova luce alla tua attività. La sua elegante struttura in alluminio integra un'innovativa tastiera touch screen da 7" che presenta un'elevata luminosità, regolabile dall'utente in base all'ambiente circostante. Degli 80 tasti, 40 sono completamente personalizzabili per funzione e colore. L'inserimento di dati complessi, come codice fiscale e partita iva, è facilitato dalla tastiera QWERTY virtuale automatica.

Il display operatore LCD da 2x16 caratteri consente di tenere sotto controllo tutte le operazioni, mentre l'esperienza del cliente è garantita dal luminoso customer display LCD 4" integrato sul retro, che consente di visualizzare, oltre alle informazioni sull'acquisto, il QR code con cui scaricare lo scontrino elettronico da Cloud o effettuare pagamenti tramite sistemi innovativi, e che può essere utilizzato come digital signage per la diffusione di immagini e messaggi promozionali caricati tramite interfaccia web o pendrive USB.

Helios Touch RT dispone anche di una batteria opzionale, che garantisce la continuità operativa in caso di mancanza di corrente.

PROCESSORE



Advanced CPU
ARM 32 bit Gen. 2

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero



Bianco





La tastiera touch screen 7" multi display super brillante, con luminosità regolabile, include 80 tasti di cui 40 programmabili, che possono essere completamente personalizzati per funzione e colore creando layout su misura per ogni tipologia di attività.

Struttura in alluminio elegante ed ergonomica
con display operatore LCD 2x16
e tastiera virtuale 7" touch screen

L'INNOVATIVO RT TOUCH SCREEN CHE FARÀ BRILLARE IL TUO PUNTO VENDITA



Customer display LCD IPS 4".
Consente di visualizzare le
informazioni relative all'acquisto in
corso e il QR code per lo scontrino
digitale e i pagamenti innovativi.

SCHEDA MADRE

- Processore Advanced CPU ARM 32 bit Gen. 2

MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
- DGFE Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo Micro SD

FUNZIONI

- Pagamenti fino a 20 funzioni di pagamento
- Sconti e maggiorazioni fino a 10 funzioni
- Aliquote IVA fino a 12 aliquote IVA / Codici Natura / Ventilazione prefissate
- Statistiche e Report venduto per reparti e dati trasmissione telematica
- Loghi grafici fino a 9, in testa e coda scontrino
- Digital signage Fino a 32 immagini caricabili da pen drive USB o interfaccia web per visualizzazione carosello su customer display 4"
- Scontrino elettronico da Cloud Scaricabile tramite QR code visualizzato su customer display
- Pagamenti digitali Tramite QR code visualizzato su customer display

STAMPANTE

- Tipo Grafica su carta termica ad alta definizione
- Velocità di stampa fino a 90 mm/sec
- Larghezza di stampa 57 mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
- Taglierina Manuale
- Caricamento carta Automatico con tecnologia *Easy loading super-fast*
- Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display
- Durata testina 100 milioni di impulsi o 50 km di stampa
- Specifiche Rotolo 57 mm di larghezza per 50 mt di lunghezza

DISPLAY

- Operatore LCD 7" touch screen integrato; TFT, IPS; 1024x600; 16,7M colori
- Cliente LCD 4" touch screen integrato; TFT, IPS; 400x960; 262k colori
- Lifetime 30.000 ore
- Luminosità Regolabile fino a 300 cd/mq

TASTIERA TOUCH SCREEN

- Tasti 80 tasti di cui 40 programmabili per funzione e colore
- Tastiera QWERTY Virtuale, automatica

PORTE I/O

- USB 2x USB (1x VCOM, 1x HOST)
- Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- Cassetto 1 x RJ11 (12 VDC)
- Power DC-IN 1

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 2.5A

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 300717 del 21/07/2025
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 224 x 213 x 233 mm (L x P x H)
- Peso 1,4 Kg
- Temperatura Operatività / 0°C ~ +45°C
Stoccaggio / -20°C ~ +60°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione

OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Utility SW per gestione loghi e programmazione
Cavo alimentazione
Libretto di istruzioni
- Lettore Barcode Esterno con collegamento USB
- Cassetto Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
- Connettività Modulo interno WiFi 2,4 Ghz
Mini Access Point WiFi
KIT 4G/LTE
- Batteria Li-On 7,4V 2900mAh completa di unità di carica e controllo
Consente la stampa di 120 scontrini senza ricaricare il dispositivo

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.