pag Amico





Il negoziante deve poter contare sull'apparecchio che gestisce gli incassi, che deve risultare veloce nelle transazioni, facile da gestire e affidabile nel tempo.

pagAmico3S si collega ai gestionali presenti sul mercato e ai registratori di cassa per mezzo delle APP appositamente sviluppate.

router + batterie interne + accelerometro =

soldi al sicuro senza differenze di cassa



In fase di erogazione del resto **pagAmico3S** gestisce tutti i tagli di banconote presenti sul mercato per garantirti la migliore versatilità nella gestione dei pagamenti.

Visita www.pagamico.it





Fabbricato in Italia da:
PAYPRINT s.r.l.
Via Monti, 115 - 41123 Modena
Tel. +39 059 826627
www.payprint.it
www.pagamico.it
retail@payprint.it

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

MONITOR

7" LCD "touch" interattivo per la gestione dell'operatività della macchina.

GESTIONE BANCONOTE

L'unità contenente il denaro è estraibile unicamente aprendo il pannello anteriore protetto da allarmi.

Accetta tutti i tagli. Inserimento facilitato e validazione accurata.

- Unità di riciclo: eroga il resto con due, tre o quattro tagli di banconote a scelta, per un totale di 80 pezzi.
- Unità di cassa BTA: stoccaggio fino a 500 pezzi. Con serratura opzionale.

Chiusura transazione verso l' Host: < 2 sec.

GESTIONE MONETE

Capienza circa 1.200 pezzi, tagli da 5 Eurocent a 2 Euro.

Velocità: accettazione 8 monete/sec.; erogazione 12 monete/sec.

POS

Pagamento con carte di credito e bancomat. Accetta tutte le carte, sia contactless che a inserimento, entrambe con PIN, senza limitazioni di importo.

Compatibile con molte App di pagamento.

CARICAMENTO DENARO

Dall'esterno. Apertura sportelli non necessa-

ACCESSI

Serrature a chiave con PW.

COLLEGAMENTI

ETH, Wi-Fi, indirizzo IP con DNS, router GPRS/4G con SIM M2M

COLLEGAMENTO REMOTO, CONTABILITÀ, SICUREZZA

Router con SIM sempre attivo.

Interrogazioni, aggiornamenti, gestione dati, accessi e allarmi H24. Segnalazione anomalie direttamente al Servizio Remoto di supporto di Payprint.

BATTERIE INTERNE

Per ultimare le transazioni in caso di blackout e per invio allarmi anche in assenza di rete elettrica.

ACCELEROMETRO (TILT)

Per segnalare tentativi di scasso od asportazione

OMOLOGAZIONI

Marchio CE; Norme HACCP.

GESTIONE MACCHINA

Protocollo Android.

DIMENSIONI-PESO

446 x 315 x H 597 mm Kg. 39 batterie incluse