

Procédure Samba

Suivi des révisions

 Réviseur	 Date	 Remarques
Louis Dumont-Dero...	En cours ▾ 01/12/2025	
Louis Dumont-Dero...	Approuvé ▾ 01/12/2025	

Procédure d'installation et de configuration de Samba sous Linux	2
1. Introduction	2
2. Installation de Samba	2
3. Gestion du fichier de configuration smb.conf	3
3.1 Structure d'un partage Samba	3
Exemple de partage	3
3.2 Nettoyage du fichier smb.conf	4
4. Création du répertoire de partage	4
5. Gestion des utilisateurs Samba	5
5.1 Création d'un utilisateur Linux	5
5.2 Création du mot de passe Samba	5
5.3 Gestion des groupes	5
6. Connexion au partage Samba	6
6.1 Depuis Windows	6
A. Monter comme lecteur réseau	6
B. Ajouter un emplacement réseau	7
6.2 Depuis Linux	7
A. Via interface graphique	7
B. Avec smbclient	7
7. Montage permanent du partage (CIFS)	8
7.1 Sécuriser le mot de passe	8
8. Tests de fonctionnement	8
9. Conclusion	9

Procédure d'installation et de configuration de Samba sous Linux

1. Introduction

Samba permet de mettre en place un serveur de fichiers compatible avec Windows et Linux grâce au protocole SMB/CIFS.

Cette procédure décrit l'installation, la configuration, la gestion des utilisateurs, la création d'un partage, ainsi que les méthodes d'accès depuis Linux et Windows.

2. Installation de Samba

Installer les paquets nécessaires :

```
apt install samba
```

Cette commande installe `smbd`, `nmdb`, ainsi que les dépendances nécessaires au fonctionnement du service.

Activer le service au démarrage :

```
systemctl enable smbd
```

Vérifier l'état du service :

```
systemctl status smbd
```

Le service doit être actif.

3. Gestion du fichier de configuration **smb.conf**

Le fichier se trouve dans :

```
/etc/samba/smb.conf
```

Avant de modifier, créer une sauvegarde :

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

3.1 Structure d'un partage Samba

Un partage se présente sous la forme :

```
[NomDuPartage]
comment = description
path = /chemin/absolu
guest ok = yes|no
read only = yes|no
browsable = yes|no
valid users = user1 @groupe
```

Exemple de partage

Objectif : un partage nommé **TiersLieux**, situé dans /partage_TL, accessible en lecture/écriture uniquement par :

- l'utilisateur rootsio
- les membres du groupe partage_TL

Configuration à ajouter au fichier `smb.conf` :

```
[TiersLieux]
comment = Partage TiersLieux
path = /partage_TL
guest ok = no
read only = no
browsable = yes
valid users = @partage_TL rootsio
```

3.2 Nettoyage du fichier smb.conf

Pour supprimer tous les commentaires et obtenir un fichier plus lisible :

```
cp smb.conf smb.conf.full
testparm smb.conf.full > smb.conf
```

Le fichier passe d'environ 240 lignes à 43 lignes.

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf
[Global parameters]
[global]
    log file = /var/log/samba/log.%m
    logging = file
    map to guest = Bad User
    max log size = 1000
    obey pam restrictions = Yes
    pam password change = Yes
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfu
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    server role = standalone server
    unix password sync = Yes
    usershare allow guests = Yes
    idmap config * : backend = tdb

[homes]
    browseable = No
    comment = Home Directories
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    valid users = %S

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0700
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers

[TiersLieux]
    comment = Partage TiersLieux
    path = /partage_TL
    read only = No
    valid users = @partage_TL rootsio
```

Redémarrer Samba :

```
systemctl restart smbd
```

4. Création du répertoire de partage

Créer le répertoire :

```
mkdir /partage_TL
```

Créer l'utilisateur et changer le propriétaire :

```
useradd rootsio  
chown rootsio:rootsio /partage_TL
```

Pour un partage basé sur un groupe :

```
chgrp -R partage_TL /partage_TL  
chmod -R g+rw /partage_TL
```

5. Gestion des utilisateurs Samba

Samba n'utilise **pas directement** les mots de passe Linux.

Windows utilise du MD4 tandis que Linux utilise du MD5. Samba conserve donc une version MD4 indépendante.

5.1 Création d'un utilisateur Linux

```
adduser test_samba
```

5.2 Création du mot de passe Samba

```
smbpasswd -a test_samba
```

Autres commandes utiles :

- Supprimer un compte Samba :
smbpasswd -x user
- Désactiver un compte :
smbpasswd -d user
- Réactiver un compte :
smbpasswd -e user

5.3 Gestion des groupes

Créer le groupe :

```
groupadd partage_TL
```

Ajouter un utilisateur au groupe :

```
gpsswd -a test_samba partage_TL
```

6. Connexion au partage Samba

6.1 Depuis Windows

Deux méthodes :

A. Monter comme lecteur réseau

Explorateur Windows → Connecter un lecteur réseau.

Adresse du partage :



  Connecter un lecteur réseau

À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :

Lecteur :

Dossier :

Exemple : \\serveur\partage

☒ Se reconnecter lors de la connexion

☒ Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes

[Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.](#)

Cocher « Se connecter avec des informations d'identification différentes ».

B. Ajouter un emplacement réseau

Explorateur → clic droit → Ajouter un emplacement réseau → entrer :

\\172.17.219.207\TiersLieux

6.2 Depuis Linux

A. Via interface graphique

Adresse du partage :

smb://172.17.219.207/TiersLieux

B. Avec smbclient

apt install smbclient

Lister les partages disponibles :

```
smbclient -L 172.17.219.207 -U test_samba
```

Se connecter à un partage :

```
smbclient //172.17.219.207/TiersLieux -U test_samba
```

Commandes utiles :

- Lister : `ls`
- Télécharger : `get fichier`
- Envoyer : `put fichier`
- Créer dossier : `mkdir nom`

7. Montage permanent du partage (CIFS)

Créer un point de montage :

```
mkdir /mnt/samba
```

Montage manuel :

```
mount -t cifs -o username=test_samba,password=test  
//172.17.219.207/TiersLieux /mnt/samba
```

7.1 Sécuriser le mot de passe

Créer un fichier credentials caché :

```
echo username=test_samba > /root/.smbpasswd  
echo password=test >> /root/.smbpasswd  
chmod 600 /root/.smbpasswd
```

Modifier /etc/fstab :

```
//172.17.219.207/TiersLieux /mnt/samba cifs  
credentials=/root/.smbpasswd 0 0
```

Ainsi, le partage est monté automatiquement et les identifiants ne sont pas stockés en clair dans fstab.

8. Tests de fonctionnement

Vérifier le montage :

```
mount | grep /mnt/samba  
ls /mnt/samba
```

Tester les droits : création, suppression, lecture.

9. Conclusion

Cette procédure permet :

- d'installer et configurer Samba ;
- de créer des utilisateurs et groupes dédiés ;
- d'établir un partage sécurisé ;
- de se connecter depuis Windows ou Linux ;
- de monter automatiquement un partage via CIFS de manière sécurisée.