

4-4 | 带你创建直播业务的数据库模块搭建

创建我们的数据库：

```
TypeScript
CREATE DATABASE qiyu_live_user CHARACTER set utf8mb3
COLLATE=utf8_bin;
```

创建一百张分表的脚本：

```
TypeScript

DELIMITER $$

CREATE
  PROCEDURE qiyu_live_user.create_t_user_100()
  BEGIN

    DECLARE i INT;
    DECLARE table_name VARCHAR(30);
    DECLARE table_pre VARCHAR(30);
    DECLARE sql_text VARCHAR(3000);
    DECLARE table_body VARCHAR(2000);
    SET i=0;
    SET table_name='';

    SET sql_text='';
    SET table_body = '(
user_id bigint NOT NULL DEFAULT -1 COMMENT \'用户id\',
nick_name varchar(35) DEFAULT NULL COMMENT \'昵称\',
avatar varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT \'头像\',
true_name varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT \'真实姓名\',
sex tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT \'性别 0男,1女\',
born_date datetime DEFAULT NULL COMMENT \'出生时间\',
work_city int(9) DEFAULT NULL COMMENT \'工作地\',
born_city int(9) DEFAULT NULL COMMENT \'出生地\',
create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
update_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
```

```

CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (user_id)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb3
COLLATE=utf8_bin;

        WHILE i<100 DO
            IF i<10 THEN
                SET table_name = CONCAT('t_user_0',i);
            ELSE
                SET table_name = CONCAT('t_user_',i);
            END IF;

            SET sql_text=CONCAT('CREATE TABLE ',table_name,
table_body);
            SELECT sql_text;
            SET @sql_text=sql_text;
            PREPARE stmt FROM @sql_text;
            EXECUTE stmt;
            DEALLOCATE PREPARE stmt;
            SET i=i+1;
        END WHILE;

    END$$

DELIMITER ;

```