

HI-TECH 清漆

HTC2000/190L-C1

批号: M0 - 083603净重: 190L

毛重: (公斤) 200.41

三产生 日期: 03/11/2013 (day/month/year) (day/month/year) Expiration Date: 02/05/2014

Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



UN1263

包装组 III

PPG涂料(天津)有限公司,中国天津市泰达经济开发区黄海路192号,邮编: 300457,电话: 86 22 25323470 传真: 86 22 25325183

危险性说明:

易燃液体和蒸气。 引起严重的眼睛损伤。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

可致癌。 可能引起呼吸道刺激。 可能引起呼昏路低睡或眩晕。 长期或反复接触可能引起器官损害。 对水生生物有害并且有长期持续影响。

防范说明

JAROJ Jana.

在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护手套 "藏防护强锐、防护面草。 远离荡廊,火花,明火,热表面。 "禁止吸烟, 使用防爆电气,通风、照利和有价的料操作设备。 只能使用不少生火花的工具。 采取防止静电措施。 保护容器密闭,污染的工作服务,采取防止静电措施。 保护容器密闭,污染的工作服务得带出工作场所。

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

废弃处置:

本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

HI-TECH 清漆

HTC2000/190L-C1

批号: M0 - 083603

净重: 190L

毛重: (公斤) 200.41

产生 日期: 03/11/2013 (day/month/year) **Expiration Date:** 02/05/2014 (day/month/year)

Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



UN1263

TIT

PPG涂料(天津)有限公司,中国天津市泰达经济开发区黄海路192 号,邮編: 300457,电话: 86 22 25323470 传真: 86 22 25325183

易燃液体和蒸气。 引起严重的眼睛损伤。

引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

可致癌。 可能引起呼吸道刺激。 可能引起昏昏欲睡或眩晕。 长期或反复接触可能引起器官损害。 对水生生物有害并且有长期持续影响。

[JUD] 14 182: 在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护手套 戴防护眼镜、防护面罩。 运离热源,火花、明火、热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、 或所有价物等操作设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 仅在室外或通风良好处操作。 禁止摔入环境。 避免吸入蒸气。 操作后彻底消洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。



██HI-TECH 清漆

HTC2000/190L-C1

批号: MO - 083603

净重: 190L 毛重: (公斤) 200.41

03/11/2013 (day/month/year) (day/month/year) Expiration Date: 02/05/2014

Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



UN1263

III 类别 3 包装组

PPC涂料(天津)有限公司,中国天津市泰达经济开发区黄海路192 **废弃处置**: 号,邮编: 300457,电话: 86 22 25323470 传真: 86 22 25325183

危险性说明:

易燃液体和蒸气。 引起严重的眼睛损伤。 引起皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏性反应。

可以畑。 可能引起呼吸道刺激。

可能引起呼吸起刺激。 可能引起昏昏欲睡或眩晕。 长期或反复接触可能引起器官损害。 对水生生物有害并且有长期持续影响。

行案的上往课小时市出工1户初出。 季**拉响应:** 如果感觉不适。就医。如果接触或有担心: 就医。 如吸入: 将患者转移到空气新鲜处,体息。保持利于呼吸的体位。 如果感觉不适。哼叫中鬼控制中心或缓医。 如皮肤、或头发;接触:立即股掉所有被污染的衣服。 用水冲洗炭炭或淋浴 如皮肤皮迹。 用大量配毛水和冷清涂。 立即贴掉被污染的衣服。 如出现皮肤刺激或皮肤, 测定、 凝医、 按键眼睛; 用水细心冲洗载分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫中毒控制中心或被医。

贮存:

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。



■ HI-TECH 清漆

HTC2000/190L-C1

批号: M0 - 083603

净重: 190L 毛重: (公斤) 200.41

产生 日期: 03/11/2013 (day/month/year) (day/month/year) Expiration Date: 02/05/2014

Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



UN1263

INT. Marine pollutant (1, 2, 4-tri lvent naphtha (petroleum), light

包装组 III

PPG涂料(天津)有限公司,中国天津市泰达经济开发区黄海路192号,邮编:300457,电话:86 22 25323470 传真:86 22 25325183

危险性说明:

防范说明

2000 1810年 得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前,切为操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护手套 。戴筋护敲锁、防护面罩。 这离热源,火化、明火、热表面,一、禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、 照明和所有的特种操作设备。 只能使用不产生火化的工具。 来版的止降电线,接待容器密闭。 沒住至外或通风度好处操作。 禁止排入环境。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服子符带出工作场,

如果感觉不适。就医。如果接触或有担心: 就医。如吸入: 将患者转移到空气新鲜处,休息。保持利于呼吸的体位。如果感觉不透,呼叫中避灼中心或溃匿。 如皮肤,或头发;接触: 立即股掉所有被污染的衣服。 用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤被触: 用大量肥皂水和水清洗。 立即原掉被污染的衣服。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医、接触眼睛:用水细心冲洗散分钟。 如腹肠形眼镜并可方便地取出,取出肠形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫中毒光物中心或就吃

贮存:

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

废弃处置:

本品、容器的处置应遵守所有地方的、地区的、国家的和国际法规的规定。

