THI-TECH 清漆

编号: HTC2000/190L-C1

M0 - 083603

净重: 1901. 桶号: 1

(公斤) 200.41

03/11/2013 (day/month/year) Expiration Date: 02/05/2014 (day/month/year)





UN1263

PAINT. Marine pollutant (1, 2, 4-trimethylbenzene, Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)

类别: 3 包装组: Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



危险

危险性说明:

易燃液体和蒸气。

引起严重的眼睛损伤。

引起皮肤刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

可致癌。

可能引起呼吸道刺激。

可能引起昏昏欲睡或眩晕。

长期或反复接触可能引起器官损害。 对水生生物有害并且有长期持续影响。

防范说明: 预防措施:

得到专门指导后操作。

得到专门指导后操作。 在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源,火花,明火,热表面。— 禁止吸烟。使用防爆电气、通风、照明两角的物料操作设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。 保持容器密闭。 仅在室外或通风良好处操作。 禁止排入环境。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。 污染的工作服不得带出工作场所。

事故响应:

如果感觉不适,就医。 如果接触或有担心: 就医。 如果感觉不适,就医。 如果炎 主 将患者转移到空气新鲜处,休息、保持利于呼吸的体位。 如果感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。 如皮肤(或头发) 接触: 立即脱掉所有被污染的衣服。 用水冲洗皮肤或淋浴。 如皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗。 立即脱掉被污染的衣服。 如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。 接触眼睛: 用水细心冲洗效分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫中毒控制中心或就医。

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

废弃处置:

本品、容器的处置应遵守所有地方的、 地区的、国家的和国际法规的规定。

PPG涂料 (天津) 有限公司, 中国天津市泰达经济开发区黄海路 192号, 邮编: 300457, 电话: 86 22 25323470 传真: 86 22

HI-TECH 清漆

编号: HTC2000/190L-C1

M0 - 083603190년 桶号: 1

200.41

 $03/11/2013\,{}^{\rm (day/month/year)}$ Expiration Date: 02/05/2014 (day/month/year)





UN1263

PAINT. Marine pollutant (1, 2, 4-trimethylbenzene, Solvent naphtha (petroleum), light aromatic)

类别: 3 包装组: TTT Dangerous Materials Control Act:

分类 4: 类型 2 石油



危险

危险性说明:

易燃液体和蒸气。

引起严重的眼睛损伤。

引起皮肤刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

可致癌。

可能引起呼吸道刺激。

可能引起昏昏欲睡或眩晕。

长期或反复接触可能引起器官损害。 对水生生物有害并且有长期持续影响。

防范说明:

预防措施:

7.1/107 有 加:
得到专门指导后操作。
在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。
在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。
按要求使用个体防护装备。 戴防护手套。 戴防护眼镜、防护面罩。 远离热源,火花。明火,热表面。— 禁止吸烟。 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。
仅能使用不产生火花的工具。 采取防止静电措施。
保持容器密闭。 仅在室外或通风良好处操作。
禁止排入环境。 避免吸入蒸气。 操作后彻底清洗手部。
污染的工作服不得带出工作场所。

立即呼叫中毒控制中心或就医。

贮存:

上锁保管。 在通风良好处储存。 保持阴凉。

本品、容器的处置应遵守所有地方的、 地区的、国家的和国际法规的规定。

PPG涂料(天津)有限公司,中国天津市泰达经济开发区黄海路 192号,邮编: 300457,电话: 86 22 25323470 传真: 86 22