編號：

(　　)明 細 表

型式及名稱		※檢查合格戳記
最高使用壓力	kgf/cm2	檢查合格 年　月　日
最高使用溫度	℃	
內容積	m3	
傳熱面積	m2	
最大蒸發(使用)量	kg/hr	
內容物名稱		
有無毒性		

構造（尺寸單位為公厘）

項目 / 種類	材料	最大內徑或內緣半徑	長或高	厚度	管板厚	形狀或型式	補強 種類	補強 材料	補強 厚或直徑	補強 數量	補強 備註
								補充說明或記載欄：			
								m=			
螺栓組		主要規格及數量：									
胴體縱接頭種類及其效率											

孔	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量	種類	尺寸	數量
	人孔			掃除孔			檢查孔			裝卸孔			預知孔		

項目 / 種類	材料	外徑	厚度	數量	型式或形狀	縱向及橫向節距	備註
傳熱管							
噴嘴管台							

安全閥或代替品	種類	型式	閥徑或板厚	數量	液面測定裝置或窺視孔	種類	玻璃管內徑或厚度	數量

自動控制概要	

製造廠及製造年月	民國　年　月製造	※檢查員簽章
施工負責人姓名		
※水壓試驗壓力	kgf/cm2	
※檢驗地址及日期	※民國　年　月　日	
備註		

註：1.「胴體縱接合之效率」欄內，如有孔穴群時，其效率亦請併記。
2.「安全閥」欄之「種類」請記入彈簧（複、單）或槓桿（積桿彈簧）式，「型式」請記入揚程式（低揚程、高揚程、全揚程）或全量式，除低揚程者外、應檢附其構造圖。代替品如係破裂板，「型式」欄並請註明材質及破壞壓力。
3.※號欄內，申請人請勿填寫。

表單編號	P3-62-18A	95.02