
[계약고객전용] 우체국 계약소포 OpenAPI 매뉴얼

2023. 12.



우정사업본부

<제목 차례>

I. 우체국 계약소포 API 개요	1
1. 소포 API 목록	1
2. API 사용 방법	1
3. 암호화 및 운송장 출력	2
4. 서버 내 통신일 경우 header 설정	2
5. 오류 분류 코드	3
II. 소포공통 API 명세서	4
1. 고객번호 조회	4
2. 계약 승인번호 조회	6
3. 접수중지 지역 우편번호 조회	8
III. 계약소포 API 명세서	10
1. 공급지 정보 등록	10
2. 공급지 정보 조회	13
3. 소포신청(픽업요청)	16
4. 소포신청 확인	22
5. 소포신청 취소	25
IV. 소포기업간연계 API 명세서	28
1. 점포관리 등록	28
2. 점포관리 변경	31
3. 점포관리 조회	34
※ 주석	38

I. 우체국 계약소포 API 개요

1. 소포 API 목록

구분		API ID	API 명칭	메시지명
소포공통	고객 정보	COMAPI-R01-01	고객번호 조회	api.GetCustNo.jparcel
		COMAPI-R01-02	계약 승인번호 조회	api.GetApprNo.jparcel
	공통 정보	COMAPI-R02-01	접수중지 지역 우편번호 조회	api.GetStoppedZipCd.jparcel
계약소포	공급지 정보	SHPAPI-C01-01	공급지 정보 등록	api.InsertOffice.jparcel
		SHPAPI-R01-01	공급지 정보 조회	api.GetOfficeInfo.jparcel
	신청 정보	SHPAPI-C02-01	소포신청(픽업요청)	api.InsertOrder.jparcel
		SHPAPI-R02-01	소포신청 확인	api.GetResInfo.jparcel
		SHPAPI-U02-01	소포신청 취소	api.GetResCancelCmd.jparcel
소포기업 간연계 ¹⁾	점포 정보	EXHAPI-C01-01	점포관리 등록	api.InsertStoreInfo.jparcel
		EXHAPI-U01-01	점포관리 변경	api.UpdateStoreInfo.jparcel
		EXHAPI-R01-01	점포관리 조회	api.GetStoreInfo.jparcel

2. API 사용 방법

- 가. “오픈API사용신청” 화면에서 ‘소포신청’ API를 신청한다.
- 나. “오픈API신청결과” 화면에서 **인증키²⁾**와 **보안키**를 확인한다.
- 다. 사용할 API 서비스 URL(<http://ship.epost.go.kr/>각 API의 메시지명)을 확인한다.
- 라. 요청 URL을 만든다.
 - 1) 암호화가 없는 경우
`http:// API서비스URL ? key = 인증키 & 요청항목 = 값`
 - 2) 암호화가 있는 경우
 - 암호화키(**보안키**)를 이용하여 요청항목 값(평문)을 암호화한다.`http:// API서비스URL ? key = 인증키 & regData = 암호화데이터`
- 마. 생성한 URL을 호출한다.
 - 호출방식은 REST이며, GET/POST방식 여부는 각 API 명세서 확인
- 바. 리턴되는 XML 결과값을 확인한다.

“제목 차례” 로
페이지 이동

3. 암호화 및 운송장 출력

구분	설명
암호화 알고리즘	- 암호화 방식 : SEED 128비트 대칭키 암호화 (ECB 모드) - 참고 사이트 : https://seed.kisa.or.kr 자료실 > 암호알고리즘 소스코드 제목 : 블록암호 SEED
암호화 샘플코드	암호화 구현 시 암호화 샘플코드 다운로드를 참고하시기 바랍니다. (JAVA, PHP 샘플 제공)
암호화 키 (보안키)	소포신청 데이터 파라미터 값 암호화를 위해 계약소포 OpenAPI 신청결과 화면에서 생성한 접수용 보안키
예시	평문(각 요청항목은 "&"로 구분)을 아래 예시와 같이 작성하여 암호화키(보안키)를 이용하여 SEED128 암호화 예시) 평문 custNo=0001234567&reqType=1&officeSer=01&weight=5&volume=60&ordCompNm=고 객주문처&ordNm=김주문... 예시) 암호문 63921ec6ac397d1bbd1aefb27058029e9bf1078cef0bccd8a9f8c3d75dbcd506dd1d0dde123 e6d4aaa54c9066c8364e9...
운송장 출력	계약고객전용시스템 운송장 출력 메뉴 이용 또는 자체 출력 ³⁾

예시) <pre>// 암호화 파일을 실행하는 부분 SEED128 seed = new SEED128(); String seedKey = request.getParameter("skey"); String plainStr = " "; String encryptStr = " "; // 평문 암호화 encryptStr = seed.getEncryptData(seedKey, plainStr); // 암호문 복호화 plainStr = seed.getDecryptData(seedKey, encryptStr);</pre>	암호화키 (보안키)	1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	평문	123abc가나다
	암호문 (Euc-Kr)	bab8c52810fc5915fb7e896d6a4e2a5b
	암호문 (UTF-8)	8522ad534acc61cb88090b7e62c5183b
※ 우체국소포 API는 UTF-8 Encoding 사용		

4. 서버 내 통신일 경우 header 설정

- OpenAPI 호출 시 HTTP header가 없는 경우 방화벽 정책 기동 시 차단될 수 있음
(계약고객 서버의 전체 호출량이 일정 수준 이상일 경우 정책이 자동 적용됨)
- Connection : keep-alive
- Host : 해당 API 도메인 주소
- User-Agent : 임시 예제 변경 사용 가능

언어	예제
Java	<pre> URLConnection connection = null; URL url = new URL("api주소"); connection = (URLConnection) url.openConnection(); connection.setRequestProperty("Connection","keep-alive"); connection.setRequestProperty("Host","biz.epost.go.kr"); connection.setRequestProperty("User-Agent","Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/1.8.0_91)"); </pre>
C#	<pre> HttpClient h = new HttpClient(); h.DefaultRequestHeaders.Add("Connection","keep-alive"); h.DefaultRequestHeaders.Add("Host","biz.epost.go.kr"); h.DefaultRequestHeaders.Add("User-Agent","Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/1.8.0_91)"); </pre>

“제목 차례”로
페이지 이동

5. 오류 분류 코드

대분류	분류명	중분류	분류명	소분류	분류명
1	API 및 우편물 기초정보	1	필수값 누락 오류	1	미입력
2	계약정보 및 발송인정보	2	정합성 오류	1	데이터 길이 오류
3	수취인정보			2	데이터 타입 오류
4	수출우편물정보			3	데이터 유효값 오류
5	기타			4	암호화값 오류
				5	조건 입력 후 데이터 미존재
				6	이미 등록한 데이터
		3	시스템 오류	1	시스템 장애 오류

에러코드 예시

ERR-111	고객번호(custno)를 입력해 주세요.
ERR-121	고객번호(custno) 10자리 초과
ERR-125	조회 결과가 없습니다.

■ 오류 메시지

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
error	-	1		
error_code	7	1	ERR-511	오류 코드
message	400	1	필수값 없음	오류 내용

“제목 차례” 로
페이지 이동

Ⅱ. 소포공통 API 명세서

1. 고객번호 조회

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	COMAPI-R01-01
	API 명칭	고객번호 조회
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	우체국 계약소포 고객의 고객번호 조회
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetCustNo.jparcel
	선행 오퍼레이션	-
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	인터넷우체국 회원의 우체국 고객번호 제공

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 인터넷우체국 ID 정보
memberID	15	Y	user01	인터넷우체국 사용자 ID

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
custNo	10	1	0011223344	고객번호

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetCustNo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : “memberID=사용자ID”를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)
--------	--

출력 XML

```

▼<xsync>
  ▼<custNo>
    <![CDATA[ 0011223344 ]]>
  </custNo>
</xsync>

```

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우
ERR-511	고객번호(custNo)가 존재하지 않습니다.	memberID에 대한 고객번호가 없는 경우
ERR-511	필수항목누락-인터넷우체국 회원 아이디 ID(memberID) 값이 없습니다.	암호화키 불일치 등으로 memberID 값을 읽어올 수 없는 경우

“제목 차례”로
페이지 이동

2. 계약 승인번호 조회

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	COMAPI-R01-02
	API 명칭	계약 승인번호 조회
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	우체국 계약소포 고객의 계약정보 조회
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetApprNo.jparcel
	선행 오퍼레이션	고객번호 조회
응답메시지 정보	메시지 타입	리스트형
	메시지 설명	인터넷우체국 회원의 우체국 계약정보 제공

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26
1.1	요청항목 statusCd, expiredYn 추가 출력항목 statusNm, expiredYmd, closedYmd 추가	2021-01-21

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
key	30	Y	test	인증키	-
regData	4000	Y	*	암호화된 고객번호 정보	
custNo	10	Y	0011223344	고객번호	1.0
statusCd	1	N	1	계약상태 코드 ⁴⁾	1.1
expiredYn	1	N	N	계약만료 여부 ⁵⁾	

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
contractInfo	-	1..n			-
apprNo	10	1	1018680001	계약 승인번호	1.0
payTypeCd	2	1	12	요금 납부방법 코드 ⁶⁾	
payTypeNm	30	1	후납	요금 납부방법	
postNm	60	1	서울광진	계약 우체국명	

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
statusNm	30	1	승인	계약 상태명	1.1
expiredYmd	8	1	20200131	계약 만료일	
closedYmd	8	1	20200131	계약 해지일	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetApprNo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&statusCd=계약상태코드&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)
출력 XML	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:sync> <contractInfo> <apprNo> <![CDATA[1018680001]]> </apprNo> <payTypeCd> <![CDATA[12]]> </payTypeCd> <payTypeNm> <![CDATA[후납]]> </payTypeNm> <postNm> <![CDATA[서울광진]]> </postNm> <statusNm> <![CDATA[승인]]> </statusNm> <expiredYmd> <![CDATA[20210531]]> </expiredYmd> <closedYmd> <![CDATA[]]> </closedYmd> </contractInfo> </pre> (이하 생략)

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo) 값이 없습니다.	복호화 시 필수값인 고객번호(custNo)가 없는 경우
ERR-123	계약승인번호가 존재하지 않습니다.	고객번호에 매칭되는 계약 승인번호가 없는 경우

“제목 차례”로
페이지 이동

3. 접수중지 지역 우편번호 조회

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	COMAPI-R02-01
	API 명칭	접수중지 지역 우편번호 조회
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	접수중지 지역(도착지) 우편번호 정보를 조회
	암호화	없음
호출메시지 정보	메시지명	api.GetStoppedZipCd.jparcel
	선행 오퍼레이션	-
응답메시지 정보	메시지 타입	리스트형
	메시지 설명	접수중지 지역 우편번호 구간 정보 제공

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2021-08-31

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
key	30	Y	test	인증키	-
zipCd	5	N	27450	조회 우편번호 ⁷⁾	1.0

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
stoppedZipCdInfo	-	1..n			-
areaNm	60	1	충북 충주	접수중지 지역	1.0
strtZipCd	5	1	27450	접수중지 시작 우편번호	
endZipCd	5	1	27460	접수중지 종료 우편번호 ⁸⁾	
applyStrtYmd	8	1	20210804	접수중지 시작 일자 ⁹⁾	
applyEndYmd	8	1	20210816	접수중지 종료 일자	
stopReason	300	1	코로나19 확진으로 인한 소포신청 제한	접수중지 사유	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetStoppedZipCd.jparcel?key=인증키&zipCd=27450	
출력 XML	<pre> <xsync> <stoppedZipCdInfo> <areaNm> <![CDATA[충북 충주]]> </areaNm> <strtZipCd> <![CDATA[27450]]> </strtZipCd> <endZipCd> <![CDATA[27460]]> </endZipCd> <applyStrtVmd> <![CDATA[20210804]]> </applyStrtVmd> <applyEndVmd> <![CDATA[20210816]]> </applyEndVmd> <stopReason> <![CDATA[코로나19 확진으로 인한 소포신청 제한]]> </stopReason> </stoppedZipCdInfo> </xsync> </pre>	

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-123	데이터오류-입력하신 접수중지 우편번호가 유효하지 않습니다.(숫자 5자리)	조회 우편번호가 숫자 5자리가 아닌 경우
ERR-125	해당 우편번호는 접수중지 우편번호가 아닙니다.	조회 우편번호가 접수중지 지역 우편번호 조회 결과에 없는 경우
ERR-125	접수중지 우편번호가 없습니다.	접수중지 지역이 없는 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

Ⅲ. 계약소포 API 명세서

1. 공급지 정보 등록

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	SHPAPI-C01-01
	API 명칭	공급지 정보 등록
	유형	정보 등록
	인터페이스	REST(GET, POST)
	한글 Encoding	UTF-8
	설명	공급지(발송지/회수도착지) 정보를 생성
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.InsertOffice.jparcel
	선행 오퍼레이션	고객번호 조회
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	공급지 정보 등록 결과

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26
1.1	요청항목 officeFaxNo, chrgPrsnMob, chrgPrsnEmail, officeSortSeq, officeDivCd 추가 출력항목 officeDivCd 추가	2021-05-11

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
key	30	Y	test	인증키	-
regData	4000	Y	*	암호화된 공급지 정보	
custNo	10	Y	0011223344	고객번호	1.0
officeSer	20	Y	06	공급지(발송지/회수도착지) 코드 10)	
officeNm	100	Y	전남공급지	공급지명	
officeZip	5	Y	58323	공급지 우편번호	
officeAddr1	60	Y	전남 나주시 정보화길 1	공급지 주소	
officeAddr2	100	Y	(빛가람동, 우정사업정보센터)	공급지 상세주소	
officeTelno	14	Y	061-1234-5678	공급지 전화번호	
officeFaxNo	14	N	061-1234-5679	공급지 FAX 번호	1.1

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
contactNm	50	Y	홍길동	공급지 담당자명	1.0
chrgPrsnMob	14	N	010-1234-5678	담당자 휴대전화번호	1.1
chrgPrsnEmail	60	N	test@koreapost.go.kr	담당자 e-mail 주소	
officeSortSeq	10	N	1	공급지 정렬 순번	
officeDivCd	1	N	1	공급지 구분 코드 ¹¹⁾ [1: 발송지와 회수도착지 동일 / 2: 발송지 / 4: 회수도착지]	

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
chkResult	1	1	Y	등록 결과	1.0
officeSer	20	1	06	공급지(발송지/회수도착지) 코드	
officeNm	100	1	전남공급지	공급지명	
regiPoNm	60	1	나주우체국	접수 우체국명	
officeDivCd	1	1	1	공급지 구분 코드	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.InsertOffice.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&officeSer=공급지코드&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)	
출력 XML	<pre> <xsync> <chkResult> <![CDATA[Y]]> </chkResult> <officeSer> <![CDATA[06]]> </officeSer> <officeNm> <![CDATA[전남공급지]]> </officeNm> <regiPoNm> <![CDATA[나주우체국]]> </regiPoNm> <officeDivCd> <![CDATA[1]]> </officeDivCd> </xsync> </pre>	

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	데이터오류-고객번호(custNo) 값이 유효하지 않습니다.	custNo값이 잘못된 경우
ERR-226	이미 등록된 공급지코드(officeSer)입니다.	기 등록된 공급지코드와 중복된 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

2. 공급지 정보 조회

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	SHPAPI-R01-01
	API 명칭	공급지 정보 조회
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	등록된 공급지 정보 조회
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetOfficeInfo.jparcel
	선행 오퍼레이션	공급지 정보 등록
응답메시지 정보	메시지 타입	리스트형
	메시지 설명	공급지 정보 제공

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26
1.1	요청항목 officeDivReqCd 추가 출력항목 officeFaxNo, chrgPrsnMob, chrgPrsnEmail, officeSortSeq, officeDivCd 추가	2020-05-11

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
key	30	Y	test	인증키	-
regData	4000	Y	*	암호화된 고객번호 정보	
custNo	10	Y	0011223344	고객번호	1.0
officeDivReqCd	1	N	7	공급지 구분 조회 코드 ¹²⁾	1.1

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
officeInfo	-	1..n			-
officeSer	20	1	06	공급지(발송지/회수도착지) 코드	1.0
officeNm	100	1	전남공급지	공급지명	
officeZip	5	1	58323	공급지 우편번호	

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
officeAddr	160	1	전남 나주시 정보화길 1 (빛가람동, 우정사업정보센터)	공급지 전체 주소	1.0
officeTelno	14	1	061-1234-5678	공급지 전화번호	
officeFaxNo	14	1	061-1234-5679	공급지 FAX 번호	
contactNm	50	1	홍길동	공급지 담당자명	
chrgPrsnMob	14	1	010-1234-5678	담당자 휴대전화번호	
chrgPrsnEmail	60	1	test@koreapost.go.kr	담당자 e-mail 주소	
officeSortSeq	10	1	1	공급지 정렬 순번	
officeDivCd	1	1	1	공급지 구분 코드 [1: 발송지와 회수도착지 동일 / 2: 발송지 / 4: 회수도착지]	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetOfficeInfo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : “custNo=고객번호”를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)	
출력 XML	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:sync /> <officeInfo> <officeSer> <![CDATA[06]]> </officeSer> <officeNm> <![CDATA[전남공급지]]> </officeNm> <officeZip> <![CDATA[58323]]> </officeZip> <officeAddr> <![CDATA[전남 나주시 정보화길 1 (빛가람동, 우정사업정보센터)]]> </officeAddr> <officeTelno> <![CDATA[061-1234-5678]]> </officeTelno> <officeFaxNo> <![CDATA[061-1234-5679]]> </officeFaxNo> <contactNm> <![CDATA[홍길동]]> </contactNm> <chrgPrsnMob> <![CDATA[010-1234-5678]]> </chrgPrsnMob> <chrgPrsnEmail> <![CDATA[test@koreapost.go.kr]]> </chrgPrsnEmail> <officeSortSeq> <![CDATA[1]]> </officeSortSeq> <officeDivCd> <![CDATA[1]]> </officeDivCd> </officeInfo> </pre> (이하 생략)	

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	데이터오류-고객번호(custNo) 값이 유효하지 않습니다.	custNo값이 잘못된 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

3. 소포신청(픽업요청)

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	SHPAPI-C02-01
	API 명칭	소포신청(픽업요청)
	유형	신청 정보
	인터페이스	REST(GET, POST)
	한글 Encoding	UTF-8
	설명	일반소포 및 반품소포 신청정보 전송
	암호화여부	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.InsertOrder.jparcel
	선행 오퍼레이션	공급지 정보 등록
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	업체측 주문이 확정된 건의 우체국에 소포신청(픽업요청) 결과

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26
1.1	요청항목 testYn 추가	2018-03-20
1.2	요청항목 printYn 추가	2019-02-21
1.3	요청변수 option 추가 출력항목 notifyMsg, noticeCont 추가	2020-05-28
1.4	요청항목 insuYn, insuAmt, printAreaCdYn 추가 출력항목 insuFee, refineZip, refineAddr, printAreaCd 추가	2020-08-13
1.5	요청항목 ddayDelivReq, smsOrdCd 추가 출력항목 courseNo, ddayDelivFee 추가	2021-07-15
1.6	반품소포에 대해서도 안심소포(insuYn, insuAmt) 선택 기능 추가	2021-10-26
1.7	요청항목 retOrigRegiNo 추가 출력항목 orderNo 추가	2022-12-06
1.8	요청항목 inqTelCn(문의처) 추가	2023-02-28
1.9	요청항목 ddayDelivReq(당일특급 신청) 삭제	2023-03-31
1.10	요청항목 packngMtrCd(포장재 코드) 추가	2023-04-11
1.11	출력항목 islandAddFee(도서행 부가이용료) 추가	2023-05-18

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
key	30	Y	test	인증키	-

항목명		길이	필수	예제	항목설명	버전
option		3	N	001	출력항목 선택을 위한 요청변수	1.3
regData		4000	Y	*	암호화된 신청 정보 ¹³⁾	-
1	custNo	10	Y	0011223344	고객번호	1.0
2	apprNo	10	Y	1018680001	계약 승인번호	
3	payType	1	Y	1	요금 납부구분 ¹⁴⁾ [1: 일반(즉납 or 후납) / 2: 수취인 부담]	
4	reqType	1	Y	1	소포신청 구분 ¹⁵⁾ [1: 일반소포 / 2: 반품소포]	
5	officeSer	20	Y	06	공급지(발송지/회수도착지) 코드 ¹⁰⁾	
6	weight	2	N	1	중량(kg) ¹⁶⁾	
7	volume	3	N	60	크기(cm) ¹⁷⁾	
8	microYn	1	Y	N	초소형 소포 여부 ¹⁸⁾	
9	packngMtrCd	2	N	01	포장재 코드 ¹⁹⁾	1.10
10	orderNo	50	Y	ord-123	주문번호	1.0
11	ddayDelivReq	1	N	N	당일특급 신청 ³¹⁾	(미사용)
12	insuYn	1	N	Y	안심소포 여부 ²⁰⁾	1.4
13	insuAmt	7	N	200000	안심소포 보험가액	
14	ordCompNm	100	Y	00쇼핑몰	주문처명	1.0
15	inqTelCn	100	N ²¹⁾	02-1234-5678	문의처(전화번호 등)	1.8
16	ordNm	40	N	홍주문	주문자명	1.0
17	ordZip	5	N	30114	주문자 우편번호	
18	ordAddr1	60	N	세종시 도움5로 19	주문자 주소	
19	ordAddr2	100	N	(어진동, 우정사업본부)	주문자 상세주소	
20	ordTel	12	N	04412345678	주문자 전화번호	
21	ordMob	12	N	01012345678	주문자 휴대전화번호	
22	recNm	40	Y	홍수취	수취인(반품인)명	
23	recZip	5	Y	58323	수취인(반품인) 우편번호	
24	recAddr1	150	Y	전남 나주시 정보화길 1	수취인(반품인) 주소	
25	recAddr2	300	Y	(빛가람동, 우정사업정보센터)	수취인(반품인) 상세주소	
26	recTel	12	Y ²²⁾	06112345678	수취인(반품인) 전화번호	
27	recMob	12		01056781234	수취인(반품인) 휴대전화번호	
28	contCd	3	Y	021	주요 내용품코드 ²³⁾	
29	goodsNm	400	Y	긴소매 셔츠	상품명	
30	goodsCd	400	N	gc1	상품 코드	
31	goodsMdl	400	N	gm1	상품 모델	

항목명	길이	필수	예제	항목설명	버전
32 goodsSize	30	N	XL	상품 사이즈	1.0
33 goodsColor	40	N	Yellow	상품 색상	
34 qty	5	N	2	상품 총 수량	
35 delivMsg	200	N	부재 시 경비실에 맡겨주세요	배송(반품) 메시지	
36 smsOrdCd	1	N	1	배달예고문자 발송인명 선택 [1: 공급자 담당자명 (default) / 2: 주문자명]	1.5
37 retReason	40	N	사이즈 작음	반품 사유 ²⁴⁾	1.0
38 retVisitYmd	8	N ²⁵⁾	20200508	반품 희망 방문일자	
39 retOrigRegiNo	13	N ²⁶⁾	6012345678900	반품 원등기번호	1.7
40 printYn	1	N	N	운송장 자체 출력 여부 ²⁷⁾	1.2
41 printAreaCdYn	1	N	N	인쇄용 집배코드 출력 여부 ²⁸⁾	1.4
42 testYn	1	N	Y	테스트 신청 여부 ²⁹⁾	1.1

● option 요청변수

- option은 선택사항으로 사용하지 않아도 됨
- 입력값

개별 옵션값	출력 항목
000	API 공지사항(noticeCont)
001	토요배달 휴무지역 등 알림 메시지(notifyMsg)
미입력	(null)

* 각 개별 옵션값을 더하여 입력 시, 해당 옵션 기능이 모두 출력

ex) 000 = API 공지사항

001 = 000 + 001 = API 공지사항 + 알림 메시지

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
reqNo	18	1	202005116403648050	소포 주문번호(소포신청번호) [건당 부여]	1.0
resNo	16	1	2020051152119574	소포 예약번호 [일자당 부여]	
regiNo	13	1	6013082362377	운송장번호(등기번호)	
orderNo	50	1	ord-123	주문번호	
regipoNm	60	1	나주우체국	접수 우체국명	
resDate	14	1	20200511153637	예약 일시	
price	15	1	3300	(예상)접수요금	

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
vTelNo	12	1	05051231234	가상 전화번호 ³⁰⁾	1.0
arrCnpoNm	60	1	광주M	도착 집중국명	
delivPoNm	60	1	나주	배달 우체국명	
delivAreaCd	15	1	광15290506	집배코드	
courseNo	3	1	061	구분코스 번호	
ddayDelivFee	6	1	5000	당일특급 수수료 ³¹⁾	(미사용)
insuFee	6	1	1000	안심소포 수수료 ³²⁾	1.0
islandAddFee	6	1	400	도서행 부가이용료 ³³⁾	
refineZip	5	1	58323	정제 우편번호	1.4
refineAddr	450	1	전남 나주시 정보화길 1 (빛가람동,우정사업정보센터)	정제 도로명주소 ²⁸⁾	
printAreaCd	50	1	광1(광주M) 529(나주) 05 06	인쇄용 집배코드	
notifyMsg	400	1	토요배달 휴무지역	알림 메시지	1.3
noticeCont	400	1	공지사항	공지사항	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.InsertOrder.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&apprNo=계약승인번호&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)	
출력 XML	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"> <xsync> <reqNo> <![CDATA[202005116403648050]]> </reqNo> <resNo> <![CDATA[2020051152119574]]> </resNo> <regiNo> <![CDATA[6013082362377]]> </regiNo> <regiPoNm> <![CDATA[나주우체국]]> </regiPoNm> <resDate> <![CDATA[20200511153637]]> </resDate> <price> <![CDATA[3300]]> </price> <vTelNo> <![CDATA[05072870091]]> </vTelNo> <arrChpoNm> <![CDATA[광주M]]> </arrChpoNm> <delivPoNm> <![CDATA[나주]]> </delivPoNm> <delivAreaCd> <![CDATA[광주15290506]]> </delivAreaCd> </xsync> </pre>	

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-122	데이터오류-무게(weight)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	무게 입력값이 숫자가 아니거나 소숫점이 있는 경우
ERR-122	데이터오류-부피(volume)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	크기 입력값이 숫자가 아니거나 소숫점이 있는 경우
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo) 값이 없습니다.	고객번호가 없을 경우
ERR-111	필수항목누락-신청구분(reqType) 값이 없습니다.	신청구분이 없을 경우
ERR-123	데이터 오류-신청구분(reqType) 값이 유효하지 않습니다.	신청구분 값이 1, 2가 아닐 경우
ERR-211	필수항목누락-공급지코드(officeSer) 값이 없습니다.	공급지코드가 없을 경우
ERR-123	승인번호(apprNo)가 일치하지 않습니다.	승인번호가 없을 경우
ERR-323	데이터오류-수취인(반품인) 휴대폰번호(recMob)가 유효하지 않습니다.	휴대폰번호 자릿수가 12자리를 초과하는 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-311	필수항목누락-수취인명(recNm) 값이 없습니다.	수취인명이 없을 경우
ERR-311	필수항목누락-수취인(반품인) 주소(recAddr1)값이 없습니다.	수취인 주소가 없을 경우
ERR-511	필수항목누락-상품명(goodsNm) 값이 없습니다.	상품명이 없을 경우
ERR-311	필수항목누락-수취인(반품인) 전화번호(recTel), 이동통신(recMob) 값이 없습니다.	수취인 전화번호, 휴대전화번호 모두 없을 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

4. 소포신청 확인

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	SHPAPI-R02-01
	API 명칭	소포신청 확인
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	신청정보가 정상적으로 등록되었는지 조회
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetResInfo.jparcel
	선행 오퍼레이션	소포신청
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	신청정보 등록 상태

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2015-11-26
1.1	출력항목 treatStusCd 추가	2021-08-12

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 소포신청 정보
custNo	10	Y	0011223344	고객번호
reqType	1	Y	1	소포신청 구분 ¹⁵⁾ [1: 일반소포 / 2: 반품소포]
orderNo	50	Y	ord-123	주문번호
reqYmd	8	Y	20200501	소포신청 등록일자

■ 출력항목³⁴⁾

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
resInfo	-	1..n			-
reqNo	18	1	202005116403648050	소포 주문번호(소포신청번호)	1.0
resNo	16	1	2020051152119574	소포 예약번호	
regiNo	13	1	6013082362377	운송장번호(등기번호)	

항목명	길이	횟수	예제	항목설명	적용 최소버전
regiPoNm	60	1	나주우체국	접수 우체국명	1.0
resDate	14	1	20200511153637	예약 일시	
price	15	1	3300	(예상)접수요금	
vTelNo	12	1	05051231234	가상 전화번호 ³⁰⁾	
treatStusCd	2	1	01	소포 처리상태 코드 ³⁵⁾	

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetResInfo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&reqType=소포신청구분&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)	
출력 XML	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsync> <resInfo> <reqNo> <![CDATA[202005116403648050]]> </reqNo> <resNo> <![CDATA[2020051152119574]]> </resNo> <regiNo> <![CDATA[6013082362377]]> </regiNo> <regiPoNm> <![CDATA[나주우체국]]> </regiPoNm> <resDate> <![CDATA[20200511153637]]> </resDate> <price> <![CDATA[3300]]> </price> <vTelNo> <![CDATA[05051231234]]> </vTelNo> </resInfo> </pre> (이하 생략)	

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우
ERR-223	계약소포를 사용하는 고객번호(custNo)가 아닙니다. 해당 고객번호 아이디로 로그인 후 계약소포 시스템 설정을 하신 후에 이용 가능합니다.	고객번호가 없을 경우 등

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo) 값이 없습니다.	고객번호가 없을 경우
ERR-111	필수항목누락-신청구분(reqType) 값이 없습니다.	신청구분이 없을 경우
ERR-123	데이터 오류-신청구분(reqType) 값이 유효하지 않습니다.	신청구분 값이 1, 2가 아닐 경우
ERR-511	필수항목누락-주문번호(orderNo) 값이 없습니다.	주문번호가 없을 경우
ERR-225	신청정보가 존재하지 않습니다.(신청일자와 주문번호를 다시 확인해주시오)	항목이 누락되진 않았으나 해당 정보가 존재하지 않는 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

5. 소포신청 취소

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	SHPAPI-U02-01
	API 명칭	소포신청 취소
	유형	신청 취소
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	OpenAPI로 소포신청한 내역의 예약취소 및 삭제 (단, 우체국에서 (일반소포)“집하완료”, (반품소포)“운송장출력” 처리 시에는 취소 불가능) ³⁵⁾ ※ 예약취소하면 운송장번호(등기번호)가 변경됨
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetResCancelCmd.jparcel
	선행 오퍼레이션	소포신청(픽업요청)
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	신청정보의 예약취소 처리내역 정보 제공

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2019-08-29
1.1	반품소포 “삭제” 기능 추가	2020-07-08

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 신청취소내역 정보
custNo	10	Y	0011223344	고객번호
apprNo	10	Y	1018680001	계약 승인번호
reqType	1	Y	1	소포신청 구분 ¹⁵⁾ [1: 일반소포 / 2: 반품소포]
reqNo	18	Y	202005116403648050	소포 주문번호(소포신청번호)
resNo	16	Y	2020051152119574	소포 예약번호
regiNo	13	Y	6013082362377	운송장번호(등기번호)
reqYmd	8	N	20200501	소포신청 등록일자
delYn	1	Y	N	예약취소 후 삭제 여부 [Y: 취소 및 삭제 / N: 취소만]

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
reqNo	18	1	202005116403648050	소포 주문번호(소포신청번호)
resNo	16	1	2020051152119574	소포 예약번호
cancelRegiNo	13	1	6013082362377	취소 대상 운송장번호(등기번호)
cancelDate	8	1	20200511162115	취소 일시
canceledYn	1	1	N	취소 결과 [Y: 취소 / N: 미취소 / D: 삭제]
regiNo	13	1	6013082362389	취소 후 변경된 운송장번호(등기번호)
notCancelReason	100	1	운송장 출력 완료	미취소 사유

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetResCancelCmd.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&apprNo=계약승인번호&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)		
출력 XML	<pre> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsync> <reqno> <![CDATA[202005116403648050]]> </reqno> <resno> <![CDATA[2020051152119574]]> </resno> <cancelregino> <![CDATA[6013082362377]]> </cancelregino> <canceldate> <![CDATA[20200511162115]]> </canceldate> <canceledyn> <![CDATA[Y]]> </canceledyn> <regino> <![CDATA[6013082362389]]> </regino> <notcancelreason> </notcancelreason> </xsync> </pre>		

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-111	필수항목 누락(인증키)입니다.	key값을 입력하지 않은 경우
ERR-123	등록되지 않거나 유효하지 않은 인증키입니다.	key값이 잘못된 경우
ERR-511	필수값이 입력되지 않았습니다. 요청 변수(regData)을(를) 입력하여 주세요.	regData값을 입력하지 않은 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-223	계약소포를 사용하는 고객번호(custNo)가 아닙니다. 해당 고객번호 아이디로 로그인 후 계약소포 시스템 설정을 하신 후에 이용 가능합니다.	고객번호가 없을 경우 등
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo) 값이 없습니다.	고객번호가 없을 경우
ERR-111	필수항목누락-신청구분(reqType) 값이 없습니다.	신청구분이 없을 경우
ERR-123	데이터 오류-신청구분(reqType) 값이 유효하지 않습니다.	신청구분 값이 1, 2가 아닐 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

Ⅳ. 소포기업간연계 API 명세서

1. 점포관리 등록

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	EXHAPI-C01-01
	API 명칭	점포관리 등록
	유형	정보 등록
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	기업간연계 점포관리 등록
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.InsertStoreInfo.jparcel
	선행 오퍼레이션	우체국명 조회, 고객번호 조회, 계약 승인번호 조회
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	점포관리 등록 결과

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2021-03-30

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 점포관리 등록 정보
custNo	10	Y	0011223344	고객번호
apprNo	10	Y	1018680001	계약 승인번호(신용번호)
storeCd	20	Y	ABCD0000012345	점포코드 ³⁶⁾
pickupRegiPoCd	5	Y	50144	집하 우체국 국기호 ³⁷⁾
chrgPrsnNm	60	N	홍길동	점포 담당자명
sendStoreNm	100	Y	테스트점포	점포명(발송지명)
sendZip	5	Y	58323	발송지 우편번호
sendAddr1	60	Y	전남 나주시 정보화길 1	발송지 주소
sendAddr2	100	Y	(빛가람동, 우정사업정보센터)	발송지 상세주소
sendTel1	14	Y	061-1234-5678	발송지 전화번호1(유선) ³⁸⁾
sendTel2	14	N	010-1234-5678	발송지 전화번호2(무선)
sendEmail	60	N	test@koreapost.go.kr	발송지 e-mail 주소

항목명	길이	필수	예제	항목설명
retnStoreNm	100	N ³⁹⁾	테스트반품처	반품처명(회수도착지명)
retnZip	5		58263	회수도착지 우편번호
retnAddr1	60		전남 나주시 시청길 18	회수도착지 주소
retnAddr2	100		(송월동, 나주우체국)	회수도착지 상세주소
retnTel1	14		061-1111-1111	회수도착지 전화번호1(유선)
retnTel2	14		010-1111-1111	회수도착지 전화번호2(무선)

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
storeCd	20	1	ABCD0000012345	점포코드
sendStoreNm	100	1	테스트점포	점포명(발송지명)
chkResult	1	1	Y	등록 결과

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.InsertStoreInfo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : “custNo=고객번호&apprNo=계약승인번호&...”를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)		
출력 XML	<pre> <xsync> <storeCd> <![CDATA[ABCD0000012345]]> </storeCd> <sendStoreNm> <![CDATA[테스트점포]]> </sendStoreNm> <chkResult> <![CDATA[Y]]> </chkResult> </xsync> </pre>		

■ 오류 메시지(일부)

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo)가 없습니다.	고객번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-고객번호(custNo) 값이 유효하지 않습니다.	고객번호값 길이가 10을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-고객번호(custNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	고객번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-211	필수항목누락-승인번호(apprNo)가 없습니다.	승인번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-승인번호(apprNo) 값이 유효하지 않습니다.	승인번호값 길이가 10을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-승인번호(apprNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	승인번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-점포코드(storeCd)가 없습니다.	점포코드값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-점포코드(storeCd) 값이 유효하지 않습니다.	점포코드값 길이가 20을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-점포코드(storeCd)는 영문 대문자, 숫자만 가능합니다.	점포코드에 영문 대문자, 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-211	필수항목누락-점포명(발송지명)(sendStoreNm)가 없습니다.	점포명(발송지명)값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-점포명(발송지명)(sendStoreNm) 값이 유효하지 않습니다.	점포명(발송지명)값 길이가 100을 초과하였을 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

2. 점포관리 변경

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	EXHAPI-U01-01
	API 명칭	점포관리 변경
	유형	정보 변경
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	기업간연계 점포관리 등록사항 변경
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.UpdateStoreInfo.jparcel
	선행 오퍼레이션	점포관리 등록
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	점포관리 변경 결과

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2021-03-30

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 점포관리 변경 정보
custNo	10	Y	0011223344	고객번호
oldApprNo	10	Y	1018680001	기존) 계약 승인번호(신용번호)
storeCd	20	Y	ABCD0000012345	점포코드
useYn	1	N	N	사용 여부
newApprNo	10	N	1018680002	신규) 계약 승인번호(신용번호)
pickupRegiPoCd	5	N	50144	집하 우체국 국기호
chrgPrsnNm	60	N	홍길동	점포 담당자명
sendStoreNm	100	N	테스트점포	점포명(발송지명)
sendZip	5	N	58323	발송지 우편번호
sendAddr1	60		전남 나주시 정보화길 1	발송지 주소
sendAddr2	100		(빛가람동, 우정사업정보센터)	발송지 상세주소
sendTel1	14	N	061-1234-5678	발송지 전화번호1(유선)
sendTel2	14	N	010-1234-5678	발송지 전화번호2(무선)
sendEmail	60	N	test@koreapost.go.kr	발송지 e-mail 주소

항목명	길이	필수	예제	항목설명
retnStoreNm	100	N	테스트반품처	반품처명(회수도착지명)
retnZip	5	N	58263	회수도착지 우편번호
retnAddr1	60		전남 나주시 시청길 18	회수도착지 주소
retnAddr2	100		(송월동, 나주우체국)	회수도착지 상세주소
retnTel1	14	N	061-1111-1111	회수도착지 전화번호1(유선)
retnTel2	14	N	010-1111-1111	회수도착지 전화번호2(무선)

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
storeCd	20	1	ABCD0000012345	점포코드
sendStoreNm	100	1	테스트점포	점포명(발송지명)
chkResult	1	1	Y	변경 결과

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.UpdateStoreInfo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&oldApprNo=계약승인번호&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)		
출력 XML	<pre> <xsync> <storeCd> <![CDATA[ABCD0000012345]]> </storeCd> <sendStoreNm> <![CDATA[테스트점포]]> </sendStoreNm> <chkResult> <![CDATA[Y]]> </chkResult> </xsync> </pre>		

■ 오류 메시지(일부)

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo)가 없습니다.	고객번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-고객번호(custNo) 값이 유효하지 않습니다.	고객번호값 길이가 10을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-고객번호(custNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	고객번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-211	필수항목누락-기존 승인번호(oldApprNo)가 없습니다.	승인번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-기존 승인번호(oldApprNo) 값이 유효하지 않습니다.	승인번호값 길이가 10을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-기존 승인번호(oldApprNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	승인번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-점포코드(storeCd)가 없습니다.	점포코드값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-점포코드(storeCd) 값이 유효하지 않습니다.	점포코드값 길이가 20을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-점포코드(storeCd)는 영문 대문자, 숫자만 가능합니다.	점포코드에 영문대문자, 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-221	데이터오류-사용여부(useYn) 값이 유효하지 않습니다.	사용여부값 길이가 1을 초과하였을 경우
ERR-221	데이터오류-사용여부(useYn) 값이 유효하지 않습니다.	사용여부값이 Y / N 이외의 값인 경우

“제목 차례” 로
페이지 이동

3. 점포관리 조회

■ 개요

오퍼레이션 정보	API ID	EXHAPI-R01-01
	API 명칭	점포관리 조회
	유형	일반 조회
	인터페이스	REST(GET, POST)
	설명	기업간연계 점포관리 등록사항 조회
	암호화	SEED128
호출메시지 정보	메시지명	api.GetStoreInfo.jparcel
	선행 오퍼레이션	점포관리 등록
응답메시지 정보	메시지 타입	변수형
	메시지 설명	점포관리 등록사항 조회 결과

■ API 배포 정보

버전	내용	배포일자
1.0	최초 배포	2021-03-30

■ 요청항목

항목명	길이	필수	예제	항목설명
key	30	Y	test	인증키
regData	4000	Y	*	암호화된 점포관리 조회 정보
custNo	10	Y	0011223344	고객번호
apprNo	10	Y	1018680001	계약 승인번호(신용번호)
storeCd	20	Y	ABCD0000012345	점포코드

■ 출력항목

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
storeCd	20	1	ABCD0000012345	점포코드
useYn	1	1	N	사용 여부
pickupRegiPoCd	5	1	50144	집하 우체국 국기호
chrgPrsnNm	60	1	홍길동	점포 담당자명
sendStoreNm	100	1	테스트점포	점포명(발송지명)
sendZip	5	1	58323	발송지 우편번호
sendAddr1	60	1	전남 나주시 정보화길 1	발송지 주소
sendAddr2	100	1	(빛가람동, 우정사업정보센터)	발송지 상세주소

항목명	길이	횟수	예제	항목설명
sendTel1	14	1	061-1234-5678	발송지 전화번호1(유선)
sendTel2	14	1	010-1234-5678	발송지 전화번호2(무선)
sendEmail	60	1	test@koreapost.go.kr	발송지 e-mail 주소
retnStoreNm	100	1	테스트반품처	반품처명(회수도착지명)
retnZip	5	1	58263	회수도착지 우편번호
retnAddr1	60	1	전남 나주시 시청길 18	회수도착지 주소
retnAddr2	100	1	(송월동, 나주우체국)	회수도착지 상세주소
retnTel1	14	1	061-1111-1111	회수도착지 전화번호1(유선)
retnTel2	14	1	010-1111-1111	회수도착지 전화번호2(무선)

■ 예제

요청 URL	http://ship.epost.go.kr/api.GetStoreInfo.jparcel?key=인증키®Data=암호화데이터 (* 암호화데이터 : "custNo=고객번호&apprNo=계약승인번호&..."를 보안키 값으로 SEED128 암호화한 결과 데이터)
출력 XML	<pre> <xsync> <storeCd> <![CDATA[ABCD0000012345]]> </storeCd> <useYn> <![CDATA[N]]> </useYn> <pickupRegiPoCd> <![CDATA[50144]]> </pickupRegiPoCd> <chrgPrsnNm> <![CDATA[홍길동]]> </chrgPrsnNm> <sendStoreNm> <![CDATA[테스트점포]]> </sendStoreNm> <sendZip> <![CDATA[58323]]> </sendZip> <sendAddr1> <![CDATA[전남 나주시 정보화길 1]]> </sendAddr1> <sendAddr2> <![CDATA[(빛가람동, 우정사업정보센터)]]> </sendAddr2> <sendTel1> <![CDATA[061-1234-5678]]> </sendTel1> <sendTel2> <![CDATA[010-1234-5678]]> </sendTel2> <sendEmail> <![CDATA[test@koreapost.go.kr]]> </sendEmail> <retnStoreNm> <![CDATA[테스트반품처]]> </retnStoreNm> <retnZip> <![CDATA[58263]]> </retnZip> <retnAddr1> <![CDATA[전남 나주시 시청길 18]]> </retnAddr1> <retnAddr2> <![CDATA[(송월동, 나주우체국)]]> </retnAddr2> <retnTel1> <![CDATA[061-1111-1111]]> </retnTel1> <retnTel2> <![CDATA[010-1111-1111]]> </retnTel2> </xsync> </pre>

■ 오류 메시지

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-211	필수항목누락-고객번호(custNo)가 없습니다.	고객번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-고객번호(custNo) 값이 유효하지 않습니다.	고객번호값 길이가 10을 초과하였을 경우

오류코드	오류메세지	오류코드 설명
ERR-222	데이터오류-고객번호(custNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	고객번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-211	필수항목누락-승인번호(apprNo)가 없습니다.	승인번호값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-승인번호(apprNo) 값이 유효하지 않습니다.	승인번호값 길이가 10을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-승인번호(apprNo)는 숫자(정수)로만 입력가능합니다.	승인번호값에 숫자 이외의 값이 포함된 경우
ERR-211	필수항목누락-점포코드(storeCd)가 없습니다.	점포코드값을 입력하지 않은 경우
ERR-221	데이터오류-점포코드(storeCd) 값이 유효하지 않습니다.	점포코드값 길이가 20을 초과하였을 경우
ERR-222	데이터오류-점포코드(storeCd)는 영문 대문자, 숫자만 가능합니다.	점포코드에 영문대문자, 숫자 이외의 값이 포함된 경우

※ 주석

- 1) 소포기업간연계 OpenAPI
 - API 신청 권한 : 소포기업간연계 “업체관리자” 권한이 있는 ID만 신청 가능
 - 1단계: “소포신청” OpenAPI를 신청
 - 2단계: “소포신청(점포관리)” OpenAPI를 신청
 - 소포기업간연계 OpenAPI는 “소포신청(점포관리)” API 신청결과의 인증키, 보안키 사용
- 2) 인증키 사용기간 만료
 - 30일간 API를 호출하지 않는 경우 인증키 사용기간 만료됨
 - 단, 점포관리 OpenAPI는 1년간 미 호출 시 사용기간 만료됨
 - 만료 후 API를 다시 사용하려면 계약고객전용시스템 “오픈API신청결과” 화면에서 취소 후 재신청 필요
- 3) 소포 운송장 출력
 - 계약고객전용시스템 메인화면 우측상단 “고객센터” > 좌측 세로 메뉴 “자주하는 질문” > 게시물 제목: “우체국 소포 운송장 규격 및 샘플”
 - 위 게시물의 첨부파일을 참조하여 자체 운송장 출력 프로그램 작성
- 4) 계약상태 코드

코드	내용	비고
1	승인	default : 1
4	해지	
A	승인 및 해지	
- 5) 계약만료 여부

구분	내용	비고
Y	만료	default : A
N	미만료	
A	만료 및 미만료	
- 6) 요금 납부방법 코드

코드	내용
10	즉납
12	후납
- 7) (접수중지) 조회 우편번호
 - 접수중지 여부를 조회(확인)할 우편번호 입력
 - 미입력 시 모든 접수중지 지역 우편번호 내역이 출력됨
- 8) 접수중지 종료 우편번호
 - 접수중지 종료 우편번호가 접수중지 시작 우편번호와 동일한 경우(구간 우편번호가 아닌 단독 우편번호인 경우), null 값 출력
- 9) 접수중지 시작 일자
 - 접수중지 시작 일자가 오늘 날짜보다 큰 경우는 접수중지 예정인 우편번호 정보임
 - 접수중지 예정인 우편번호는 제외하고 API 호출 일자 기준으로 접수중지 중인 우편번호 정보만을 이용하고자 할 때는, 응답 결과 중 접수중지 시작일자와 접수중지 종료일자 사이에 API 호출 일자가 들어가는 정보만 이용
- 10) 공급지 코드 = 발송지/회수도착지 코드
 - 일반소포의 발송지, 반품소포의 회수도착지 정보를 하나의 코드(영문, 숫자)에 매칭
 - 계약고객전용시스템에 기 등록된 공급지 코드 사용
 - 공급지 정보 등록 OpenAPI를 이용하여 등록 또는
공급지 코드 등록 메뉴([계약고객전용시스템] 계약소포 > 기초정보 > 공급지관리)에서 등록 가능
 - * 공급지 = 발송지 or 회수도착지

구분	일반소포	반품소포
보내는 분	공급지(발송지/회수도착지)	수취인(반품인)
받는 분	수취인(반품인)	공급지(발송지/회수도착지)

11) 공급지 구분 코드

코드	내용	비고
1	발송지와 회수도착지 동일	default : 1
2	발송지	
4	회수도착지	

12) 공급지 구분 조회 코드

코드	공급지 구분 코드 조합	내용			비고
		발송지와 회수도착지 동일	발송지	회수도착지	
1	= 1	✓			default : 7
2	= 2		✓		
3	= 1 + 2	✓	✓		
4	= 4			✓	
5	= 1 + 4	✓		✓	
6	= 2 + 4		✓	✓	
7	= 1 + 2 + 4	✓	✓	✓	

- 가용 상태의 공급지만 결과에 나타남

예) 5를 입력하면 “발송지와 회수도착지 동일”과 “회수도착지”로 설정된 공급지 정보를 제공
입력하지 않거나(default: 7), 7을 입력하면 모든(“발송지와 회수도착지 동일”, “발송지”, “회수도착지”) 공급지 정보를 제공

13) 암호화된 신청 정보

- 최대 사이즈 : 4000 byte

14) 요금 납부구분

구분	내용
1	일반(즉납 or 후납) ≒ 선불
2	수취인 부담 ≒ 착불

15) 소포신청 구분

구분	내용
1	일반소포 신청
2	반품소포 신청

- 반품소포 신청의 경우, 출력항목 중 집배코드 관련 항목(arrCnpoNm, delivPoNm, delivAreaCd, refineZip, refineAddr, printAreaCd, courseNo) 값은 출력되지 않음




16) 중량

- 단위 : kg
- 입력범위 : 1 ~ 30 (정수 입력)
- 미입력 시 default 값 : 2

17) 크기

- 단위 : cm
- 입력범위 : 1 ~ 160 (정수 입력)
- 미입력 시 default 값 : 60

- 크기 = 가로 + 세로 + 높이 (* 한 변의 최대 길이는 100cm 이내)

구분	계산 방법
직육면체	 $a + b + c$
울통볼통형	 $a + b + c$
원기둥	 $2a + b$

* 계약소포 규격 (2020. 9. 1. 기준)

- 중량 또는 크기 중 높은 단계를 적용

구 분	초소형	2kg	5kg	10kg	20kg	30kg	규격 외
중 량	1kg 이하	2kg 이하	5kg 이하	10kg 이하	20kg 이하	30kg 이하	30kg 초과
크 기	50cm 이하	60cm 이하	80cm 이하	120cm 이하	140cm 이하	160cm 이하	160cm 초과

18) 초소형 소포 여부

- Y / N
- 초소형 감액 계약인 경우 사용

* 초소형 소포 규격

- 2019. 8. 31.까지 신규/재계약 : 중량 2kg, 부피 2,500cm³ 이하
- 2019. 9. 1. 이후 신규/재계약 : 중량 1kg, 크기 50cm 이하

19) 포장재 코드

코드	내용	비고
01	종이상자	default : 01
03	폴리백	
05	아이스박스(스티로폼)	
09	기타	

20) 안심소포

- 안심소포(보험취급) 이용 대상 : 물품(신고)가액 300만원 이하의 귀중품
- 보험가액 10만원 ~ 300만원 가입 가능(1원 단위 입력 불가)
- 일반소포 및 반품소포 모두 가능

21) 문의처

- inqTelCn 항목명이 regData에 포함되지 않으면 [계약고객전용시스템] 계약소포 > 환경설정 > 전용라벨관리 화면에 등록되어 있는, 소포 OpenAPI를 신청한 ID의 문의처 값이 default로 입력됨
- inqTelCn 항목명이 regData에 포함되어 있으면 해당 항목값이 입력됨. 이 때 항목값이 비어 있다면 null이 입력됨

22) 수취인(반품인) 연락처

- 전화번호, 휴대전화번호 둘 중 최소 하나는 입력되어야 함

23) 내용품코드

코드	내용
021	농/수/축산물(일반)
022	농/수/축산물(냉동/냉장)
023	전자제품

코드	내용
024	서적
025	의류/패션잡화
026	미용/화장품
027	의료/건강식품
028	생활용품
029	기타

24) 반품 사유

- 반품소포인 경우 입력 가능

25) 반품 희망 방문일자

- 반품소포인 경우 필수 항목
- 미입력 시 default 값 : 내일 날짜
- 입력형식 : YYYYMMDD

26) 반품 원등기번호

- 반품소포인 경우 입력 항목. 일반소포인 경우 미입력
- 반품하는 우체국 소포의 원등기번호 13자리 입력

27) 운송장 자체 출력 여부

- 일반소포에서만 사용하는 항목. 반품소포인 경우 입력값 무시됨
- 운송장을 계약고객전용시스템에서 출력하지 않고 자체 출력인 경우 : printYn=Y

구분	내용	비고
Y	자체 출력하는 경우	default : Y
N	자체 출력하지 않는 경우	

28) 인쇄용 집배코드 출력 여부

- Y / N
- Y인 경우, 정제 우편번호(refineZip) / 정제 도로명주소(refineAddr) / 인쇄용 집배코드(printAreaCd) 항목 추가 출력
- 수취인 주소가 정상적으로 분석되지 않는 경우, 정제 우편번호(refineZip) / 정제 도로명주소(refineAddr) 항목 값은 null

29) 테스트 신청 여부

- OpenAPI 개발 및 테스트 용도로 호출 시 해당 항목값을 'Y'로 데이터 생성 : testYn=Y
- 테스트 신청 건은 등기번호가 정상 채번되지 않고, 'TESTREGINOAPI'로 결과 응답 생성됨
- 테스트 신청 데이터 확인 방법 : [계약고객전용시스템] 계약소포 > 소포현황 > 종추적조회 화면에서 조회
조회 데이터가 많은 경우, "등기번호 : TESTREGINOAPI"로 "찾기" 실행
- 테스트 신청 건은 예약신청이 된 것처럼 나타나지만, 접수 우체국에 신청정보가 전송되지 않음

30) 가상 전화번호

- 가상 전화번호(안심번호)가 채번되지 않은 경우 null 값

31) 당일특급

- 서비스 종료
2023. 1. 1. : 수도권 ⇔ 지방권 간 당일특급 서비스 종료
2023. 4. 1. : 전국 당일특급 서비스 종료

32) 안심소포 수수료

- 수수료 금액 : 보험가액 50만원 이하 - 기본 1,000원 (50만원 초과 시 10만원마다 500원 부가)
- 안심소포인 경우 출력항목 "(예상)접수요금[price]"에 안심소포 수수료가 합산됨

33) 도서행 부가이용료

- 부가이용료 400원 (2022. 7. 20. 기준)

도서행 부가이용료 기준		부가이용료 적용 예시		
[출발지] [도착지]	출발지	도착지	적용 기준	부가이용료
	육지	제주 본도	2)	부과
		제주 부속도	1)	부과
		울릉도	1)	부과
	제주 본도	제주 본도	3)	미부과
		제주 부속도	1)	부과
		울릉도	1)	부과
	제주 부속도	제주 본도	3)	미부과
		울릉도	1)	부과
	울릉도	제주 본도	2)	부과
		제주 부속도	1)	부과

- 1) 모든 지역 ⇒ 도서 지역 : 부과
 ※ 제주 본도 : 도서 지역 여부 = N
- 2) 1)의 경우가 아니고,
 제주 이외 지역 ⇒ 제주 지역 : 부과
- 3) 1)과 2)의 경우가 아니면 : 미부과

34) 소포신청 확인 출력항목

- 예약확인취소 화면에서 “취소” 처리한 건에 대해서는 출력항목 resNo, resDate, vTelNo가 null 값
- 예약확인취소 화면에서 “취소후삭제” 처리한 건은 조회되지 않음

35) 소포 처리상태

- 소포 처리단계 : 신청준비 → 소포신청 → 운송장출력 → 집하완료 → ...

상태코드	내용
00	신청준비 (등록)
01	소포신청 (예약)
02	운송장출력
03	집하완료
04	미집하
05	신청취소
⋮	⋮

- 소포신청 취소 가능 상태

일반소포	“운송장출력” 단계까지 취소처리 가능. 우체국에서 “집하완료” 처리 시에는 취소 불가능
반품소포	“소포신청” 단계까지 취소처리 가능. 우체국에서 “운송장출력” 처리 시에는 취소 불가능

- 소포신청(픽업요청) API의 요청항목 printYn 값에 따른, 호출 시 소포 처리상태

구분	printYn = N	printYn = Y(or null)
일반소포	“소포신청”	“운송장출력”
반품소포	“소포신청”	

36) 점포코드

- 영문 대문자와 숫자로만 구성
- 점포관리 변경 API로 점포코드를 변경할 수 없음
 => 기존 등록된 점포의 사용유무를 N 으로 변경하고, 새로운 점포를 등록하여 사용

37) 우체국 국기호

- 계약고객전용시스템의 공통API 중 “우체국명조회” API를 이용

38) 전화번호 입력 형식

- 숫자(D)와 ‘-’만 입력
- “지역번호-국번호-뒷번호(DDDD-DDDD-DDDD)” 형태로 입력
- 지역번호는 2~4자리 숫자, 국번호 및 뒷번호는 4자리 숫자

39) 반품처(회수도착지) 정보

- 미입력 시 점포(발송지) 정보와 동일값 입력됨