

勤奋的小青蛙

主页 嵌入式学习论坛 精品资源下载

← 《零基础学习QT4编程》读书笔记(第5,6章)

Qt程序在windows下的发布 →

php简单登陆退出模块代码

Posted on 2012 年 02 月 17 日 by 阿飞

昨晚给朋友讲解php，做一个简单的登陆退出小系统，做好之后，代码放上来，java程序员可以顺便学点php的知识哦！

在windows下开发PHP，我首选 AppServ 和 eclipse for php，这两个均可以从谷歌搜索下载到，其中安装 Appserv中的mysql的时候，用户名密码均为:root 数据库安装好之后，创建一个数据库为 user,user数据库有个表叫做admin，admin有三个属性name,pass,id。name 和 pass 都是varchar,长度为50，id为bigint类型，自增长类型数据，设为主键。

其中的sql脚本如下：

```
/*
SQLyog 企业版 - MySQL GUI v8.14
MySQL - 5.0.51b-community-nt-log : Database - user
*/

/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!40101 SET SQL_MODE=''*/;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;*/
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;*/
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';*/
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=1;*/
CREATE DATABASE /*!33141 IF NOT EXISTS*/ `user` /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
```

下面是代码，注释都在代码里。

首先是：index.php 做一个简单的表单

```
<html>
<head>
<title>欢迎来登录</title>
<script type="text/javascript" src="js/check.js"></script>
</head>
<body>
欢迎来登陆<br />
<form action="login.php" method="post" onsubmit="check()">
用户名:<input type="text" name="username">
密 码:<input type="password" name="password">
<input type="submit" value="登陆">
<a href="getuser.php">注册</a>
</form>
</body>
</html>
```

然后是处理程序login.php，这里面涉及到php对mysql的连接，查询.....

```
<?php
session_start();
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$link = mysql_connect('localhost', 'root', 'root');
if (!$link) {
die('could not connect: ' . mysql_error());
} else {
mysql_select_db('user', $link) or die('can\'t select db: ' . mysql_error());
$sql = "select * from admin where name='".$username."' and password='".$password."'";
$result = mysql_query($sql) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
if (mysql_num_rows($result) > 0){
mysql_close($link);
$_SESSION['user'] = 'user';
echo "<script type='text/javascript'>alert('登陆成功！');";
echo "<script type='text/javascript'>window.location.href='usercenter.php'";
} else {
echo "<script type='text/javascript'>alert('用户名或密码错误！');";
echo "<script type='text/javascript'>window.location.href='index.php'";
}
}
```

紧接着是:usercenter.php，这里面只是个登陆成功之后的界面，里面有个session验证，还有个退出的超链接

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user'])) {
echo "<script type='text/javascript'>alert('session验证失败！');";
echo "<script type='text/javascript'>window.location.href='index.php'";
}
?>
<html>
<head>
<title>个人中心</title>
</head>
<body>
欢迎您回来！ | <a href="logout.php">退出</a>
</body>
</html>
```

最后是退出代码 logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
echo "<script type='text/javascript'>alert('退出成功！');";
echo "<script type='text/javascript'>window.location.href='index.php'";
}
```

注册的页面是：getuser.php，只是做一个简单的表单，跟index.php几乎一样，只是修改了form的action

```
<html>
<head>
<title>欢迎来注册</title>
<script type="text/javascript" src="js/check.js"></script>
</head>
<body>
欢迎来注册<br />
<form action="register.php" method="post" onsubmit="check()">
用户名:<input type="text" name="username">
密 码:<input type="password" name="password">
<input type="submit" value="注册">
</form>
</body>
</html>
```

注册处理程序:register.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
$link = mysql_connect('localhost', 'root', 'root');
if (!$link) {
die('could not connect: ' . mysql_error());
} else {
mysql_select_db('user', $link) or die('can\'t select db: ' . mysql_error());
$name = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$sql = "insert into admin(name,password) values('".$name."','".$password."')";
mysql_query($sql) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
echo "<script type='text/javascript'>alert('注册成功！');";
echo "<script type='text/javascript'>window.location.href='index.php'";
}
}
```

最后我还写了段脚本，用来检验用户名和密码不能为空。

```
function check(){
var name = document.getElementById('name').value;
var pass = document.getElementById('pass').value;
if (name == "" || name == null) {
alert("姓名不能为空!");
document.getElementById('name').focus();
return false;
}
if (pass == "" || pass == null) {
alert("密码不能为空!");
document.getElementById('pass').focus();
return false;
}
return true;
}
```

整个小小的项目，可以锻炼下一个人的Web基础吧，源例子代码在此，大家可以下载。

<http://www.jyguagua.com/go/download.php?id=30>

☆ 6 2 |2|left

This entry was posted in web相关 and tagged php注册, php登陆, php退出. Bookmark the permalink.

← 《零基础学习QT4编程》读书笔记(第5,6章)

Qt程序在windows下的发布 →

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已被标记为 *

名称 *

电子邮件 *

网站

您可以使用这些 HTML 标签和属性：

 <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <strike>

发表评论

Proudly powered by WordPress

搜索

Archives

2012 年七月
2012 年六月
2012 年五月
2012 年四月
2012 年三月
2012 年二月
2011 年十二月
2011 年十一月
2011 年十月
2011 年九月
2011 年八月
2011 年七月

Meta

注册
登录

文章归类

51单片机 (11)
ARM开发 (14)
Linux (18)
web相关 (3)
关于本博客 (2)
其他 (1)
程序语言 (15)
C/C++开发 (6)
脚本语言 (8)
TCL/TK (6)

最近文章

Tcl与mysql连接
(mysqltcl使用)
TCL/TK自学工具
【转载】Linux中SSH1与SSH2的区别
TCL/TK使用tclkit,sdx
程序打包发布
TCL/TK Linux下安装
TCL/TK开发资料工具
TCL/TK windows下配置
mini 2440 PWM定时器(led闪烁)
mini2440 sdram裸机程序编写
mini2440 按键中断点亮led裸机代码

关注博主

6 新浪微博

勤奋的小青蛙frog

加关注

我喝醉了，你说呢？ @huhuzzz

TA的粉丝 (78)

全部»

交大计算 鸟竿兔粉

Argento 男男女女

唐慧敏Fr kemyche

标签云

active tcl arm驱动helloworld ckermi工具
配置 eclipse eclipse tcl fedora14
fedora 14 fedora14 mysql fedora14 nfs
fedora 14 samba fedora mysql ckermi fedora
nfs fedora 串口调试 quim java好书
ckermi配置 kernel编写 linux mysql安装
linux 查看版本 lsb-release mini2440
mysql linux php注册 php登陆 php退出 ps
CS3 Qt windows发布 Qt开发 Qt打包
supervivi uboot uboot编写 unixutils
windows7 samba windows中linux 修复
fedora引导 勤奋的小青蛙
启用无线 微机原理好书 批处理学
习 文本工具无法显示 无线网卡 显示延迟
根文件系统 计算机好书推荐 读书笔记

兄弟链接

ChinaUnix
Linuxsir
Linux公社
勤奋的小青蛙BBS
红联Linux门户

硬件

211C电子网
中国电子开发网
芯片查询网

google ad

品聚

时尚女性购物首选

年中大促

折上再折

赶紧抢购

妈咪宝贝 封面6.5折 家电数码 封面6.5折

谷歌提供

Tarena

达内

中国高端IT培训

达内

“0首付入学，入职返现”

本月仅余3名额，报

咨询热线:020-380975