基于 AMM 的去中心化交易所
与原子套利实验

姓名：待填写　　学号：待填写

一、实验目标与实现

本实验实现两个基于恒定乘积机制的去中心化交易所。用户可以领取测试代币、创建交易池、兑换代币、提供流动性，并通过 ERC721 NFT 持有和转让流动性份额。套利者利用两池价差，在单笔交易内完成买入和卖出。

合约及网页已在本地 Hardhat 链实际部署和运行，Chain ID 为 31337。除两种主测试代币 TKA、TKB 外，浏览器测试额外部署 TKC，用于验证前端创建新池与首笔注资。公开测试网部署脚本为可选功能，本次没有进行公开部署。

组件	实现内容
TestToken	ERC20；每个地址每小时可领取每种代币10,000枚
MiniDEX × 2	多个交易池、恒定乘积兑换、0.30%手续费、ERC721流动性凭证
AtomicArbitrage	自有本金、两腿兑换、最低利润约束、失败回滚
网页	账户切换、授权、兑换、注资、NFT赎回与转让、资金来源、套利、历史记录
验证	14项合约测试、10项浏览器检查、7组最终链上核查

二、技术方案

合约使用 Solidity 0.8.20 和 OpenZeppelin 5.4.0，开发环境为 Hardhat 3、Node.js 24。网页使用 Vite 与 ethers 6，通过本地测试账户或浏览器钱包签名。报价来自合约调用，余额和储备来自链上读取。

项目参考课程仓库的工程结构，补全业务合约；代码与文档由 AI 辅助实现，运行结果、交易收据和截图均来自实际执行。已录制演示视频（docs/video）。交付代码、文档与截图。

三、定价、流动性与套利

1. 恒定乘积与手续费

设输入储备为 x、输出储备为 y、输入量为 Δx，手续费率为0.003。合约计算：

```
Δy = floor[Δx × 9970 × y / (x × 10000 + Δx × 9970)]
交易后的储备为 (x + Δx, y − Δy)。
```

全部输入进入储备，手续费留在池中，由流动性份额持有人共同享有。网页显示的储备比为边际价格；大额兑换另受价格冲击影响。最低到账与交易截止时间限制执行条件。

2. NFT 份额与赎回

首笔流动性总份额为 floor(sqrt(A × B))，其中1,000个最小份额单位永久锁定。后续投入按池内比例调整，多余代币留在钱包。每次成功添加生成一张NFT，记录池号、份额、首次投入、时间及原始提供者。

```
新增份额 = min(A × 总份额 / 储备A, B × 总份额 / 储备B)
赎回资产 = NFT份额 × 当前储备 / 总份额（向下取整）
```

凭证转让后，新持有人获得赎回权；赎回时销毁NFT。可赎回资产包含手续费，也受价格变化与无常损失影响，不能将其与首次投入的差额直接等同于手续费利润。

3. 原子套利

套利合约从调用者取得起始代币，在第一池兑换中间代币，再在第二池换回起始代币。第二次兑换要求回收不少于本金加最低利润；任何一步失败均使整笔交易回滚。调用者最后收回本金与利润。

链下程序扫描两种起始代币、两个方向及离散投入金额。扫描不保证全局最优，两种代币利润未使用外部汇率统一估值。收益为代币毛利润，未扣ETH Gas。失败交易的状态回滚，但仍会消耗Gas。

4. 实现边界

支持标准、非 rebasing ERC20，不包含原生ETH路由、集中流动性或闪电贷。采用重入锁、SafeERC20、余额增量校验、份额下限和持有人校验。本项目用于课程实验，未经过独立安全审计。

四、模拟设计与结果

采用固定随机种子20261031和20个地址。先确保每个用户执行兑换与添加操作，再进行100步随机操作。每步推进本地链时间30秒，共推进3,000秒，记录跨度3179秒。这是模拟链上时间，并非实际持续等待或并发压力测试。

指标	实测结果
独立账户	20
普通兑换 / 添加 / 撤回	74 / 55 / 21
模拟成功交易（包含领取与授权）	271
额外制造价差	Hill DEX，350 TKA换TKB，已单独记录
套利路线	River DEX → Hill DEX
投入 / 回收	100.0 / 105.725636361839480863 TKA
代币毛利润	5.725636361839480863 TKA
单笔收据中的Swap事件	2

额外制造价差的交易和套利两腿不包含在普通兑换次数中。没有将价差形成描述为完全随机。离散交易量可能越过两池同价点，本次价差缩小，但未完全消失。

池	套利前 B/A	套利后 B/A	A储备（前→后）
River DEX	0.853671	0.791800	2604.692889 → 2704.692889
Hill DEX	0.742750	0.804605	2700.527396 → 2594.801759

套利交易：

`0x6a5194ce598bca1885b1084b810205e5377a712c17c1b241a2c094bf5f20c41b`


故意要求过高利润的交易状态为0，收据无存活日志。两池储备和用户起始代币余额与执行前相同，证明第一腿也随第二腿失败一起回滚。

`0x648b9a0fd457dc6543bf38d14b95b3389ae4eab4151d71be77ff53587703165c`

最终查询300笔成功收据和1笔失败套利收据。所有池的代币余额等于储备合计，活跃NFT份额加锁定份额等于总份额；链上运行时代码与编译产物一致。


五、实际运行界面：兑换与流动性

浏览器直接调用本地部署合约，显示钱包余额、储备、兑换及注资入口。完整原图位于 docs/screenshots/01-trade.png。



六、实际运行界面：原子套利

浏览器测试发生在主模拟之后，额外操作改变池状态。因此下图的即时套利利润与第四节历史结果不同。完整原图位于 docs/screenshots/04-arbitrage.png。



七、运行、复核与交付

1. 本地启动

```
cd amm-dex
npm run setup

# 终端一，保持节点运行
npm run node

# 终端二
npm run deploy
npm run simulate
npm run dev
```

访问 http://127.0.0.1:5173，选择本地账户后操作。默认交易池已有初始流动性。节点重启会丢失状态，须重新部署；从空白节点开始才能复现本实验初态。

2. 自动化复核

```
npm test

# 完成部署、模拟并保持网页启动后
cd web && npx playwright install chromium
cd ..
npm run test:e2e
npm run verify
```

14项合约测试通过，10项浏览器流程通过，7组最终链上核查通过。浏览器测试会发出真实本地交易、创建额外TKC代币和A/C池，并推进链时间测试水龙头。图像记录包含桌面与390px移动端。

3. 主要材料

README.md包含完整功能分析、公式、逐步运行说明及截图；contracts/为合约、脚本和测试；web/为网页；evidence/为真实部署、模拟、浏览器及核查记录；docs/screenshots/为6张截图。已录制演示视频。未发送邮件或发布仓库，姓名学号留待填写。

4. 参考资料

课程框架：github.com/LBruyne/ZJU-blockchain-course-2026

参考提交：6f90ad4f6b89d00ff00943743addc903418a62c5

Uniswap V2白皮书：app.uniswap.org/whitepaper.pdf

OpenZeppelin Contracts 5.x：docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/

Hardhat 3：hardhat.org/docs

ethers v6：docs.ethers.org/v6/