

排序

快速排序：比较次数

14-A5

时间究竟是什么

假使人家不问我，我像很明了

假使要我解释起来，我就茫无头绪

庇拉尔·特尔内拉在这场造梦运动中出力最多，她成功地将纸牌算命从推演未来应用到追溯过往。

邓俊辉

deng@tsinghua.edu.cn

递推分析 (1/2)

❖ 记期望的比较次数为 $T(n)$: $T(1) = 0, T(2) = 1, \dots$

❖ 可以证明: $T(n) = \mathcal{O}(n \log n) \dots$



$$T(n) = (n-1) + \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} [T(k) + T(n-k-1)] = (n-1) + \frac{2}{n} \cdot \sum_{k=0}^{n-1} T(k)$$

$$\begin{aligned} n \cdot T(n) &= n \cdot (n-1) + 2 \times \sum_{k=0}^{n-1} T(k) \\ (n-1) \cdot T(n-1) &= (n-1) \cdot (n-2) + 2 \times \sum_{k=0}^{n-2} T(k) \end{aligned}$$

递推分析 (2/2)

$$n \cdot T(n) - (n-1) \cdot T(n-1) = 2 \cdot (n-1) + 2 \times T(n-1)$$

$$n \cdot T(n) - (n+1) \cdot T(n-1) = 2 \cdot (n-1)$$



$$\frac{T(n)}{n+1} - \frac{T(n-1)}{n} = \frac{4}{n+1} - \frac{2}{n}$$

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n)}{n+1} - \frac{T(1)}{2} = 4 \cdot \sum_{k=2}^n \frac{1}{k+1} - 2 \cdot \sum_{k=2}^n \frac{1}{k} = 2 \cdot \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} + \frac{2}{n+1} - 4 \approx 2 \cdot \ln n$$

$$T(n) \approx 2 \cdot n \cdot \ln n = (2 \cdot \ln 2) \cdot n \log n \approx 1.386 \cdot n \log n$$

后向分析 (1/2)

❖ 设经排序后得到的**输出**序列为:

$$\{ a_0, a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_{n-1} \}$$


❖ 这一输出与具体使用何种算法**无关**

故可使用**Backward Analysis**

❖ 比较操作的**期望**次数应为

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} Pr(i, j)$$

亦即, 每一对 $\langle a_i, a_j \rangle$ 在排序过程中接受比较之**概率**的总和



后向分析 (2/2)

❖ quickSort的过程及结果，可理解为：按某种次序，将各元素逐个**确认**为pivot

❖ 若 $k \in [0, i) \cup (j, n)$ ，则


a_k 早于或晚于 a_i 和 a_j 被确认

均与 $Pr(i, j)$ 无关

❖ 实际上， $\langle a_i, a_j \rangle$ 接受比较，当且仅当

在 $\{ \textcolor{red}{a_i}, a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_{j-2}, a_{j-1}, \textcolor{red}{a_j} \}$ 中， a_i 或 a_j **率先**被确认

$$T(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} Pr(i, j) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{\textcolor{red}{i}=0}^{j-1} Pr(i, j) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{\textcolor{red}{d}=1}^j \frac{\textcolor{red}{2}}{d+1} \approx \sum_{j=1}^{n-1} 2 \cdot (\ln j - 1) \leq 2 \cdot n \cdot \ln n$$



对比

Vector sorter	#compare	#move	cache-friendly
Insertionsort	$\mathcal{O}(n) \sim \mathcal{O}(n^2)$ expected- $\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n) \sim \mathcal{O}(n^2)$ expected- $\mathcal{O}(n^2)$	
Selectionsort	$\Theta(n^2)$	$\mathcal{O}(n)$	
Heapsort	$2.0 * n \log n$	$1.0 * n \log n$	percolateDown(): $\mathcal{X}[i]$ $\mathcal{X}[j]$
Mergesort	$1.0 * n \log n$	$1.5 * n \log n$	merge(): $\checkmark[i]$ $\checkmark[j]$ $\checkmark[k]$
Quick sort	expected- $1.386 * n \log n$ w.h.p.	expected- $(1.386/2 = 0.694) * n \log n$	$\checkmark\checkmark$ pivot $\checkmark[lo]$ $\checkmark[hi]$