Reporte de impresión

Trabajo #44 · Cubo_PETG_2m28s.gcode

Creality Hi-3422 · Completado · generado el 09/10/2026 06:43 (hora de Colombia) con los datos de ese momento.

Inicio	08/10/2026 19:07:53
Fin	08/10/2026 19:11:29
Duración real	2 min 42 s imprimiendo (reloj de la impresora); nombre del archivo: 2 min 28 s (+9,4 %)
Capas	32 registradas de 32; 32 con foto; 0 con defecto
Clases detectadas (capas)	ninguna
Alertas	0 (0 sin cerrar)
Intervenciones	ninguna
Filamento usado	0,09 m · 0,29 g; material PETG
Energía de calentadores*	0,010 kWh (boquilla 2 Wh, cama 9 Wh)
Costo estimado*	32,28 COP (filamento 23,19 COP, energía 9,09 COP) - precios de ejemplo, sin configurar

* Estimaciones; ver "Cómo se calculan" al final.

Telemetría



Líneas verticales: naranja, capas con defecto; gris, intervenciones; roja, pausas.

Mapa de defectos en la cama

Ningún defecto se pudo ubicar en la cama.

Defectos detectados

El modelo no marcó defectos en este trabajo.

Bitácora del trabajo

Hora	Evento	Cambio	Origen
19:07:53	Temperatura objetivo	Boquilla: 0 °C -> 250 °C	Archivo G-code
19:07:53	Temperatura objetivo	Cama: 80 °C -> 0 °C	Archivo G-code
19:07:53	Cambio de estado	En espera -> Imprimiendo	Externo
19:08:45	Temperatura objetivo	Cama: 0 °C -> 80 °C	Archivo G-code
19:11:27	Temperatura objetivo	Boquilla: 250 °C -> 0 °C	Archivo G-code
19:11:27	Temperatura objetivo	Cama: 80 °C -> 0 °C	Archivo G-code
19:11:29	Cambio de estado	Imprimiendo -> Completada	Impresora

Integridad de la bitácora

Al generar este reporte, la cadena de eventos de la impresora estaba íntegra (83 eventos verificados). Hash del último evento:
`29ef1b273cb510ee6316dd7e3df71274d134492f2bc79a1fb02efcaf5b90fdb1`
Guardar este reporte permite comprobar después que nadie borró ni reescribió eventos: ese hash debe seguir apareciendo en la cadena.

Cómo se calculan las estimaciones

Filamento: lo que la impresora mandó extruir (print_stats.filament_used), no un pesaje. Los gramos salen de los gramos por milímetro del laminador cuando el archivo los trae; si no, de la densidad típica del material (1,75 mm de diámetro).
Energía: solo los dos calentadores, como su PWM en cada segundo por su potencia nominal (boquilla 50 W, cama 300 W). No incluye motores, ventiladores, electrónica ni pantalla. Precios: 80.000 COP por kg y 900 COP por kWh.
Puntaje combinado: 1 - (1 - confianza del modelo) x producto de (1 - peso) de cada señal de telemetría cumplida en la capa recién impresa (pesos iniciales 0,6 / 0,3 / 0,15, sin calibrar con impresiones reales). Es informativo: las alertas y la pausa automática usan solo el modelo.
Posición en la cama: homografía de la calibración de la cámara, corregida por el paralaje (altura de la capa) y el desplazamiento de la cama en Y; el error combina el marcado de las esquinas, el paralaje residual y el movimiento de la cama durante la foto.