

Documentation HAProxy – HAProxy

Configuration IP **/etc/network/interfaces** :

```
# The primary network interface
auto ens34
iface ens34 inet static
address 192.168.208.10/24
gateway 192.168.208.254

auto ens36
iface ens36 inet static
address 192.168.108.10/24
```

Activer le routage sur **HAproxy** en faisant :

Nano /etc/sysctl.conf

Et on va la modifier comme ceci :

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Ensuite on fait un :

sysctl -p /etc/sysctl.conf

Installation HAProxy :











apt update && apt install haproxy -y

Le fichier de config est /etc/haproxy/haproxy.cfg. Sauvegarde l'original puis édite-le :

Dans le fichier haproxy.cfg, ajouter ces lignes :

```
frontend http_front
    bind 192.168.208.10:80
    default_backend web_servers

backend web_servers
    balance roundrobin
    cookie SERVERID insert indirect nocache
    server SrvWeb1 192.168.108.1:80 check cookie web1
    server SrvWeb2 192.168.108.2:80 check cookie web1
```

 Aide  Écrire  Chercher  Couper  Exécuter  Emplacement  Annuler
 Quitter  Lire fich.  Remplacer  Coller  Justifier  Aller ligne  Refaire

Le cookie `SERVERID` c'est pour gérer la **persistance de session**.

Verifier la config si elle est valide :

haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

Ensuite :

systemctl restart haproxy

systemctl enable haproxy

systemctl status haproxy