

Documentation HAProxy – PfSense

Configuration IP `/etc/network/interfaces` :

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

Pour la machine cliente qui se retrouve dans la DMZ, bien mettre les IP.

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4: 172.31.251.8/16
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 10.8.255.254/16
OPT1 (opt1)    -> em2      -> v4: 192.168.208.254/24
```

Notre routeur PfSense, on va se connecter avec le login : admin, P@ssw0rd

On va dans **Système** ➤ **Routing** ➤ **Routes statiques** et on le configure comme ceci :

Routes statiques				
Réseau	Passerelle	Interface	Description	Actions
☒ 192.168.108.0/24	OPT1_GW - 192.168.208.10	OPT1	Route ver 192.168.108.0	

Ajouter

Passerelles						
Nom	Par défaut	Interface	Passerelle	IP surveillée	Description	Actions
☒ OPT1_GW		OPT1	192.168.208.10	192.168.208.10	Passerelle OPT1	

Enregistrer Ajouter

Maintenant, il faut qu'on fasse des règles pour :

Les serveurs Web (SrvWeb1 et SrvWeb2) de la DMZ auront accès au serveur de base de données (SrvBDD), dans l'interface DMZ :

☒		0/0 B	IPv4 TCP	OPT1 subnets	*	10.8.0.30	3306	*	aucun	DMZ vers BDD	
☐		0/0 B	IPv4 ICMP	*	*	*	*	*	aucun		
☐		0/0 B	IPv4 TCP	OPT1 address	*	10.8.0.30	80 (HTTP)	*	aucun	DMZ vers SrvBDD	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	192.168.208.254	*	10.8.255.254	80 (HTTP)	*	aucun	DMZ vers LAN	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	10.8.255.254	*	192.168.208.254	80 (HTTP)	*	aucun	Lan vers DMZ	

Pour la DMZ :

Pour le Lan :

Les utilisateurs du LAN auront accès à Internet, dans l'interface LAN :

☐		0/0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	internet	*	aucun	Lan vers internet	
--------------------------	--	-------	----------	-------------	---	----------	---	-------	-------------------	--

Les utilisateurs provenant d'Internet (Réseau SIO) n'auront accès qu'au service Web via le haProxy, dans l'interface WAN :

☐		0/0 B	IPv4 TCP	*	*	192.168.208.10	80 (HTTP)	*	aucun	NAT Redirection vers haProxy	
--------------------------	--	-------	----------	---	---	----------------	-----------	---	-------	------------------------------	--

Tout le reste est refusé, mettre tout en bas, dans l'interface WAN :

☐		0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	aucun	Refusé tout le reste	
--------------------------	--	-------	----------	---	---	---	---	---	-------	----------------------	--

Ajouter Ajouter Supprimer Toggle Copier Enregistrer Séparateur