

Configuration IP **/etc/network/interfaces** :

```
# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.108.2/24
gateway 192.168.108.10
```

On fait un : **apt update** ensuite un **apt install apache2 php php-mysql** (mettre une carte en bridged pour pouvoir installé et l'enlever par la suite).

Nous allons récupérer .Q:\Documents en consultation\B2-SISR-Alves\Ch07 – Le HAProxy_Annexe.zip\SrvWeb1 via winscp et le mettre sur le SrvWeb1 dans /var/www/html

Installation et configuration lsyncd/rsync/openssh-server :

```
apt update
apt install lsyncd rsync openssh-server -y
systemctl enable ssh
systemctl start ssh
```

Configuration openssh-server :

Garder la version actuellement installée

Ok

Outil de configuration des paquets

Configuration de openssh-server

Une nouvelle version (/tmp/tmp.EFR7gvEqmw) du fichier de configuration /etc/ssh/sshd_config est disponible mais la version actuellement utilisée a été modifiée localement.

Action souhaitée pour le fichier de configuration modifié sshd_config :

- Installer la version du responsable du paquet
- Garder la version actuellement installée**
- Montrer les différences entre les versions
- Montrer côte à côte les différences entre les versions
- Montrer les différences entre les trois versions du fichier
- Fusionner les différences entre les trois versions du fichier
- Lancer un shell pour examiner la situation

<Ok>

Installation et configuration lsyncd/rsync/openssh-server :

```
apt update
apt install lsyncd rsync openssh-server -y
```

```
systemctl enable ssh
systemctl start ssh
```

Ensuite

```
ssh-keygen -t rsa -N "" -f /root/.ssh/id_rsa
ssh-copy-id root@192.168.108.2 (mettre mdp root)
```

Créer le dossier lsyncd :

```
mkdir /etc/lsyncd
```

Dans ce dossier créer le fichier lsyncd.conf.lua :

```
nano /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
```

Le fichier config doit ressembler à ca :

```
GNU nano 7.2 /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua
settings {
  logfile = "/var/log/lsyncd/lsyncd.log",
  statusFile = "/var/log/lsyncd/lsyncd.status",
  statusInterval = 1
}

sync {
  default.rsyncssh,
  source = "/var/www/html",
  host = "192.168.108.1",
  targetdir = "/var/www/html",
  rsync = {
    archive = true,
    compress = true,
    verbose = true
  }
}

[ Lecture de 17 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^- Aller ligneM-E Refaire
```

On redémarre lsyncd :

```
systemctl restart lsyncd
```

on cree son fichier log :

```
mkdir -p /var/log/lsyncd
```

on redemarre encore une fois :

systemctl restart lsyncd

systemctl enable lsyncd

systemctl status lsyncd

```
root@debian:/var/www/html# systemctl status lsyncd
• lsyncd.service - LSB: lsyncd daemon init script
   Loaded: loaded (/etc/init.d/lsyncd; generated)
   Active: active (running) since Thu 2026-04-02 09:46:11 CEST; 1h 4min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1272 ExecStart=/etc/init.d/lsyncd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 1057)
   Memory: 1004.0K
      CPU: 228ms
   CGroup: /system.slice/lsyncd.service
           └─1277 /usr/bin/lsyncd -pidfile /var/run/lsyncd.pid /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua

avril 02 09:46:11 debian systemd[1]: Starting lsyncd.service - LSB: lsyncd daemon init script...
avril 02 09:46:11 debian lsyncd[1272]: Starting synchronization daemon: lsyncd
avril 02 09:46:11 debian lsyncd[1276]: 09:46:11 Normal: --- Startup, daemonizing ---
avril 02 09:46:11 debian lsyncd[1272]: .
avril 02 09:46:11 debian systemd[1]: Started lsyncd.service - LSB: lsyncd daemon init script.
```