สร้าง | BUILD TH Construction Check Sheet ใบตรวจงานก่อสร้าง	KEY POINT CHECK SHEET · 11 key points · ใบตรวจงาน ฉบับฟรี · 11 จุดสำคัญ **Masonry and Plastering** **งานก่ออิฐและฉาบปูน**	SHEET NO. / ใบที่ DATE / วันที่ตรวจ

Project โครงการ / บ้านเลขที่ ..... Area พื้นที่ที่ตรวจ .....

Contractor ผู้รับจ้าง / ช่าง ..... Drawing no. แบบเลขที่ .....

No.	ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ	CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ	C	NC	REMARKS หมายเหตุ
1	**Wall lines and openings set out on the floor against the drawing** แนวผนังและตำแหน่งช่องเปิด ดีดเส้นบนพื้นเทียบแบบ	• As drawing • square ตามแบบ ได้ฉาก	☐	☐	
2	**Dowel bars at concrete columns and walls** เหล็กหนวดกุ้งที่เสาและผนังคอนกรีต	Spacing ① ☐ cm Length ② ☐ cm per the project standard detail ระยะ ① ซม. ยาว ② ซม. ตามแบบมาตรฐานของโครงการ	☐	☐	
3	**Plumb and level of the wall, checked every ① ☐ courses** แนวดิ่งและแนวระดับของผนัง ตรวจทุก ① แถว	Tolerance within ① ☐ คลาดเคลื่อนไม่เกิน ①	☐	☐	
4	**Stiffener columns and lintels: position, size, reinforcement** เสาเอ็นและคานทับหลัง: ตำแหน่ง ขนาด เหล็กเสริม	At corners, wall ends, around openings and every ① ☐ m per standard detail ทุกมุม ปลายผนัง รอบช่องเปิด และทุกระยะ ① ม. ตามแบบมาตรฐาน	☐	☐	
5	**Top joint under the beam or slab soffit** รอยต่อบนสุดกับท้องคานหรือท้องพื้น	Gap left and filled by the specified method after the wall has set เว้นและอุดตามวิธีที่กำหนด หลังผนังเซ็ตตัว	☐	☐	
6	**Masonry left for the specified time before plastering** ผนังก่อทิ้งไว้ครบเวลาที่กำหนดก่อนฉาบ	① ☐ days ① วัน	☐	☐	
7	**Mesh at joints between different materials and at opening corners** ติดลวดตาข่ายที่รอยต่อวัสดุต่างชนิดและมุมช่องเปิด	At every such joint ครบทุกรอยต่อ	☐	☐	
8	**Flatness and plumb of the plaster, checked with a long straightedge** ความเรียบและความดิ่งของผิวฉาบ ตรวจด้วยบรรทัดยาว	Deviation not more than ① ☐ mm per ② ☐ m คลาดเคลื่อนไม่เกิน ① มม. ต่อ ② ม.	☐	☐	
9	**Tap test over the whole wall for hollow areas** เคาะฟังเสียงทั่วผนัง หาจุดโพรง	No hollow sound ไม่มีเสียงโพรง	☐	☐	
10	**Curing of the plaster** การบ่มผิวฉาบ	① ☐ days per specification ① วัน ตามข้อกำหนด	☐	☐	
11	**Cracks after the plaster dries** รอยร้าวหลังปูนแห้ง	• No crazing • no crack along conduits or joints ไม่มีรอยร้าวลายงา หรือร้าวตามแนวท่อและรอยต่อ	☐	☐	

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · ① one box per value กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว · ช่องว่างในเกณฑ์ให้เติมค่าจากแบบและข้อกำหนดของงานก่อนเริ่มตรวจ · ข้อที่ NC ให้ถ่ายรูปและแจ้งผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร · อ้างอิง: พ.ร.บ. พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ (รายการอ้างอิงครบอยู่ในฉบับมืออาชีพ)

การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น

Inspected by ผู้ตรวจ	**Contractor, acknowledged** ผู้รับจ้าง รับทราบ
Company บริษัท	Company บริษัท .....
Signature ลงชื่อ	Signature ลงชื่อ .....
Name ชื่อ	Name ชื่อ .....
Position ตำแหน่ง	Position ตำแหน่ง .....
Date วันที่	Date วันที่ .....

ฉบับมืออาชีพ BTH-F06-P: ครบ 22 ข้อ · จุดหยุดรอตรวจ (H) 3 จุด · ตารางบันทึกค่า · ใบข้อบกพร่อง · บันทึกรูป · ลงชื่อ 3 ฝ่าย →
https://srangbuild.github.io/srang-build/sheets.html

เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · แจกฟรี ส่งต่อได้โดยไม่แก้ไขเนื้อหา