```
#include <stdio.h>
void merge(int arr[], int start, int mid, int end)
 {
int i,j,k;
  int len1 = mid - start + 1;
  int len2 = end - mid;

  int leftArr[len1], rightArr[len2];

  for ( i = 0; i < len1; i++)
    leftArr[i] = arr[start + i];
  for (j = 0; j < len2; j++)
    rightArr[j] = arr[mid + 1 + j];
  i = 0;
  j = 0;
  k = start;

  while (i < len1 && j < len2)
  {
    if (leftArr[i] <= rightArr[j])
            {
      arr[k] = leftArr[i];
      i++;
    }
            else
            {
      arr[k] = rightArr[j];
      j++;
    }
    k++;
  }
```

```
  while (i < len1) {
    arr[k] = leftArr[i];
    i++;
    k++;
  }

  while (j < len2) {
    arr[k] = rightArr[j];
    j++;
    k++;
  }
}

void mergeSort(int arr[], int start, int end) {
  if (start < end) {

    int mid = start + (end - start) / 2;
    mergeSort(arr, start, mid);
    mergeSort(arr, mid + 1, end);
    merge(arr, start, mid, end);
  }
}

void display(int arr[], int size)
 {
  int i;
  for (i = 0; i < size; i++)
  printf("%d ", arr[i]);
  printf("\n");
}

int main() {
```

```
  int arr[] = {12, 38, 3, 10, 9, 1 , 40};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  printf("Original array\n");
  display(arr, size);

  mergeSort(arr, 0, size - 1);

  printf("Sorted array\n");
  display(arr, size);

}
```