```
  GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int main() {
    int fd = open("input.txt", O_RDONLY);

    if (fd < 0) {
        perror("input.txt");
        return 1;
    }

    if (dup2(fd, STDIN_FILENO) < 0) {
        perror("dup2");
        close(fd);
        return 1;
    }

    close(fd);

    char buffer[100];
    ssize_t n;

    while ((n = read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer))) > 0)
        write(STDOUT_FILENO, buffer, n);

    return n < 0;
}
```

```
 GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int main() {
    int fd = open("output.txt",
                  O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);

    if (fd < 0) {
        perror("output.txt");
        return 1;
    }

    if (dup2(fd, STDOUT_FILENO) < 0) {
        perror("dup2");
        close(fd);
        return 1;
    }

    close(fd);

    printf("Hello from output redirection\n");
    printf("Output saved successfully\n");

    return 0;
}
```

```
sravya@Sravya1955:~/os$ nano q13a.c
sravya@Sravya1955:~/os$ echo "Hello from input redirection" > input.txt
sravya@Sravya1955:~/os$ gcc q13a.c -o q13a
sravya@Sravya1955:~/os$ ./q13a
Hello from input redirection
sravya@Sravya1955:~/os$ nano q13b.c
sravya@Sravya1955:~/os$ gcc q13b.c -o q13b
sravya@Sravya1955:~/os$ ./q13b
sravya@Sravya1955:~/os$ cat output.txt
Hello from output redirection
Output saved successfully
sravya@Sravya1955:~/os$
```